

GE-WC 分散型電源システム用 漏電ブレーカ

太陽光発電・ガス発電システム等の一次送りタイプとしてご利用ください。



協約形
GE53WC

(注1)「単3中性線欠相保護付」を要求される場合があります。その場合は、分散型電源システム用単3中性線欠相保護付漏電ブレーカGK53WN(788頁)を定格電流に応じてご利用ください。

フレーム(AF)	50		
形式番号	GE 53WC		
保護機能	漏電・過負荷・短絡保護兼用		
相線式	3φ3W・1φ3W・1φ2W(注2)		
極数・素子数	3P3E		
定格電圧V AC	100-200両用		
定格使用電流A (基準周囲温度40℃)	20 30 40 50		
高速形	定格感度電流 mA	30 100(注3)	
	動作時間 sec	0.1以内	
定格遮断容量 kA	AC 200V	2.5	
	100V	2.5	
過電流引外し方式	完全電磁式		
端子構造	線押入端子 M5		
接続可能電線 (適合圧着端子)	φ1.6~2.6、2mm~22mm (R2-5~CB22-5S)		
逆接続	可(注4)		
適合JIS規格	JIS C 8201-2-2 Ann2 JIS C 8222 Ann2		
標準付属品	端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、レールホルダ、端子カバー止めじ、レールホルダバネ		

(注2) 単相3線式回路に使用する場合は、中性線を中極に電圧線を左右極に接続してください。また単相2線に接続する場合は、左右極を使用してください。

(注3) 感度電流100mAブレーカは、感電事故防止を目的としておりません。選定の際にはご注意願います。

(注4) 太陽光発電など系統連系用の逆接続可能型です。一般商用電力回路での逆接続は行わないでください。

新発売

納期区分	品名記号				1コ円標準価格	一梱入数	外形寸法 mm			
	形式番号	極数	定格電流	定格感度電流 mA			A	B	C	D
◎	PS GE53WC	3P	20A 30A	F30	10,500	10コ	75	98	60	78
		3P	40A 50A	F100						

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品

●寸法図は867頁をご参照ください。

⚠注意 ⚠漏電ブレーカは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。

関連商品

太陽光発電システム用ホーム分電盤



機能追加ユニット・S3ユニット



プラスチックエンクローズブレーカ 家庭用発電システム対応・屋外用(防雨用)



開閉器
ブレーカ
端子台

ブレーキ
ブレーキ

漏電
ブレーカ

プラグ
イン

開閉器

付属
装置

省エネ
関連
機器

エン
クロ
ーズ

カバー
スイッチ

端子
台

寸法
図