


PKM 仮設用金具



● プラボックスの仮設取付け、壁面への取付けにご利用ください。

材 質	鉄
板 厚	3.0~6.0mm
表 面 処 理	溶融亜鉛メッキ



PKM-5A



[PKM-1取付例]

単位：mm

納期区分	品名記号	標準価格円	セット内容	寸法		製品質量kg	適用機種
				W	L		
◎	PKM-1	1,650	金具2本 取付ねじ	320	0.48	P(OP・OPK)12-2525・16-254(B)(C)A	
◎	PKM-3A	1,850		355	0.54		P(OP・OPK)14-33・18-35(B)(C)A
◎	PKM-4S	1,100	金具1本 取付ねじ	450	0.33	—	
◎	PKM-4	1,100		500	0.37	—	
◎	PKM-5A	1,850	金具2本 取付ねじ	465	0.66	P(OP・OPK)16-44・18-43・20-45・20-46(B)(C)A	
◎	PKM-6A	2,000		565	0.82		P(OP・OPK)18-54・20-55(B)(C)A
◎	PKM-7	2,250		340	0.5	—	
◎	PKM-8	2,250		410	0.61	P(OP・OPK)16-353(B)(C)A	
◎	PKM-9	2,850		660	0.81		P(OP・OPK)20-65(B)(C)A
◎	PKM-10	3,200		570	1.7	P(OP)25-57BA	
◎	PKM-11	4,000		870	2.6		P(OP)25-86BA

プラボックス・オプション

BP14-G グロメット



- ケーブル入出線の保護にご利用ください。
- プラボックス(OPK-A、P-A、OP-Aなど)のノックアウトに取付け可能で、適用板厚がt0.8~4.0mmと広く、金属キャビネットにも使用可能です。

ご注意 この製品は配線保護用の製品で、防水効果はありませんのでご注意ください。



BP14-48G・42G・34G



グロメット[プラボックス取付例] 単位：mm

納期区分	品名記号	標準価格円	セット内容	取付適正板厚	製品質量kg	摘要
◎	BP14-22G	610	10コ入	t0.8~4.0	0.05	P(OP・OPK)-Aのφ22のノックアウト用
◎	BP14-28G	670	10コ入		0.07	P(OP・OPK)-Aのφ28のノックアウト用
◎	BP14-34G	850	10コ入		0.09	P(OP・OPK)-Aのφ34のノックアウト用
◎	BP14-42G	1,250	10コ入		0.12	P(OP・OPK)-Aのφ42のノックアウト用
◎	BP14-48G	1,600	10コ入		0.15	P(OP・OPK)-Aのφ48のノックアウト用


PBX-B プラボックス



単体機器の収納に適した小型樹脂製ボックス！

- 持上式カバー(オープンロック機構)ですので、カバーを開けたまま機器の取付けや操作ができます。
- ボール取付用の取付バンド穴が付いています。

材 質	ポリプロピレン樹脂
色 彩	ベージュ色(5Y7.5/1.5)
取 付 基 板	なし(ボデー直付)
ボックス板厚	カバー2.5mm ボデー3.0mm
カ バ ー	持上式



屋内・屋外兼用 **IPX3**
単位：mm

納期区分	品名記号	標準価格円	外形寸法			製品質量kg
			ヨコ	タテ	フカサ	
◎	PBX-31B	900	103	219	108	0.29
◎	PBX-32B	1,650	140	260	117	0.43
◎	PBX-33B	1,950	180	300	123	0.62

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ◎受注品

※鉛直から60°の範囲の散水によって有害な影響のない性能を有しています。斜め上への風雨などにさらされる場所(高所など)へのご使用はお避けください。