


SMS-B ステンレス引込計器盤キャビネット (水切、防塵・防水パッキン付)



電力量計収納用のステンレス屋内・屋外兼用キャビネット!

- 各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。
- スイッチ取付部を設けたタイプです。
- 材質にはステンレス (SUS304) を使用しています。
- 表面はヘアライン仕上げの上にクリア塗装が施してあります。
- 接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。
- 検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。



塗 装 色	ヘアライン仕上・クリア塗装 (背面は塗装なし)
材 質	ステンレス (SUS304)
取 付 基 板	木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
キャビネット板厚	扉1.5mm ボデー1.5mm
ハ ン ド ル	上扉 ステンレス封印付キーハンドル 下扉 ステンレスキーハンドル、ハンドル(H-28:1コ)
扉 形 式	2段扉



屋内・屋外兼用 IP44

ヘアライン仕上
クリア塗装
(背面は塗装なし)

●2段扉

納期区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法			取付スペース		製品質量 kg
			ヨコ	タテ	フカサ	全電力管内向 (東京電力・中部電力・その他の強化耐候型電力量計使用地域を除く) ※	東京電力管内向・中部電力管内向 その他の強化耐候型電力量計使用地域	
◎	SMS-11B	119,000	300	800	200	(WHM 単 (三) 相 3 線式 120A) × 1 (ELB 3P 100A) × 1	(WHM 単 (三) 相 3 線式 30A) × 1 (ELB 3P 100A) × 1	14.8
◎	SMS-12B	121,000	350	1,000	〃	(WHM 単 (三) 相 3 線式 120A) × 1 (ELB 3P 200A) × 1	(WHM 単 (三) 相 3 線式 120A) × 1 (ELB 3P 200A) × 1	19.8
◎	SMS-21B	154,000	500	800	〃	(WHM 単 (三) 相 3 線式 120A) × 2 (ELB 3P 100A) × 2	(WHM 単 (三) 相 3 線式 30A) × 2 (ELB 3P 100A) × 2	21.8
◎	SMS-22B	166,000	〃	1,000	〃	(WHM 単 (三) 相 3 線式 120A) × 2 (ELB 3P 200A) × 2	(WHM 単 (三) 相 3 線式 120A) × 2 (ELB 3P 200A) × 2	26.1
★	SMS-23B	203,000	〃	1,200	〃	(WHM 単 (三) 相 3 線式 120A) × 2 (ELB 3P 200A) × 2	(WHM 単 (三) 相 3 線式 120A) × 2 (ELB 3P 200A) × 2	30.4
★	SMS-31B	193,000	700	800	〃	(WHM 単 (三) 相 3 線式 120A) × 3 (ELB 3P 100A) × 3	(WHM 単 (三) 相 3 線式 30A) × 3 (ELB 3P 100A) × 3	28.8
★	SMS-32B	202,000	〃	1,000	〃	(WHM 単 (三) 相 3 線式 120A) × 3 (ELB 3P 200A) × 3	(WHM 単 (三) 相 3 線式 120A) × 3 (ELB 3P 200A) × 3	34.3

■ 上記一部商品は、2020年1月末をもちまして生産終了とさせていただきますのでご了承ください。
(2020年2月より代替品をご利用ください。価格・詳細につきましては、別途お問い合わせください。)

■ 検針窓はすべて強化処理ガラスを使用しています。
※ ご選定の際は、電力会社により取付スペースの異なる場合がありますのでご注意ください。

ケーブルネット
盤用
防塵・防水形
コントロール (小型FA用)
自立形
熱対策用
情報通信用
特定用途別
計器盤用
ステンレス
ケーブルネット
技術資料