


SW-N ステンレスウインドウキャビネット (水切、防塵・防水パッキン付)




水切、防塵・防水パッキン付のステンレス大型窓付キャビネット!

- キャビネット内部がよく見える大型窓がついています。
- 扉表面からの突出がなく、すっきりとした外観です。
- 南京錠による施錠が可能です。
- 扉の開閉にはキャッチクリップを採用しています。

塗 装 色	ヘアーライン仕上 (塗装なし)
材 質	ステンレス (SUS304)
取 付 基 板	鉄製基板 (2.3mm)
キャビネット板厚	扉1.5mm ポデー1.5mm
ハ ン ド ル	キャッチクリップ (ステンレス製)
扉 形 式	片扉



■キャビネット取付穴推奨寸法 (取付穴はあいていません。)



SW20-68N

屋内用 IP54 (カテゴリー2)

ヘアーライン仕上
塗装なし

フカサ 200mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	一梱入数	外形寸法			鉄製基板寸法		窓寸法		有効フカサ	製品質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ		
◎	SW20-34N	62,500	1	300	400	200	220	320	210	310	183	8.4
◎	SW20-44N	68,500	1	400	〃	〃	320	〃	310	〃	〃	10.5
◎	SW20-45N	81,000	1	〃	500	〃	〃	420	〃	410	〃	12.6
◎	SW20-56N	95,500	1	500	600	〃	420	520	410	510	〃	17.6
◎	SW20-68N	127,000	1	600	800	〃	520	720	460	610	〃	27.1

【注意】 床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量等により転倒の恐れがありますので、必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。


SOW ステンレスウインドウキャビネット (水切、防塵・防水パッキン付)




水切、防塵・防水パッキン付のステンレス屋根付大型窓付キャビネット!

- キャビネット内部がよく見える大型窓がついています。
- 扉表面からの突出がなく、すっきりとした外観です。
- 南京錠による施錠が可能です。
- 扉の開閉にはキャッチクリップを採用しています。

塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) LB色 (日塗工F25-70B)
材 質	ステンレス (SUS304)
取 付 基 板	鉄製基板 (2.3mm)
キャビネット板厚	扉1.5mm ポデー1.5mm
ハ ン ド ル	キャッチクリップ (ステンレス製)
扉 形 式	片扉



■キャビネット取付穴推奨寸法 (取付穴はあいていません。)



SOW20-34

屋外用 IP44

ライトベージュ塗装
LB色 (5Y7/1)
日塗工F25-70B

●屋根付

フカサ 200mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	一梱入数	寸 法			外形寸法		鉄製基板寸法		窓寸法		有効フカサ	製品質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ			
◎	SOW20-34	64,500	1	300	400	200	430	220	320	210	310	183	9.5	
◎	SOW20-44	68,500	1	400	〃	〃	〃	320	〃	310	〃	〃	11.9	
◎	SOW20-45	81,000	1	〃	500	〃	530	〃	420	〃	410	〃	14.0	
◎	SOW20-56	94,500	1	500	600	〃	630	420	520	410	510	〃	19.4	
◎	SOW20-68	127,000	1	600	800	〃	830	520	720	460	610	〃	28.6	

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品

【注意】 床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量等により転倒の恐れがありますので、必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。