



LED直流調光器 屋内専用

品番	価格	重量
LC-DMRJ	¥19,000	約110g

- 電力は接続機器により供給
- JIS 1個用スイッチボックス深型に適合
- ※1chスレーバとの接続には、ストレート結線のLANケーブルが必要です。


LED用に専用設計。PWM制御により、エネルギーロスが無くスムーズにLED器具を調光します。調光に連動した白色LEDインジケータを装備し、離れた場所での操作も視覚的に調光できます。
本機は制御部ですので、かならず1chスレーバとの組合せでご使用ください。



1chスレーバ 屋内専用

LED直流調光器との組合せで使用されるLED器具用の駆動装置。LANケーブル(別売)による接続だけでスレーバの増設が可能のため、機器間の同期制御も容易です。本機単体では使用できません。かならずLED直流調光器との組合せでご使用ください。
※LED直流調光器との接続には、別途ストレート結線のLANケーブルが必要です。


品番	価格	入力定格	出力定格	重量
LC-1CH-DPJ	¥16,000	DC6~24V	DC8~12V時 10A DC24V時 5A	約170g



グラディ調光スレーバ 屋内専用

グラディ専用の1chスレーバです。LED直流調光器との組合せで使用される駆動装置です。LANケーブル(別売)による接続だけで増設が可能のため同期制御も容易です。本機単体では使用できません。かならずLED直流調光器との組合せでご使用ください。

品番	価格	入力定格	出力定格	重量
LC-GR-DPJ	¥16,000	DC24V	DC24V 5A	約170g




GRO調光スレーバ(電源付) 屋内専用

屋外用グラディ専用の調光駆動装置です。LED直流調光器またはシングルコンバータからの調光信号を屋外用グラディ専用の信号に変換・発信します。信号発信用の専用電源が同梱されています。

品番	価格	入力定格	重量
LC-GRO-DPJ-PS	¥28,000	DC24V	190g

- 電源仕様 入力定格:AC100~240V 0.8A 出力定格:DC24V 重量170g




シグナルコンバータ 屋内専用

各社の高性能ライトコントローラでトキスターのLED照明を調光できます。詳しくはp113をご覧ください。

品番	価格	重量
LC-SCJ	¥45,000	約200g

- 対応信号:DC10V 1kHz PWM信号
または DC0-10V調光信号
- 付属品:LANケーブル 30cm



LANケーブル

品番	価格	ケーブル長さ
LC-LAN10	¥4,000	10m

※市販のLANケーブルもご利用いただけます。
カテゴリ5以上のストレート結線のLANケーブルをお買い求めください。



LED2chコントローラ(防雨形) 屋外用

品番	価格	入力定格	出力定格	重量
LCXWP-10W	¥28,000	DC6~24V	5A×2回路	250g


- 点滅速度調整、全点全滅、交互点滅、ソフト全点全滅、クロスフェード点滅、ソフト交互点滅、揺らぎパターン、デモパターン、全点灯(調光可能)

5A×2回路の定格出力を持つ、操作の容易なLED用コントローラです。一般的な全点全滅や交互点滅だけでなく、点滅の移り変わりが特徴的なクロスフェード点滅や、多彩なパターンを連続的に描き出すデモパターン等に加え、LED用ディマー(調光器)としての機能を有しています。

※本品は通信機能を搭載していないため、複数台の機器を同調点滅させることはできません。
※LEDテープライトチェイシングでは使用できません。

接続参考図

全点全滅の場合



2回路交互点滅の場合

