BP23 傾斜金具

●端子の取り付けに制約がある場合、また同一平面に何段かの端子が並ぶ場合など、 この金具を利用することにより、配線が容易に行えます。

材 質	鉄
表面処理	クロメートめっき













BP23-1A BP23-2A BP23-1S BP23-2S BP23-3S




BP23-1A




2-M5



BP23-1S





BP23-3S	単位:mm	
摘	要	

納斯区分	品名記号		標準価格円	セット内容	板厚 mm	摘
			6,350	50□入	1.6	
0	BP23-2A		4,450	30□入	2.3	
0	BP23-1S		6,350	50⊐入	3.0	
0	BP23-2S		3,950	30⊐入	3.0	
	BP23-3S		4,450	"	3.0	

 材質
 アルミニウム


 板厚
 1.0mm


単位:mm

納期	納期 品名記号	品名記号		標準価格円 セット内容 ―		寸 法 mm		摘要
区分						Α	В	1周 女
0	BP24-400A			5,300	10本入	301	278	ヨコ幅 400mmのキャビネット用
0	BP24-500A			5,550	"	401	378	″ 500mm ″
	BP24-600A			5,700	"	501	478	″ 600mm ″

BP24-T 線止め金具








納期区分	品 名 記 号		標準価格円	セット内容	寸法 mm L	- 摘 要
0	BP24-200T		2,200	- 金具2本 取付ねじ	200	
0	BP24-250T		2,700		250	
0	BP24-350T		3,200		350	
0	BP24-450T		3,750		450	


BX-R 配線支持レール(B,S,BF,SF,B-L(S),S-L(S),TB-M用)






- ●盤用キャビネットのボデー側面に加工なしで取り付けできます。
- 基板取付前・取付後、どちらでも配線支持レールの取り付けが可能です。

材	質	鉄
板	厚	2.0mm
表面	処理	クロメートめっき





納期区分	品名記号		標準価格円	セット内容	寸 A	法 B	mm C	セット 製品質量 kg	取付許容 荷重(注)	適 用 キャビネット (B,S,BF,SF,B-L(S),S-L(S),TB-M用	
0	BX-16R-M		3,050			149	50	3	0.7	,	フカサ160mm、タテ1000mm以上月
0	BX-20R-M		3,250		189	100	5	0.9		フカサ200mm ″	
0	BX-25R-M		3,350	金具2本 取付ねじ	239	150	7	1.0	147N (15kgf)	フカサ250mm ″	
0	BX-30R-M		4,900		289	200	9	1.3	(, , , , ,	フカサ300mm ″	
0	BX-35R-M		5,950		339	250	11	1.5		フカサ350mm ″	

(注)配線支持レールの中央部へ荷重をかけた場合。


BP24-F 配線支持金具



- キャビネット内の配線の支持用にご使用ください。
- 必要なところだけのコンパクトな片支持タイプです。
- ●垂直荷重30kg、水平荷重5kg以内でご使用ください。

材 質	鉄
板 厚	2.3mm
表面処理	樹脂コーティング(黒)





納期区分	品 名 記 号		標準価格円	セット内 容	製品質量 kg	適用キャビネット	摘要	
0	BP24-1F-M		2,200	金具2コ、取付ねじ	0.2	FS、FJ、FZ		

高圧用