


2P・2E・60AF				3P・3E・60AF			極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)					
GB-62KC				GB-63KC			型式					
100-200V				100-200V			定格使用電圧Ue(AC)					
6kV				6kV			定格インパルス耐電圧 Uimp					
15mA		30mA		15mA	30mA	100mA	定格感度電流					
0.1秒		0.1秒		0.1秒	0.1秒	0.1秒	最大動作時間					
-		-		-	-	-	慣性不動作時間					
60A	⑤	62KC6015	◎	62KC6030	60A (15kW)	⑤	63KC6015	◎	63KC6030	◎	63KC60100	定格電流 ・ ご注文品番 ()AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。
表面形				表面形			接続方式					
11,600				12,000			標準価格(円)					
モータ保護兼用				モータ保護兼用			外観及び外形寸法(mm)					
												
A 98(112) B 50 C 60 D 80				A 98(112) B 75 C 60 D 80			()内は端子 カバー付寸法					
5/2				5/2			100V					
5/2				5/2			100V/200V 200V AC 415V					
線押え方式(圧着端子使用可能)				線押え方式(圧着端子使用可能)			定格遮断容量kA					
22				22			JIS C 8201-2-2 Ann2(lcu/lcs)					
-				-			表面形 端子仕様					
-				-			取付可能付属装置					
⑤				⑤(カセット式)			AX 補助スイッチ					
⑤				◎(カセット式)			AL 警報スイッチ					
⑤				●			TBL テストリード線引出し					
可能(縦形)				可能(縦形)			TB 端子台					
別売(RC-KA)				別売(RC-KA)			LC キャップ式 ハンドルロック					
-				-			HL 施錠式					
-				-			HA 外部操作ハンドル					
-				-			BA バリア					
付属				付属			TMC 表面形 端子カバー					
-				-			BTC 裏面形					
不可				不可			逆接続					
JIS C 8201-2-2 Ann2				JIS C 8201-2-2 Ann2			適合JIS規格					
熱動電磁				熱動電磁			過電流引外し方式					
0.32				0.44			製品質量(kg)					
10				10			一梱入数					
有				有			漏電表示					
B-73				B-73			特性、寸法図記載ページ					

中感度形(定格感度電流100mA)
(最大動作時間0.1秒)

60A | 100mA | ● | **62KC60100**

■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。C-14ページ
■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。C-25ページ

■IECレール用取付部品(Kシリーズ対応)
(オプション)



型式	UIEC001
ご注文品番	UIEC001
納期区分	◎
標準価格(円)	50

B
バーリテクト
小型漏電遮断器
Eシリーズ
ボックスブレーカ
単3中線線
欠相保護付
太陽光発電
システム用
ミニコイル
Kシリーズ
WFシリーズ
プラグ形
機器組込用等
外形寸法図
動作特性曲線
補修用
生産終了品
外形寸法図