











ステンレス製屋外用フレーム式自立キャビネット!

- 外装パネルの他、フレームも材質にステンレス (SUS304) を 使用しています。
- ステンレスにライトベージュ塗装してありますので、耐塩性・ 耐候性にさらに優れています。
- 25mmピッチの取付穴(モジュラー寸法)を利用して、フレキ シブルなシステム設計が可能です。
- 前後扉式のため配線作業や保守作業が容易に行えます。

ご注意


- 1. 基台は本体には含まれておりません。オプションにてお買い 求めください。(165頁参照)
- 2. 屋根は別梱包でお客様組付けとなります。

塗 装	色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1)LB色(日塗工G25-70B)
キャビネット	板厚	扉2.0mm 天板、側板、底板、下面開口プレート、屋根1.5mm
ハンド	゛ル	IPハンドル:H-560(キ−No.N200:2 コ)
扉 形	式	前後片扉

ステンレス基台(FCX-SZ ZA)(オプション165頁参照)

防錆性に優れたステンレス製の基台を用意しています。





オプション

| FCX-ZT 鉄製基板セット (166頁)

|FCX-ZE・FCX-ZJ| ラックマウントセット (178頁)

関連商品

SOFZ-DA FZシリーズ・ステンレス製屋外用熱対策タイプ (228頁)

組替仕様・オプション 158~182頁

FZ シリーズオプション選定プログラム

150 頁

屋外用 IP55

(カテゴリー2)

●屋根付

フカサ **600mm**

●本体に基台は含まれていません。

●キャビネットとの連結部は 耐震を十分に考慮しています。

> ライトベージュ塗装 LB色(5Y7/1) 日塗エG25-70B 単位/mm

			_					十四/ 11111
納期	品名記号	運賃込み 円 標準価格 円	扉形式	寸 法			外形寸法	製品
区分				33	タテ	フカサ	タテ	買重 kg
受	SOFZ60-610	459,600	片扉	600	1,000	600	1,100	78
受	SOFZ60-612	477,600	"	"	1,200	"	1,300	86
受	SOFZ60-614	495,600	"	"	1,400	"	1,500	97
受	SOFZ60-616	514,000	"	"	1,600	"	1,700	109
受	SOFZ60-619	541,500	"	"	1,900	"	2,000	120
受	SOFZ60-621	559,500	"	"	2,100	"	2,200	128
受	SOFZ60-623	578,600	"	"	2,300	"	2,400	136
受	SOFZ60-710	487,100	"	700	1,000	"	1,100	83
受	SOFZ60-712	505,100	"	"	1,200	"	1,300	92
受	SOFZ60-714	523,100	"	"	1,400	"	1,500	104
受	SOFZ60-716	530,900	"	"	1,600	"	1,700	117
受	SOFZ60-719	561,600	"	"	1,900	"	2,000	130
受	SOFZ60-721	580,700	"	"	2,100	"	2,200	139
受	SOFZ60-723	600,800	"	"	2,300	"	2,400	148
受	SOFZ60-810	495,600	"	800	1,000	"	1,100	89
受	SOFZ60-812	513,600	"	"	1,200	"	1,300	98
受	SOFZ60-814	531,600	"	"	1,400	"	1,500	111
受	SOFZ60-816	550,000	"	"	1,600	"	1,700	125
受	SOFZ60-819	580,700	"	"	1,900	"	2,000	139
受	SOFZ60-821	601,900	"	"	2,100	"	2,200	149
受	SOFZ60-823	623,100	"	"	2,300	"	2,400	160

(代理店様在庫品 ○物流センター在庫品 1)3(5)7標準品(納期別) (受)受注品

で注意 アンカー部については、キャビネット奥行きの浅いもの、高さの高いもの、また機器の取付位置や質量等により、地震時に転倒の恐れがありますので、所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止等の処理を行ってください。〔関連オプション:L型固定金具(165頁)〕

屋外用IP55

フカサ **800mm**

●屋根付

(カテゴリー2)

単位/mm

								平 12/1111
納期	品名記号	運賃込み 円 標準価格 円	扉形式	寸 法			外形寸法	製品
区分				33	タテ	フカサ	タテ	質量 kg
受	SOFZ80-610	489,300	片扉	600	1,000	800	1,110	89
受	SOFZ80-612	507,300	"	"	1,200	"	1,310	98
受	SOFZ80-614	525,300	"	"	1,400	"	1,510	110
受	SOFZ80-616	543,600	"	"	1,600	"	1,710	142
受	SOFZ80-619	574,400	"	"	1,900	"	2,010	159
受	SOFZ80-621	594,500	"	"	2,100	"	2,210	170
受	SOFZ80-623	615,700	"	"	2,300	"	2,410	181
受	SOFZ80-710	508,300	"	700	1,000	"	1,110	95
受	SOFZ80-712	526,300	"	"	1,200	"	1,310	105
受	SOFZ80-714	544,300	"	"	1,400	"	1,510	118
受	SOFZ80-716	562,700	"	"	1,600	"	1,710	134
受	SOFZ80-719	595,600	"	"	1,900	"	2,010	149
受	SOFZ80-721	616,700	"	"	2,100	"	2,210	159
受	SOFZ80-723	639,000	"	"	2,300	"	2,410	169
受	SOFZ80-810	528,400	"	800	1,000	"	1,110	102
受	SOFZ80-812	546,400	"	"	1,200	"	1,310	112
受	SOFZ80-814	564,400	"	"	1,400	"	1,510	126
受	SOFZ80-816	582,800	"	"	1,600	"	1,710	142
受	SOFZ80-819	616,700	"	"	1,900	"	2,010	159
受	SOFZ80-821	639,000	"	"	2,100	"	2,210	170
受	SOFZ80-823	663,400	"	"	2,300	"	2,410	181

(代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ⑤受注品

で注意 アンカー部については、キャビネット奥行きの浅いもの、高さの高いもの、また機器の取付位置や質量等により、地震時に転倒の恐れがありますので、所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止等の処理を行ってください。〔関連オプション:L型固定金具 (165頁)〕

