電磁接触器

●S-Tシリーズ(非可逆)
●S-2×Tシリーズ(可逆)

形名			S-T10	S-T12	S-T20	S-T21	S-T25	S-T32
		可逆	S-2×T10	S-2×T12	S-2×T20	S-2×T21	S-2×T25	S-2×T32
定格使用電流(A) AC-3級		200～220V	11	13	18	20	26	32
		380～440V	7	9	18	20	25	32
		500～550V	6	9	17	17	20	20
開放熱電流 Ith (A)			20	20	20	32	32	32
操作コイル定格			P17～P18ページ参照					
補助接点構成	非可逆	標準	1a	1a1b	1a1b	2a2b	2a2b	ー
		特殊	1b	2a/2b	2a/2b	ー	ー	ー
	可逆	標準	1a×2+2b	1a1b×2+2b	1a1b×2+2b	2a2b×2	2a2b×2	ー
		特殊	1b×2+2b	2b×2+2b	2b×2+2b	ー	ー	ー
	非可逆	A	75	75	75	81	81	81
		B	36	43	43	63	63	43
		C	78	78	78	81	81	81
	可逆	A	85	85	85	81	81	81
		B	82	97	97	136	136	96
		C	78	78	78	81	81	111
IEC35mmレール取付可能			←					→
オプション	ヘッドオン補助接点ユニット取付可能		←					→
	サイドオン補助接点ユニット取付可能		←					→
	サージ吸収器取付可能		←					→