

経済性、汎用性に優れた高剛性・軽量な構造のスチールラック
JIS規格に準拠した制御装置・計測器の収納に



- ドアパネルはブルースモークアクリルが標準装備で、スチールタイプ、換気口タイプ、左開きタイプ、両開きタイプにも組替可能です。(組替仕様407～409頁)

規 格	JIS規格
材 質	鉄
許容荷重(静荷重)	600kg
耐 震 荷 重	兵庫県南部地震波(818gal)300kg※ NEBS Zone3(1,108gal)300kg※
ハ ン ド ル	ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)

※代表機種(FS90-720EN)の当社搭載条件による試験結果です。
機種・仕様(組替仕様・オプション追加)・搭載条件(重心の位置)・設置環境などにより
搭載可能質量が異なります。



FS80-620JN

■ ブラック塗装(N1)も承りますので別途ご用命ください。価格は同価格です。

パールホワイト塗装
(10YR8.5 0.5)
日塗工K19-85A

納期区分	品名記号 パールホワイト塗装	標準価格円	外形寸法 mm			ハンドル取付有効スペース JIS(タテ)	製品質量 kg	摘 要
			W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)			
③	FS60-610JN	134,000	600	1,000	600	18H	49	
③	FS60-612JN	146,000	600	1,200	600	22H	59	
③	FS60-614JN	158,000	600	1,400	600	26H	66	
③	FS60-616JN	168,000	600	1,600	600	30H	73	
③	FS60-618JN	180,000	600	1,800	600	34H	80	
③	FS60-620JN	192,000	600	2,000	600	38H	87	
③	FS60-622JN	209,000	600	2,200	600	42H	94	
③	FS70-610JN	140,000	600	1,000	700	18H	54	
③	FS70-612JN	152,000	600	1,200	700	22H	62	
③	FS70-614JN	162,000	600	1,400	700	26H	69	
③	FS70-616JN	174,000	600	1,600	700	30H	77	
③	FS70-618JN	185,000	600	1,800	700	34H	84	
③	FS70-620JN	197,000	600	2,000	700	38H	91	
③	FS70-622JN	213,000	600	2,200	700	42H	98	
③	FS80-610JN	146,000	600	1,000	800	18H	58	
③	FS80-612JN	158,000	600	1,200	800	22H	65	
③	FS80-614JN	168,000	600	1,400	800	26H	72	
③	FS80-616JN	180,000	600	1,600	800	30H	80	
③	FS80-618JN	192,000	600	1,800	800	34H	87	
③	FS80-620JN	203,000	600	2,000	800	38H	95	
③	FS80-622JN	219,000	600	2,200	800	42H	102	

■ 鍵番号違いも承りますので詳細は542頁をご参照ください。

H=50

ご注意	<ol style="list-style-type: none"> 1. キャスター取り付けの際はM6のねじ穴加工が必要です。 2. 本体底面にレベルフット(RD73)(506頁)の取り付けあるいは、キャスター(RD72)(505頁)とレベルフットを同時取り付けする場合は、レベルフット取付金具(RD732-16)(506頁)または基台組替仕様・ベース付タイプ(412頁)をご利用ください。 3. アイボルト(RD71)(505頁)・天井連結金具セット(RD76-1FH)(509頁)を取り付ける場合は、天井板組替仕様・天井板アイボルト取付用タイプ(404頁)をご利用ください。 4. 基台は付属していませんので、必要に応じ、組替仕様(412頁)からご選定ください。 5. 側板に加工される場合は、側板補強板にご注意ください。
------------	---

システムラック
FSシリーズ
AHシリーズ
FCシリーズ
データセンター向
FVシリーズ(小型)
アルミニウム
屋外オープン
機器収納パネル(オプション)
熱対策・レーン(オプション)
設置・配線(オプション)
電源(オプション)
ケース