

SCL ステンレス SCL形ボックス

風雨等級
WP40H
(38頁)

屋内・屋外兼用
保護等級
IP65

CA
CA100
CA-G04

RoHS

レーザー
穴加工

ステン
レス製

EPTV
エプティ

フカサ **200mm**

屋内・屋外兼用 **IP65**

ミラー仕上

単位: mm

納期 区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法			鉄製基板寸法		有効 フカサ	質量 kg
			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
◎	SCL20-23	50,500	200	300	200	150	250	184	4.5
◎	SCL20-33	54,500	300	300	200	250	250	184	6.0
◎	SCL20-34	57,000	〃	400	〃	〃	350	〃	7.4
◎	SCL20-35	62,500	〃	500	〃	〃	450	〃	8.9
◎	SCL20-43	57,000	400	300	200	350	250	184	7.4
◎	SCL20-435	58,500	〃	350	〃	〃	300	〃	8.4
◎	SCL20-44	59,500	〃	400	〃	〃	350	〃	9.3
◎	SCL20-45	67,000	〃	500	〃	〃	450	〃	11.1
◎	SCL20-54	67,000	500	400	200	450	350	184	11.1

フカサ **250mm**

◎	SCL25-33	59,500	300	300	250	250	250	234	6.6
◎	SCL25-34	62,500	〃	400	〃	〃	350	〃	8.2
◎	SCL25-43	62,500	400	300	250	350	250	234	8.2
◎	SCL25-44	68,000	〃	400	〃	〃	350	〃	10.2
◎	SCL25-45	74,500	〃	500	〃	〃	450	〃	12.0
◎	SCL25-54	74,500	500	400	250	450	350	234	12.0

ご注意 壁掛け専用キャビネットです。

SCF ステンレス SCF形ボックス

風雨等級
WP40H
(38頁)

屋内・屋外兼用
保護等級
IP65

CA
CA100
CA-G04

RoHS

レーザー
穴加工

ステン
レス製


EPTV
エプティ

4 点ねじ止めタイプの 高気密ステンレスキャビネット

- IP65 の高気密です。
- ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。
- カバー止めねじ部を四隅に配置することにより扉面の利用範囲が広がっています。
- カバー面にねじ頭の突出がなく、すっきりしたデザインです。
- カバー止めねじは脱落防止構造です。
- 台風や強風などの厳しい気象条件下で雨水の浸入を防ぎます。(WP40H)



SCF16-33



塗 装 色	ミラー仕上 (塗装なし)
材 質	ステンレス
取 付 基 板	鉄製基板 (1.6mm) クリーム塗装 (2.5Y8/2)
キャビネット板厚	カバー 1.2mm ボデー 1.2mm
扉 形 式	カバー: 4 点ねじ止めタイプ

オプション

BP46-5AC1 増設アースバー (106頁)

屋内・屋外兼用 **IP65**

ミラー仕上

フカサ **80mm**

単位: mm

納期 区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法			鉄製基板寸法		有効 フカサ	質量 kg
			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
◎	SCF8-1515	24,500	150	150	80	100	100	64	1.4
◎	SCF8-152	26,000	〃	200	〃	〃	150	〃	1.8
◎	SCF8-153	27,000	〃	300	〃	〃	250	〃	2.5
◎	SCF8-22	28,500	200	200	80	150	150	64	2.2
◎	SCF8-225	30,000	〃	250	〃	〃	200	〃	2.6
◎	SCF8-23	32,500	〃	300	〃	〃	250	〃	3.1
◎	SCF8-24	36,500	〃	400	〃	〃	350	〃	3.9
◎	SCF8-253	34,000	250	300	80	200	250	64	3.7
◎	SCF8-33	36,500	300	300	80	250	250	64	4.3
◎	SCF8-34	43,500	〃	400	〃	〃	350	〃	5.5

ご注意 壁掛け専用キャビネットです。

キャビネット

盤
用

防塵・防水形

コントロール
(小型F/A用)

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステン
レス

キャビネット

技術資料

ミラー仕上

フカサ120mm

単位：mm

納期 区分	品名記号		標準価格 円	外形寸法			鉄製基板寸法		有効 フカサ	質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
◎	SCF12-1515		31,000	150	150	120	100	100	104	1.7
◎	SCF12-152		32,500	〃	200	〃	〃	150	〃	2.1
◎	SCF12-22		34,000	200	200	120	150	150	104	2.6
◎	SCF12-225		36,500	〃	250	〃	〃	200	〃	3.0
◎	SCF12-23		38,000	〃	300	〃	〃	250	〃	3.5
◎	SCF12-24		42,000	〃	400	〃	〃	350	〃	4.4
◎	SCF12-253		39,500	250	300	120	200	250	104	4.2
◎	SCF12-33		42,000	300	300	120	250	250	104	4.8
◎	SCF12-34		47,500	〃	400	〃	〃	350	〃	6.1
◎	SCF12-44		51,500	400	400	120	350	350	104	7.8

フカサ160mm

納期 区分	品名記号		標準価格 円	外形寸法			鉄製基板寸法		有効 フカサ	質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
◎	SCF16-22		41,000	200	200	160	150	150	144	2.9
◎	SCF16-225		42,000	〃	250	〃	〃	200	〃	3.4
◎	SCF16-23		43,500	〃	300	〃	〃	250	〃	3.9
◎	SCF16-24		47,500	〃	400	〃	〃	350	〃	5.0
◎	SCF16-253		45,000	250	300	160	200	250	144	4.6
◎	SCF16-33		47,500	300	300	160	250	250	144	5.4
◎	SCF16-34		54,500	〃	400	〃	〃	350	〃	6.7
◎	SCF16-44		57,000	400	400	160	350	350	144	8.5
◎	SCF16-45		62,500	〃	500	〃	〃	450	〃	10.2
◎	SCF16-55		68,000	500	500	160	450	450	144	12.3

フカサ200mm

納期 区分	品名記号		標準価格 円	外形寸法			鉄製基板寸法		有効 フカサ	質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
◎	SCF20-33		54,500	300	300	200	250	250	184	5.9
◎	SCF20-34		57,000	〃	400	〃	〃	350	〃	7.3
◎	SCF20-44		59,500	400	400	200	350	350	184	9.2
◎	SCF20-45		67,000	〃	500	〃	〃	450	〃	11.0
◎	SCF20-55		71,000	500	500	200	450	450	184	13.2