

前面に化粧アルミフレームを装着したドアのないタイプ!

- 制御装置・計測器や放送・映像機器、CATVのヘッドエンド用機器の収納にご使用いただけます。

frame **FS** SERIES

規 格	JIS規格
材 質	鉄
許容荷重(静荷重)	600kg
耐 震 荷 重	兵庫県南部地震波(818gal)300kg※ NEBS Zone3(1108gal)300kg※

※代表機種(FSN80-620E)の当社搭載条件による試験結果です。
機種・仕様(組替仕様・オプション追加)・搭載条件(重心の位置)・設置環境などにより搭載可能質量が異なります。NEBSの耐震性能試験は水平方向のみ実施しています。



FSN70-620JN

■ ブラック塗装(N1)も承りますので別途ご用命ください。

パールホワイト塗装
(10YR8.5 0.5)
日塗工J19-85A

納期 区分	品 名 記 号 パールホワイト塗装	標準価格 円	外形寸法 mm			パネル取付有効スペース	製品質量 kg	摘 要
			W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)	JIS(タテ)		
③	FSN60-610JN	97,500	600	1,000	600	18H	43	
③	FSN60-612JN	106,000	〃	1,200	〃	22H	51	
③	FSN60-614JN	114,000	〃	1,400	〃	26H	57	
③	FSN60-616JN	122,000	〃	1,600	〃	30H	63	
③	FSN60-618JN	130,000	〃	1,800	〃	34H	69	
③	FSN60-620JN	138,000	〃	2,000	〃	38H	75	
③	FSN60-622JN	146,000	〃	2,200	〃	42H	81	
③	FSN70-610JN	103,000	600	1,000	700	18H	47	
③	FSN70-612JN	110,000	〃	1,200	〃	22H	54	
③	FSN70-614JN	119,000	〃	1,400	〃	26H	60	
③	FSN70-616JN	127,000	〃	1,600	〃	30H	66	
③	FSN70-618JN	135,000	〃	1,800	〃	34H	73	
③	FSN70-620JN	143,000	〃	2,000	〃	38H	79	
③	FSN70-622JN	151,000	〃	2,200	〃	42H	85	
③	FSN80-610JN	107,000	600	1,000	800	18H	51	
③	FSN80-612JN	116,000	〃	1,200	〃	22H	57	
③	FSN80-614JN	124,000	〃	1,400	〃	26H	63	
③	FSN80-616JN	131,000	〃	1,600	〃	30H	70	
③	FSN80-618JN	140,000	〃	1,800	〃	34H	76	
③	FSN80-620JN	148,000	〃	2,000	〃	38H	83	
③	FSN80-622JN	156,000	〃	2,200	〃	42H	89	

㊤代理店様在庫品 ㊶物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ㊷受注品

H=50

㊸

ご注意

1. キャスター取付けの際はM6のねじ穴加工が必要です。
2. 本体底面にレベルフット(RD73)(511頁)の取付けあるいは、キャスター(RD72)(510頁)とレベルフットを同時取付けする場合は、レベルフット取付金具(RD732-16)(511頁)または基台組替仕様・ベース付タイプ(426頁)をご利用ください。
3. アイボルト(RD71)(510頁)・天井連結金具セット(RD76-1FH)(513頁)を取付ける場合は、天井板組替仕様・天井板アイボルト取付用タイプ(418頁)をご利用ください。
4. 基台は付属していませんので、必要に応じ、組替仕様(426頁)からご選定ください。
5. 側板に加工される場合は、側板補強板にご注意ください。

システムミック

FSシリーズ

AHシリーズ

FCシリーズ

データセンター向

(小型)FLシリーズ

(小型軽量)FKシリーズ

屋外・オープンアルミニウム

機器収納パネル(オプション)

熱対策・レール(オプション)

設置・配線(オプション)

電源・通信(オプション)

ケース