

スタンダードタイプに補強を加えた高耐震タイプ

- NEBS:GR-63-CORE (Zone4)に耐える性能を持っています。
- 側板、背面板のねじ止め、補強金具によってスタンダードタイプより高剛性になっています。



規格	EIA規格:19インチ
材質	鉄
許容荷重(静荷重)	700kg
耐震荷重	兵庫県南部地震波(818gal)500kg※ NEBS Zone3(1,108gal)500kg※ NEBS Zone4(1,617gal)300kg※
ハンドル	ハンドル(キーNo.N200:1口付属)

※代表機種(FST90-720EN)の当社搭載条件による試験結果です。機種・仕様(組替仕様・オプション追加)・搭載条件(重心の位置)・設置環境などにより搭載可能質量が異なります。

パールホワイト塗装
(10YR8.5/0.5)
日塗工L19-85A

ブラック塗装
(N1)

(W=600)

納期区分	品名記号		標準価格 円	外形寸法 mm				質量 kg
	パールホワイト塗装	ブラック塗装		W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)	EIA(タテ)	
③	FST60-616EN	FST60-616EKN	207,000	600	1,600	600	33U	80
③	FST60-618EN	FST60-618EKN	219,000	〃	1,800	〃	37U	87
③	FST60-620EN	FST60-620EKN	230,000	〃	2,000	〃	42U	94
③	FST60-622EN	FST60-622EKN	248,000	〃	2,200	〃	46U	101
③	FST70-616EN	FST70-616EKN	213,000	600	1,600	700	33U	85
③	FST70-618EN	FST70-618EKN	224,000	〃	1,800	〃	37U	92
③	FST70-620EN	FST70-620EKN	237,000	〃	2,000	〃	42U	99
③	FST70-622EN	FST70-622EKN	255,000	〃	2,200	〃	46U	106
③	FST80-616EN	FST80-616EKN	219,000	600	1,600	800	33U	89
③	FST80-618EN	FST80-618EKN	230,000	〃	1,800	〃	37U	96
③	FST80-620EN	FST80-620EKN	243,000	〃	2,000	〃	42U	104
③	FST80-622EN	FST80-622EKN	260,000	〃	2,200	〃	46U	111
③	FST90-616EN	FST90-616EKN	240,000	600	1,600	900	33U	93
③	FST90-618EN	FST90-618EKN	249,000	〃	1,800	〃	37U	101
③	FST90-620EN	FST90-620EKN	261,000	〃	2,000	〃	42U	109
③	FST90-622EN	FST90-622EKN	281,000	〃	2,200	〃	46U	117
③	FST100-616EN	FST100-616EKN	270,000	600	1,600	1,000	33U	98
③	FST100-618EN	FST100-618EKN	281,000	〃	1,800	〃	37U	106
③	FST100-620EN	FST100-620EKN	293,000	〃	2,000	〃	42U	114
③	FST100-622EN	FST100-622EKN	311,000	〃	2,200	〃	46U	122

U=44.45



FST90-720EN



(W=700)

納期区分	品名記号		標準価格 円	外形寸法 mm				質量 kg
	パールホワイト塗装	ブラック塗装		W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)	EIA(タテ)	
③	FST60-716EN	FST60-716EKN	246,000	700	1,600	600	33U	84
③	FST60-718EN	FST60-718EKN	258,000	〃	1,800	〃	37U	91
③	FST60-720EN	FST60-720EKN	272,000	〃	2,000	〃	42U	98
③	FST60-722EN	FST60-722EKN	290,000	〃	2,200	〃	46U	106
③	FST70-716EN	FST70-716EKN	254,000	700	1,600	700	33U	89
③	FST70-718EN	FST70-718EKN	264,000	〃	1,800	〃	37U	96
③	FST70-720EN	FST70-720EKN	278,000	〃	2,000	〃	42U	104
③	FST70-722EN	FST70-722EKN	294,000	〃	2,200	〃	46U	111
③	FST80-716EN	FST80-716EKN	258,000	700	1,600	800	33U	93
③	FST80-718EN	FST80-718EKN	272,000	〃	1,800	〃	37U	101
③	FST80-720EN	FST80-720EKN	282,000	〃	2,000	〃	42U	109
③	FST80-722EN	FST80-722EKN	300,000	〃	2,200	〃	46U	116
③	FST90-716EN	FST90-716EKN	279,000	700	1,600	900	33U	98
③	FST90-718EN	FST90-718EKN	291,000	〃	1,800	〃	37U	106
③	FST90-720EN	FST90-720EKN	305,000	〃	2,000	〃	42U	114
③	FST90-722EN	FST90-722EKN	321,000	〃	2,200	〃	46U	122
③	FST100-716EN	FST100-716EKN	309,000	700	1,600	1,000	33U	103
③	FST100-718EN	FST100-718EKN	321,000	〃	1,800	〃	37U	111
③	FST100-720EN	FST100-720EKN	333,000	〃	2,000	〃	42U	119
③	FST100-722EN	FST100-722EKN	350,000	〃	2,200	〃	46U	127

U=44.45

- 鍵番号違いも承りますので詳細は554頁をご参照ください。
- ラックマウント型サーバを搭載する場合は、マウントアングル組替仕様(-2ME)をご利用ください。(434頁)

ご注意

- 1.アイボルト(RD71)(517頁)・天井連結金具セット(RD76-1FH)(520頁)を取り付ける場合は、天井板組替仕様・天井板アイボルト取付用タイプ(414頁)をご利用ください。
- 2.基台は付属していませんので、必要に応じ、ベース・基台(422~431頁)をご利用ください。
- 3.側板に加工される場合は、側板補強板にご注意ください。

システムミミック

FSシリーズ

AHシリーズ

FDシリーズ

データセンター向

FVシリーズ
(小型)

アルミニウム
屋外・オープン

機器収納パネル
(オプション)

熱対策・レール
(オプション)

設置・配線
(オプション)

電源
(オプション)

ケース