

仕様

テープライト・スタンダード

白熱ランプ装着



定格電圧=AC24V
 消費電力=TB-101 : 0.89W/灯
 TB-105 : 1.8W/灯
 製品重量=約70g/m
 材質=テープ電線 : 透明軟質PVC
 ソケット部 : 透明PC
 リード線=0.75mm²×2 0.5m付
 予備エンドキャップ付属

① TLP-30-101

ランプピッチ	ランプ
30 : 30mm	101 : TB-101
50 : 50mm	105 : TB-105
80 : 80mm	
100 : 100mm	
150 : 150mm	

テープライト・インダイレクト

白熱ランプ装着



定格電圧=AC24V
 消費電力=TB-105 : 1.8W/灯
 TB-106 : 2.76W/灯
 製品重量=約100g/m
 材質=テープ電線 : 軟質PVC
 ソケット部 : 透明PC
 リード線=1.25mm²×2 0.5m付
 予備エンドキャップ付属

① LSW-30-105

ランプピッチ	ランプ
30 : 30mm	105 : TB-105
50 : 50mm	106 : TB-106
80 : 80mm	
100 : 100mm	

品番	価格	消費電力	推奨長さ(最大長さ)
TLP-30-101	¥12,000/m	29.7W/m	5.2m(5.2m)
TLP-50-101	¥ 8,000/m	17.8W/m	7.2m(8.7m)
TLP-80-101	¥ 6,000/m	11.2W/m	9.1m(14.0m)
TLP-100-101	¥ 5,000/m	8.9W/m	10.2m(17.5m)
TLP-150-101	¥ 4,000/m	6.0W/m	12.4m(21.9m)

品番	価格	消費電力	最大長さ
LSW-30-105	¥18,000/m	60.0W/m	2.6m
LSW-50-105	¥11,200/m	36.0W/m	4.4m
LSW-80-105	¥ 7,400/m	22.5W/m	7.0m
LSW-100-105	¥ 6,100/m	18.0W/m	8.8m

品番	価格	消費電力	推奨長さ(最大長さ)
TLP-30-105	¥13,000/m	60.0W/m	2.5m(2.5m)
TLP-50-105	¥ 8,600/m	36.0W/m	4.2m(4.2m)
TLP-80-105	¥ 6,400/m	22.5W/m	6.4m(6.8m)
TLP-100-105	¥ 5,300/m	18.0W/m	7.2m(8.5m)
TLP-150-105	¥ 4,200/m	12.0W/m	8.8m(12.7m)


品番	価格	消費電力	最大長さ
LSW-30-106	¥18,000/m	92.0W/m	1.7m
LSW-50-106	¥11,200/m	55.2W/m	2.8m
LSW-80-106	¥ 7,400/m	34.5W/m	4.5m
LSW-100-106	¥ 6,100/m	27.6W/m	5.7m

1mあたりのルーメン値

光源色	ピッチ	30mm	50mm	80mm	100mm	150mm
TB-101		60	36	22	18	12
TB-105		126	76	47	38	25
TB-106		400	240	150	120	-

[lm]

ランプ



価格表

3 電源・調光器

巻線トランス

品番	価格	接続可能灯数		
		TB-101	TB-105	TB-106
TR-2050N	¥10,000	56	27	18
TR-2100N	¥18,000	112	55	36
TR-2160N	¥22,000	180	88	57

位相制御調光器

TC-LVTR	巻線トランス専用位相制御調光器	¥25,000
---------	-----------------	---------

スイッチボックス2個(深型)用
最大800VA(TR-2160N 4台まで)

コントローラ

TC-L10	1回路点滅器(調光機能付き)	¥22,000
TC-L10W	2回路点滅器	¥25,000
TC-CBL10	TC通信ケーブル 10m	¥3,000

4 施工パーツ

CL-B-WM	強力両面テープ付クリアベース	¥1,500/m
ご注文可能長さ: 0.2~2.5m、販売単位: 0.01m		
TP-03	クリアベース専用取付ブラケット	¥1,000/20個入
TP-01	取付ブラケット	¥1,000/20個入
WM1011	強力両面テープ(TLP用)	¥4,000
11m巻10mm幅		
WM1211	強力両面テープ(LS用)	¥4,500
11m巻12mm幅		

5 オプション

TLP用オプション

TL2-EP	リード線延長加工	¥200/m
最大10m		
TL2-WTAN	両端リード線装着加工	¥500/式
両側にリード線0.5mを装着します		
TL-ED10	エンドキャップ	¥400/10個入

LS用オプション

LS2-EP	リード線延長加工	¥300/m
最大10m		
LS2-WTAN	両端リード線装着加工	¥500/式
両側にリード線0.5mを装着します		
LS-ED10	エンドキャップ	¥400/10個入
アンダーパーには色記号C:クリア、W:ホワイトが入ります。		

注文方法

1 【光源色・ランプピッチ】を選ぶ

用途や明るさから、欲しい光をお選びください。


2 【長さ／灯数】を決める

施工箇所に合わせて灯具の長さおよび灯数をご指定ください。
灯具の最大長さより長い場合は、通常は等分割してご注文ください。

例) TLP-50-101を10m(200灯)を1ライン使う場合
TLP-50-101 5m(100灯)×2本

3 【電源・調光器】を選ぶ

白熱ランプ装着テープライトは24V専用です。
接続可能灯数を参考に必要台数をご指定ください。



電源1台に複数本接続できます。

- ▶ 調光しない
電 源: 巻線トランス
- ▶ 位相制御調光する
電 源: 巻線トランス
調光器: 巻線トランス専用位相制御調光器

4 【取付方法】を選ぶ

- ▶ 直線箇所に取付ける
クリアベースの使用を推奨します。

必要となるパーツ	必要な数量
強力両面テープ付クリアベース	灯具長さ分
強力両面テープ	灯具長さ分
取付ブラケット(TP-03)	10mごとに1式
取付ネジ	お客様でご用意

- ▶ 曲線箇所に取付ける
両面テープと、ブラケットの併用を推奨します。

必要となるパーツ	必要な数量
強力両面テープ	灯具長さ分
取付ブラケット(TP-01)	5mごとに1式
取付ネジ	お客様でご用意

5 【オプション】を選ぶ

- ▶ 電源から灯具までの距離が長い
リード線延長加工をご指定ください。最大10mまで承ります。
- ▶ 複数の灯具をリード線をつなげたい
灯具長さの合計が最大長さの範囲で連結可能です。
連結する灯具ごとに両端リード線装着をご指定ください。