

耐食性に優れたステンレス製盤用キャビネット

- ハンドルが丸みのあるやさしいデザインになり鍵番号違いも対応可能です。詳細につきましては315頁をご参照ください。


塗 装 色	ヘアーライン仕上 (塗装なし)
材 質	ステンレス
取 付 基 板	木製基板 (15mm) 鉄製基板 (2.3mm) クリーム塗装 (2.5Y8/2)
キャビネット板厚	扉 1.2mm ポデー 1.2mm 前面枠 1.5mm
ハ ン ド ル	平面ハンドル小 (H-11AN) (キーNo.N200 : 1 コ) ※
扉 形 式	片扉



STB12-45N



STS20-57N



※ ハンドルは亜鉛合金製です。

屋内用 IP2XD

ヘアーライン仕上
塗装なし

フカサ 120mm

単位 : mm

木製基板付		鉄製基板付		標準価格 円	外形寸法			取付基板寸法		有効フカサ◆		質量 kg	
納期区分	品名記号	納期区分	品名記号		ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ	STB	STS	STB	STS
○	STB12-34N	○	STS12-34N	62,500	300	400	120	220	320	89	101	6.4	7.2
○	STB12-35N	○	STS12-35N	71,000	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	7.6	8.6
○	STB12-43N	○	STS12-43N	62,500	400	300	120	320	220	89	101	6.4	7.2
○	STB12-44N	○	STS12-44N	71,000	〃	400	〃	〃	320	〃	〃	7.9	9.1
○	STB12-45N	○	STS12-45N	83,000	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	9.6	11.0
○	STB12-46N	○	STS12-46N	96,500	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	11.1	12.9
○	STB12-55N	○	STS12-55N	103,000	500	500	120	420	420	89	101	11.4	13.3
○	STB12-56N	○	STS12-56N	110,000	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	13.2	15.5
○	STB12-66N	○	STS12-66N	125,000	600	600	120	520	520	89	101	15.3	18.2

フカサ 160mm

木製基板付		鉄製基板付		標準価格 円	外形寸法			取付基板寸法		有効フカサ◆		質量 kg	
納期区分	品名記号	納期区分	品名記号		ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ	STB	STS	STB	STS
○	STB16-33N	○	STS16-33N	59,500	300	300	160	220	220	129	141	5.6	6.2
○	STB16-34N	○	STS16-34N	65,500	〃	400	〃	〃	320	〃	〃	6.9	7.8
○	STB16-35N	○	STS16-35N	77,000	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	8.3	9.3
○	STB16-43N	○	STS16-43N	65,500	400	300	160	320	220	129	141	6.9	7.8
○	STB16-44N	○	STS16-44N	77,000	〃	400	〃	〃	320	〃	〃	8.5	9.7
○	STB16-45N	○	STS16-45N	93,000	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	10.3	11.7
○	STB16-54N	○	STS16-54N	93,000	500	400	160	420	320	129	141	10.1	11.6
○	STB16-55N	○	STS16-55N	104,000	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	12.2	14.0
○	STB16-56N	○	STS16-56N	125,000	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	14.1	16.3
○	STB16-65N	○	STS16-65N	125,000	600	500	160	520	420	129	141	14.1	16.4
○	STB16-68N	○	STS16-68N	164,000	〃	800	〃	〃	720	〃	〃	20.5	24.4

フカサ 200mm

木製基板付		鉄製基板付		標準価格 円	外形寸法			取付基板寸法		有効フカサ◆		質量 kg	
納期区分	品名記号	納期区分	品名記号		ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ	STB	STS	STB	STS
○	STB20-34N	○	STS20-34N	67,500	300	400	200	220	320	169	181	7.5	8.3
○	STB20-45N	○	STS20-45N	95,500	400	500	200	320	420	169	181	11.0	12.4
○	STB20-54N	○	STS20-54N	95,500	500	400	200	420	320	169	181	10.8	12.3
○	STB20-55N	○	STS20-55N	114,000	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	13.0	14.8
○	STB20-56N	○	STS20-56N	127,000	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	14.9	17.2
○	STB20-57N	○	STS20-57N	137,000	〃	700	〃	〃	620	〃	〃	16.9	19.6
○	STB20-65N	○	STS20-65N	127,000	600	500	200	520	420	169	181	14.9	17.2
○	STB20-68N	○	STS20-68N	171,000	〃	800	〃	〃	720	〃	〃	21.6	25.5

◆有効フカサはハンドル部、前面枠などにより減少しますのでご注意ください。