

E-A 自立制御盤キャビネット

屋内用
保護等級
片扉 IP5X
(カテゴリ-2)

屋内用
保護等級
両扉 IP4X

CA
CA10G
CA-G04

塗装性能
(塩水噴霧)
1000h
(28頁)

塗装性能
(塩水噴霧)
120h
(28頁)

RoHS

ハンドル
鍵 違い
対応
(327頁)

レーザー
穴加工

セミ
オーダー
対応
(31頁)

粉体塗装

機種が豊富で選びやすい自立制御盤キャビネット

- **E-A** 基台付、**E-A-N** 基台なし (121頁) **E-A-F** **E-A-N-F** 鉄製基板なし (124頁) を取り揃えています。
- 機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。
- 扉裏面およびボデー側面には溶接ナット付で、配線および機器取り付けに便利です。(フカサ250mmはボデー側面の溶接ナットはありません)
- 天面はオプション・LED照明パネル (144頁) の取り付けが可能です。
- ボデー側面は配線支持レール付ですので、配線作業が容易です。(フカサ250mmを除く)
- 利用度が高く、実用的なスチール製図面ホルダを採用しています。

■基台付タイプ(E-A)


塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) LB色 (日建工L25-70B)	クリーム塗装 (2.5Y9/1) クリーム色 (日建工L22-90B)
材 質	鉄	
取 付 基 板	鉄製基板 (2.3mm) クリーム塗装 (2.5Y8/2)	
キャビネット板厚	扉2.3mm ボデー2.3mm 基台フカサ250mmは3.2mm 下面開口プレート1.6mm 基台フカサ350・400・500mmは3.2mm・4.5mm	
ハ ン ド ル	防水平面ハンドル (小)H-85 タテ寸法1,200mm以下 (キ-No.N200:1コ) (大)H-87 タテ寸法1,400mm以上	
扉 形 式	片扉または両扉	



E35-814A



E50-1019A



オプション

BP11-S ドアストッパ (705頁)

関連商品

SE ステンレス自立制御盤キャビネット (314頁) も
ございますのでご用命ください。

屋内用
片扉 **IP5X** (カテゴリ-2)
両扉 **IP4X**

ライトベージュ塗装
LB色 (5Y7/1)
日建工L25-70B

クリーム塗装
クリーム色 (2.5Y9/1)
日建工L22-90B

単位: mm

フカサ250mm 基台付 鉄製基板付

納期区分 LB色 C色	品名記号	標準価格 円	扉形式	寸 法			外形寸法 タテ	アイボルト含 寸法タテ	鉄製基板寸法		有効 フカサ	製品 質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ			ヨコ	タテ		
◎◎	E25-716A	136,000	片扉	700	1,600	250	1,650	1,701	580	1,480	224	95
◎◎	E25-719A	159,000	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,001	〃	1,780	〃	111
◎◎	E25-816A	156,000	片扉	800	1,600	250	1,650	1,710	680	1,480	224	106
◎◎	E25-819A	179,000	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,010	〃	1,780	〃	123
◎◎	E25-821A	223,000	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,210	〃	1,980	215	135
◎◎	E25-823A	248,000	〃	〃	2,300	〃	2,350	2,410	〃	2,180	〃	146
◎◎	E25-1016A	218,000	両扉	1,000	1,600	250	1,650	1,710	880	1,480	224	136
◎◎	E25-1019A	261,000	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,010	〃	1,780	〃	156
◎◎	E25-1021A	299,000	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,210	〃	1,980	215	171
◎◎	E25-1023A	313,000	〃	〃	2,300	〃	2,350	2,410	〃	2,180	〃	185
◎◎	E25-1216A	268,000	両扉	1,200	1,600	250	1,650	1,710	1,080	1,480	224	155
◎◎	E25-1219A	313,000	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,010	〃	1,780	〃	179
◎◎	E25-1221A	344,000	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,210	〃	1,980	215	197
◎◎	E25-1223A	356,000	〃	〃	2,300	〃	2,350	2,410	〃	2,180	〃	213
◎◎	E25-1419A	342,000	両扉	1,400	1,900	250	1,950	2,010	1,280	1,780	224	204
◎◎	E25-1421A	376,000	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,210	〃	1,980	215	230
◎◎	E25-1619A	394,000	両扉	1,600	1,900	250	1,950	2,010	1,480	1,780	212	236

フカサ350mm 基台付 鉄製基板付

納期区分 LB色 C色	品名記号	標準価格 円	扉形式	寸 法			外形寸法 タテ	アイボルト含 寸法タテ	鉄製基板寸法		有効 フカサ	製品 質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ			ヨコ	タテ		
◎◎	E35-57A	69,000	片扉	500	700	350	750	801	420	620	330	44
◎◎	E35-68A	89,000	片扉	600	800	350	850	901	520	720	330	55
◎◎	E35-79A	111,000	片扉	700	900	350	950	1,001	620	820	330	65
◎◎	E35-710A	120,000	〃	〃	1,000	〃	1,050	1,101	〃	920	324	73
◎◎	E35-712A	132,000	〃	〃	1,200	〃	1,250	1,301	〃	1,120	〃	82
◎◎	E35-714A	144,000	〃	〃	1,400	〃	1,450	1,501	580	1,280	〃	96
◎◎	E35-716A	180,000	〃	〃	1,600	〃	1,650	1,701	〃	1,480	〃	106
◎◎	E35-718A	212,000	〃	〃	1,800	〃	1,850	1,901	〃	1,680	〃	117
◎◎	E35-719A	225,000	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,001	〃	1,780	〃	122

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾に **C** を付けてご用命ください。
価格は同価格です。[例] E25-716A → E25-716AC となります。

◇印のついたものは鉄製基板が上下に2枚連結した構造になっています。
◆有効フカサはハンドル部、図面ホルダなどにより減少しますのでご注意ください。
★両扉の合わせ部の有効フカサは68mm引いた寸法となります。

- 【注意】 1. フカサの浅いキャビネット (フカサ250mm) については、アンカーボルト以外に、別途耐震対策を施してください。
2. 自立盤内取付機器の取付位置、質量などにより地震時に転倒のおそれがあります。
所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止などの処理を行ってください。[関連オプション: L型固定金具、基台安定板 (137・138頁)]

キャビネット

盤用

防塵・防水形

コンパクト
(小型F/A用)

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステンレス

キャビネット
パーツ

技術資料

E-A 自立制御盤キャビネット

屋内用
保護等級
片扉 IP5X
(カテゴリ-2)

屋内用
保護等級
両扉 IP4X

CA
CAT00
CA-C04

塗装性能
(塩水噴霧)
1000h
(28頁)

塗装性能
(湿気噴霧)
120h
(28頁)

RoHS


ハンドル
鍵違い
対応
(327頁)

レーザー
穴加工

セミ
オーダー
対応
(31頁)

粉体塗装

塗 装 色	ライトベージュ塗装(5Y7/1) L8色(日塗工L25-70B)	クリーム塗装(2.5Y9/1) クリーム色(日塗工L22-90B)
材 質	鉄	
取 付 基 板	鉄製基板(2.3mm) クリーム塗装(2.5Y8/2)	
キャビネット板厚	扉2.3mm ポデ-2.3mm 基台フカサ250mmは3.2mm 下面開口プレート1.6mm 基台フカサ350・400・500mmは3.2mm・4.5mm	
ハ ン ド ル	防水平面ハンドル (小)H-85 タテ寸法1,200mm以下 (キ-No.N200:1コ) (大)H-87 タテ寸法1,400mm以上	
扉 形 式	片扉または両扉	



屋内用
片扉 IP5X (カテゴリ-2)
両扉 IP4X

ライトベージュ塗装
L8色(5Y7/1)
日塗工L25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9/1)
日塗工L22-90B

フカサ350mm 基台付 鉄製基板付

単位: mm

納期区分	品名記号		標準価格 円	扉形式	寸 法			外形寸法	アイボルト含 寸法タテ	鉄製基板寸法		有効 フカサ	製品 質量 kg
	L8色	C色			ヨコ	タテ	フカサ			ヨコ	タテ		
◎ ◎	◎ ◎	E35-720A	238,000	片扉	700	2,000	350	2,050	2,101	580	1,880	315	127
◎ ◎	◎ ◎	E35-721A	272,000	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,201	〃	1,980	〃	133
◎ ◎	◎ ◎	E35-723A	304,000	〃	〃	2,300	〃	2,350	2,401	〃	2,180	〃	143
◎ ◎	◎ ◎	E35-812A	141,000	片扉	800	1,200	350	1,250	1,301	720	1,120	324	92
◎ ◎	◎ ◎	E35-814A	159,000	〃	〃	1,400	〃	1,450	1,501	680	1,280	〃	106
◎ ◎	◎ ◎	E35-816A	193,000	〃	〃	1,600	〃	1,650	1,701	〃	1,480	〃	118
◎ ◎	◎ ◎	E35-818A	223,000	〃	〃	1,800	〃	1,850	1,901	〃	1,680	〃	129
◎ ◎	◎ ◎	E35-819A	239,000	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,001	〃	1,780	〃	135
◎ ◎	◎ (注)	E35-820A	265,000	〃	〃	2,000	〃	2,050	2,101	〃	1,880	315	141
◎ ◎	◎ ◎	E35-821A	299,000	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,201	〃	1,980	〃	147
◎ ◎	◎ ◎	E35-823A	328,000	〃	〃	2,300	〃	2,350	2,401	〃	2,180	〃	159
◎ ◎	◎ ◎	E35-914A	191,000	片扉	900	1,400	350	1,450	1,501	780	1,280	324	115
◎ ◎	◎ ◎	E35-916A	218,000	〃	〃	1,600	〃	1,650	1,701	〃	1,480	〃	127
◎ ◎	◎ (注)	E35-918A	270,000	〃	〃	1,800	〃	1,850	1,901	〃	1,680	〃	140
◎ ◎	◎ ◎	E35-919A	295,000	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,001	〃	1,780	〃	146
◎ ◎	◎ (注)	E35-920A	304,000	〃	〃	2,000	〃	2,050	2,101	〃	1,880	315	155
◎ ◎	◎ ◎	E35-921A	328,000	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,201	〃	1,980	〃	161
◎ ◎	◎ ◎	E35-923A	351,000	〃	〃	2,300	〃	2,350	2,401	〃	2,180	〃	173
◎ ◎	◎ ◎	E35-1014A	198,000	両扉	1,000	1,400	350	1,450	1,501	880	1,280	324	131
◎ ◎	◎ ◎	E35-1016A	225,000	〃	〃	1,600	〃	1,650	1,701	〃	1,480	〃	147
◎ ◎	◎ ◎	E35-1018A	281,000	〃	〃	1,800	〃	1,850	1,901	〃	1,680	〃	162
◎ ◎	◎ ◎	E35-1019A	308,000	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,001	〃	1,780	〃	169
◎ ◎	◎ ◎	E35-1020A	329,000	〃	〃	2,000	〃	2,050	2,101	〃	1,880	315	176
◎ ◎	◎ ◎	E35-1021A	365,000	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,201	〃	1,980	〃	184
◎ ◎	◎ ◎	E35-1023A	389,000	〃	〃	2,300	〃	2,350	2,401	〃	2,180	〃	200
◎ ◎	◎ (注)	E35-1214A	259,000	両扉	1,200	1,400	350	1,450	1,501	1,080	1,280	324	152
◎ ◎	◎ ◎	E35-1216A	288,000	〃	〃	1,600	〃	1,650	1,701	〃	1,480	〃	168
◎ ◎	◎ ◎	E35-1218A	347,000	〃	〃	1,800	〃	1,850	1,901	〃	1,680	〃	185
◎ ◎	◎ ◎	E35-1219A	376,000	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,001	〃	1,780	〃	193
◎ ◎	◎ ◎	E35-1220A	391,000	〃	〃	2,000	〃	2,050	2,101	〃	1,880	315	202
◎ ◎	◎ ◎	E35-1221A	416,000	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,201	〃	1,980	〃	211
◎ ◎	◎ ◎	E35-1223A	441,000	〃	〃	2,300	〃	2,350	2,401	〃	2,180	〃	228
◎ ◎	◎ ◎	E35-1416A	317,000	両扉	1,400	1,600	350	1,650	1,710	1,280	1,480	324	190
◎ ◎	◎ ◎	E35-1418A	394,000	〃	〃	1,800	〃	1,850	1,910	〃	1,680	〃	209
◎ ◎	◎ ◎	E35-1419A	421,000	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,010	〃	1,780	〃	218
◎ ◎	◎ ◎	E35-1420A	445,000	〃	〃	2,000	〃	2,050	2,110	〃	1,880	315	228
◎ ◎	◎ ◎	E35-1421A	468,000	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,210	〃	1,980	〃	238
◎ ◎	◎ ◎	E35-1423A	493,000	〃	〃	2,300	〃	2,350	2,410	〃	2,180	〃	257
◎ ◎	◎ ◎	E35-1616A	421,000	両扉	1,600	1,600	350	1,650	1,710	1,480	1,480	312	220
◎ ◎	◎ (注)	E35-1618A	432,000	〃	〃	1,800	〃	1,850	1,910	〃	1,680	〃	240
◎ ◎	◎ ◎	E35-1619A	436,000	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,010	〃	1,780	〃	250

◎注意 自立盤内取付機器の取付位置、質量などにより地震時に転倒のおそれがあります。◇印のついたものは鉄製基板が上下に2枚連結した構造になっています。所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止などの処理を行ってください。◆有効フカサはハンドル部、図面ホルダなどにより減少しますのでご注意ください。
[関連オプション: L型固定金具、基台安定板(137・138頁)]
(注)上記一部商品は組替元商品からの製作となります。組替元商品の在庫が切れた場合につきましては、別途日数をいただく場合もございますのでご了承ください。★両扉の合わせ部の有効フカサは68mm引いた寸法となります。

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご用命ください。
価格は同価格です。[例] E35-720A→E35-720ACとなります。

屋内用
片扉 IP5X (カテゴリ-2)
両扉 IP4X

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7-1)
日産工L25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9-1)
日産工L22-90B

フカサ350mm 基台付 鉄製基板付

単位: mm

納期区分 LB色 C色	品名記号	標準価格 円	扉形式	寸 法			外形寸法 タテ	アイボルト 寸法タテ	鉄製基板寸法		有効 フカサ	製品 質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ			ヨコ	タテ		
⑥ ⑥	E35-1620A	470,000	両扉	1,600	2,000	350	2,050	2,110	1,480	1,880	312	260
⑥ ⑥	E35-1621A	481,000	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,210	〃	1,980	〃	270

フカサ400mm 基台付 鉄製基板付

納期区分 LB色 C色	品名記号	標準価格 円	扉形式	寸 法			外形寸法 タテ	アイボルト 寸法タテ	鉄製基板寸法		有効 フカサ	製品 質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ			ヨコ	タテ		
③(注) ③	E40-714A	176,000	片扉	700	1,400	400	1,450	1,501	580	1,280	374	99
③ ③	E40-716A	191,000	〃	〃	1,600	〃	1,650	1,701	〃	1,480	〃	110
③(注) ③	E40-718A	230,000	〃	〃	1,800	〃	1,850	1,901	〃	1,680	〃	121
③ ③	E40-719A	234,000	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,001	〃	1,780	〃	127
⑥ ⑥	E40-720A	257,000	〃	〃	2,000	〃	2,050	2,101	〃	1,880	365	133
⑥ ⑥	E40-721A	288,000	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,201	〃	1,980	〃	138
⑥ ⑥	E40-723A	313,000	〃	〃	2,300	〃	2,350	2,401	〃	2,180	〃	144
③(注) ③	E40-814A	189,000	片扉	800	1,400	400	1,450	1,501	680	1,280	374	109
③ ③	E40-816A	211,000	〃	〃	1,600	〃	1,650	1,701	〃	1,480	〃	121
③(注) ③	E40-818A	252,000	〃	〃	1,800	〃	1,850	1,901	〃	1,680	〃	133
③ ③	E40-819A	256,000	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,001	〃	1,780	〃	139
③(注) ③	E40-820A	290,000	〃	〃	2,000	〃	2,050	2,101	〃	1,880	365	145
③(注) ③	E40-821A	308,000	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,201	〃	1,980	〃	151
⑥ ⑥	E40-823A	333,000	〃	〃	2,300	〃	2,350	2,401	〃	2,180	〃	163
⑥ ⑥	E40-914A	223,000	片扉	900	1,400	400	1,450	1,501	780	1,280	374	119
③(注) ③	E40-916A	239,000	〃	〃	1,600	〃	1,650	1,701	〃	1,480	〃	131
③(注) ③	E40-918A	297,000	〃	〃	1,800	〃	1,850	1,901	〃	1,680	〃	144
③ ③	E40-919A	302,000	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,001	〃	1,780	〃	151
③(注) ③	E40-920A	333,000	〃	〃	2,000	〃	2,050	2,101	〃	1,880	365	160
⑥ ⑥	E40-921A	340,000	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,201	〃	1,980	〃	166
⑥ ⑥	E40-923A	369,000	〃	〃	2,300	〃	2,350	2,401	〃	2,180	〃	178
⑥ ⑥	E40-1014A	238,000	両扉	1,000	1,400	400	1,450	1,501	880	1,280	374	137
③ ③	E40-1016A	245,000	〃	〃	1,600	〃	1,650	1,701	〃	1,480	〃	152
③(注) ③	E40-1018A	308,000	〃	〃	1,800	〃	1,850	1,901	〃	1,680	〃	167
③ ③	E40-1019A	313,000	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,001	〃	1,780	〃	175
⑥ ⑥	E40-1020A	355,000	〃	〃	2,000	〃	2,050	2,101	〃	1,880	365	183
③(注) ③	E40-1021A	382,000	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,201	〃	1,980	〃	190
⑥ ⑥	E40-1023A	407,000	〃	〃	2,300	〃	2,350	2,401	〃	2,180	〃	206
⑥ ⑥	E40-1214A	297,000	両扉	1,200	1,400	400	1,450	1,510	1,080	1,280	374	157
③ ③	E40-1216A	308,000	〃	〃	1,600	〃	1,650	1,710	〃	1,480	〃	174
③(注) ③	E40-1218A	364,000	〃	〃	1,800	〃	1,850	1,910	〃	1,680	〃	191
③ ③	E40-1219A	378,000	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,010	〃	1,780	〃	199
③(注) ③	E40-1220A	394,000	〃	〃	2,000	〃	2,050	2,110	〃	1,880	365	207
③(注) ③	E40-1221A	423,000	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,210	〃	1,980	〃	216
⑥ ⑥	E40-1223A	450,000	〃	〃	2,300	〃	2,350	2,410	〃	2,180	〃	232
③(注) ③	E40-1416A	353,000	両扉	1,400	1,600	400	1,650	1,710	1,280	1,480	374	196
③(注) ③	E40-1418A	416,000	〃	〃	1,800	〃	1,850	1,910	〃	1,680	〃	215
③(注) ③	E40-1419A	434,000	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,010	〃	1,780	〃	225
⑥ ⑥	E40-1420A	455,000	〃	〃	2,000	〃	2,050	2,110	〃	1,880	365	235
③(注) ③	E40-1421A	486,000	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,210	〃	1,980	〃	245
⑥ ⑥	E40-1423A	527,000	〃	〃	2,300	〃	2,350	2,410	〃	2,180	〃	264
⑥ ⑥	E40-1616A	432,000	両扉	1,600	1,600	400	1,650	1,710	1,480	1,480	362	226
⑥ ⑥	E40-1618A	461,000	〃	〃	1,800	〃	1,850	1,910	〃	1,680	〃	247
③(注) ③	E40-1619A	470,000	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,010	〃	1,780	〃	257
③ ⑥	E40-1620A	495,000	〃	〃	2,000	〃	2,050	2,110	〃	1,880	〃	267
③ ⑥	E40-1621A	527,000	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,210	〃	1,980	〃	278

(注) 上記一部商品は組替元商品からの製作となります。組替元商品の在庫が切れた場合に、
つきましては、別途日数をいただく場合もございますのでご了承ください。
◇印のついたものは鉄製基板が上下に2枚連結した構造になっています。
◆有効フカサはハンドル部、図面ホルダなどにより減少しますのでご注意ください。
★両扉の合わせ部の有効フカサは68mm引いた寸法となります。

キャビネット

盤用

防塵・防水形

コンパクト
(小型F.A.用)

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステンレス

キャビネット
パーツ

技術資料

E-A 自立制御盤キャビネット

屋内用
保護等級
IP5X
(カテゴリ-2)屋内用
保護等級
IP4X
(カテゴリ-2)CA
CA100
CA-G04塗装性能
1000h
(20頁)塗装性能
120h
(20頁)RoHS
CA100
CA-G04ハンドル
鍵違い
対応
(327頁)レーザー
穴加工
(327頁)セミ
オーダー
対応
(31頁)

粉体塗装

屋内用
片扉IP5X (カテゴリ-2)
両扉IP4Xライトベージュ塗装
LB色(5Y7.1)
日産工L25-70Bクリーム塗装
クリーム色(2.5Y9.1)
日産工L22-90B

単位:mm

フカサ500mm 基台付 鉄製基板付

納期区分	品名記号	標準価格 円	扉形式	寸 法			外形寸法	アイボルト含 寸法	鉄製基板寸法		有効 フカサ	製品 質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ			ヨコ	タテ		
◎	E50-710A	152,000	片扉	700	1,000	500	1,050	1,101	620	920	474	79
◎	E50-712A	166,000	〃	〃	1,200	〃	1,250	1,301	〃	1,120	〃	91
◎	E50-714A	189,000	〃	〃	1,400	〃	1,450	1,501	580	1,280	〃	106
◎	E50-716A	211,000	〃	〃	1,600	〃	1,650	1,701	〃	1,480	〃	118
◎	E50-718A	239,000	〃	〃	1,800	〃	1,850	1,901	〃	1,680	〃	130
◎	E50-719A	243,000	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,001	〃	1,780	〃	136
⑥	E50-720A	268,000	〃	〃	2,000	〃	2,050	2,101	〃	1,880	465	142
◎	E50-721A	292,000	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,201	〃	1,980	〃	148
⑥	E50-723A	319,000	〃	〃	2,300	〃	2,350	2,401	〃	2,180	〃	160
◎	E50-812A	191,000	片扉	800	1,200	500	1,250	1,301	720	1,120	474	101
◎	E50-814A	212,000	〃	〃	1,400	〃	1,450	1,501	680	1,280	〃	116
◎	E50-816A	243,000	〃	〃	1,600	〃	1,650	1,701	〃	1,480	〃	128
◎	E50-818A	275,000	〃	〃	1,800	〃	1,850	1,901	〃	1,680	〃	141
◎	E50-819A	281,000	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,001	〃	1,780	〃	147
◎	E50-820A	304,000	〃	〃	2,000	〃	2,050	2,101	〃	1,880	465	155
◎	E50-821A	311,000	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,201	〃	1,980	〃	161
◎	E50-823A	338,000	〃	〃	2,300	〃	2,350	2,401	〃	2,180	〃	173
◎	E50-914A	243,000	片扉	900	1,400	500	1,450	1,501	780	1,280	474	124
◎	E50-916A	274,000	〃	〃	1,600	〃	1,650	1,701	〃	1,480	〃	139
◎	E50-918A	310,000	〃	〃	1,800	〃	1,850	1,901	〃	1,680	〃	152
◎	E50-919A	313,000	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,001	〃	1,780	〃	159
⑥	E50-920A	340,000	〃	〃	2,000	〃	2,050	2,101	〃	1,880	465	168
◎	E50-921A	351,000	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,201	〃	1,980	〃	174
◎	E50-923A	376,000	〃	〃	2,300	〃	2,350	2,401	〃	2,180	〃	187
⑥	E50-1014A	275,000	両扉	1,000	1,400	500	1,450	1,501	880	1,280	474	148
◎	E50-1016A	288,000	〃	〃	1,600	〃	1,650	1,701	〃	1,480	〃	163
◎	E50-1018A	322,000	〃	〃	1,800	〃	1,850	1,901	〃	1,680	〃	178
◎	E50-1019A	328,000	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,001	〃	1,780	〃	186
⑥	E50-1020A	369,000	〃	〃	2,000	〃	2,050	2,101	〃	1,880	465	196
◎	E50-1021A	389,000	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,201	〃	1,980	〃	203
◎	E50-1023A	414,000	〃	〃	2,300	〃	2,350	2,401	〃	2,180	〃	218
⑥	E50-1214A	331,000	両扉	1,200	1,400	500	1,450	1,510	1,080	1,280	474	167
◎	E50-1216A	342,000	〃	〃	1,600	〃	1,650	1,710	〃	1,480	〃	185
◎	E50-1218A	371,000	〃	〃	1,800	〃	1,850	1,910	〃	1,680	〃	203
◎	E50-1219A	382,000	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,010	〃	1,780	〃	212
◎	E50-1220A	400,000	〃	〃	2,000	〃	2,050	2,110	〃	1,880	465	221
◎	E50-1221A	430,000	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,210	〃	1,980	〃	230
◎	E50-1223A	454,000	〃	〃	2,300	〃	2,350	2,410	〃	2,180	〃	248
◎	E50-1416A	369,000	両扉	1,400	1,600	500	1,650	1,710	1,280	1,480	474	207
◎	E50-1418A	421,000	〃	〃	1,800	〃	1,850	1,910	〃	1,680	〃	227
◎	E50-1419A	452,000	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,010	〃	1,780	〃	237
◎	E50-1420A	461,000	〃	〃	2,000	〃	2,050	2,110	〃	1,880	465	248
◎	E50-1421A	495,000	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,210	〃	1,980	〃	258
◎	E50-1423A	542,000	〃	〃	2,300	〃	2,350	2,410	〃	2,180	〃	279
◎	E50-1616A	434,000	両扉	1,600	1,600	500	1,650	1,710	1,480	1,480	462	237
◎	E50-1618A	473,000	〃	〃	1,800	〃	1,850	1,910	〃	1,680	〃	260
◎	E50-1619A	495,000	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,010	〃	1,780	〃	271
◎	E50-1620A	504,000	〃	〃	2,000	〃	2,050	2,110	〃	1,880	〃	282
◎	E50-1621A	565,000	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,210	〃	1,980	〃	294
◎	E50-1623A	607,000	〃	〃	2,300	〃	2,350	2,410	〃	2,180	〃	316

■上記一部商品は、2023年4月より納期区分の変更(◎→⑥)をさせていただきますのでご了承ください。

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご用命ください。
価格は同価格です。【例】E50-710A→E50-710ACとなります。(注)上記一部商品は組替元商品からの製作となります。組替元商品の在庫が切れた場合
につきましては、別途日数をいただく場合がございますのでご了承ください。

◇印のついたものは鉄製基板が上下に2枚連結した構造になっています。

★有効フカサはハンドル部、面取部などにより減少しますのでご注意ください。

★両扉の合わせ部の有効フカサは68mm引いた寸法となります。

自立盤内取付機器の取付位置、質量などにより地震時に転倒のおそれがあります。
所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止などの処理を行ってください。
【関連オプション:L型固定金具、基台安定板(137・138頁)】