

共通仕様









標準共通仕様

規格	直動式指示電気計器 JIS C 1102-2, JIS C 1102-3, JIS C 1102-4, JIS C 1102-5, JIS C 1102-7
階級	1.5および2.5級(周波数計は0.5および1.0級, 力率計は5.0級, 同期検定器は5.0級)
使用温度範囲	-5 ~ 50 (標準23)
湿度	相対湿度30~70%で指示に悪影響はありません
取付け姿勢	鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
目盛板	地色: 白色
カバー	アクリル樹脂(帯電防止処理済)
ケース	鋼板または成形品
絶縁抵抗	10M 以上(電気回路と外箱間)
耐電圧	使用回路電圧650V以下AC2000V 1分間(電気回路と外箱間) 注1

注1. 使用回路電圧が650Vをこえる場合は、付録「目盛板各部の名称と表示事項」の項をご参照ください。

	標準仕様
	準標準仕様
	特殊仕様

カバーの種類

カバー仕様	区分	Y-2Nシリーズ	Y-Nシリーズ	L-Nシリーズ
Bデザインカバー (マンセルN1.5半ツヤ)				
Gデザインカバー (全透明)				—
Fデザインカバー注1 (特殊塗装色)				
赤指針付カバー (Bデザインカバー Gデザインカバー Fデザインカバー いずれも製作します)				

備考. Bデザインカバーが標準です。

Gデザインカバー, Fデザインカバーおよび赤指針付カバーはご指定により製作します。

注1. Fデザインカバーはカバー記号「F」および「塗装色」をご指定ください。塗装色の指定がない場合はマンセル7.5BG4/1.5で製作します。

カバー記号

カバー仕様	赤指針なし	赤指針付
Bデザインカバー	B	BR 1
Gデザインカバー	G	GR
Fデザインカバー	F	FR

付属品

「取付ねじ用ナット」は全ての機種に付属しています。T-150等の特別に付属するものは各機種の仕様欄に記載しています。

1. 機種によりBカバーにて赤指針2本付(BRRカバー)も製作できます。(詳細はご照会ください)

目盛表示

目盛，数字，色線，色帯，色目盛の標準表示方法は下表の通りです。
色線，色帯については赤，青，緑，黄の4色です。

	Y-2Nシリーズ	Y-Nシリーズ	L-Nシリーズ
標準目盛			
延長目盛 (3倍延長)			
両振目盛			
単一目盛 二重捺印			
二重目盛 二重捺印			
色線 色帯			

備考1. 最大目盛値に対する目盛分割は付録①標準目盛図一覧表をご参照ください。
2. 特殊目盛も製作します。