

GE-C 漏電ブレーカ (協約形)

開閉器
端子台

ブレーカ
ブレーキ

漏電
ブレーカ

感震
ブレーカ

プラグイン
ブレーキ

開閉器

付属装置
オフショ

オートリセット
ブレーカ


エンクローズ
ブレーカ

スイッチ

端子台

省エネ支援
電力計測

製品紹介
グループ会社



		モーター保護兼用※1																									
		50AF				60AF				100AF																	
形式番号		GE52C		GE53C		GE62C		GE63C		GE102CA		GE103CA															
保護機能		漏電・過負荷・短絡保護兼用				漏電・過負荷・短絡保護兼用				漏電・過負荷・短絡保護兼用																	
相線式		1φ2W		3φ3W・1φ3W・1φ2W		1φ2W		3φ3W・1φ3W・1φ2W		1φ2W		3φ3W・1φ3W・1φ2W															
極数・素子数		2P2E		3P3E		2P2E		3P3E		2P2E		3P3E															
定格使用電圧 V AC		100-200両用								100-200両用		100-200両用															
定格電流 A (基準周囲温度40℃)		5	10	15	20	30	40	50	1.4	2.6	4.2	5	5.5	7.4	9	10	60	60	60	75	100	60	75	100			
		-		0.4	0.75	-	-	-	0.2	0.4	0.75	-	1.0	1.5	1.9	2.2											
		適用電動機容量kW (三相200V・単相100V)		15		16	20	25	30	32	40	45	50	-		3.7		5.5	-	7.5	-	11	-				
高速度形	定格感度電流 mA	15		30	100※2	15※3		30	100※2	30		100	30		100	30		100									
	動作時間 sec	0.1以内								0.1以内				0.1以内													
定格遮断容量 kA	AC	415V		-		-		-		-		-		-		-											
JIS C 8201-2-2 Ann2	200V	2.5		2.5		2.5		2.5		2.5		2.5		2.5		5											
JIS C 8222 Ann2	100V	2.5		2.5		2.5		2.5		2.5		2.5		2.5		5											
過電流引外し方式		完全電磁								完全電磁				熱動-電磁													
端子構造		線挿入端子 M5								圧着端子用 M6				圧着端子用 M8													
適合圧着端子		R2-5~CB22-5S								R2-6~CB22-6S				R5.5-8~CB60-8													
逆接続		不可		不可※5		不可		不可※5		不可		不可※5		不可		不可※5											
適合規格		JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2								JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2				JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2													
標準付属品		端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止めねじ、レールホルダ、レールホルダバネ								端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、レールホルダ、レールホルダバネ、圧着端子																	

- ※1. トップランナーモーターをご採用の際はご注意ください。モーターの始動条件は917頁をご参照ください。
- ※2. 定格電流が20、30、40、50Aのみです。
- ※3. 定格電流が5、10、15、20、30、40、50Aのみです。
- ※4. 適合規格による。
- ※5. 太陽光発電システムなど系統連系用に限り逆接続可能型として使用可能です。

●表面形

納期区分	品形式番号	極数	名記号		標準価格 円	外形寸法 mm				取付穴明寸法 mm			
			定格電流	定格感度電流 mA		A	B	C	D	F	G	H	
Ⓜ	GE52C	2P	5A 10A 15A 20A 30A	F15	7,550	50	98	60	78	-	84	M4	
			20A 30A	F100									
			40A 50A	F15									
				F30									
Ⓜ	GE53C	3P	5A 10A 15A	F15	9,000	75	98	60	78	25	84	M4	
			1.4A 2.6A 4.2A 5.5A 7.4A 9A 16A 25A 32A	F30									
			20A 30A	F15									
				F30									
				F100									
			45A	F30	10,500								
			40A 50A	F15									
				F30									
	F100												
Ⓜ	GE62C	2P	60A	F30	7,800	50	98	60	78	-	84	M4	
		F100											
Ⓜ	GE63C	3P	60A	F30	10,500	75	98	60	78	25	84	M4	
		F100											
Ⓜ	GE102CA	2P	60A 75A 100A	F30	17,000	50	98	60	78	-	84	M4	
		F100											
Ⓜ	GE103CA	3P	60A 75A 100A	F30	18,000	75	98	60	78	25	84	M4	
		F100											

- Ⓜ代理店様在庫品 ○物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) Ⓜ受注品
- Ⓜ 定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。

■漏電ブレーカのご注文方法
漏電ブレーカの品名記号は「形式番号+極数+定格電流+定格感度電流」を下記のご用命ください。
【例】GE52C 2P 20A F30

感度電流の記号の見方

F…高速形	D…時延形	V…切換形	H…415V対応
-------	-------	-------	----------