OR ORB 屋外用制御盤キャビネット（水切構造、防塵・防水パッキン付）

屋外用 保護等級 IP44 | CA CA100 CA-G04 | 塗装性能（塩水噴霧）1000h（28頁） | 塗装性能（耐候 アルカリ性）120h（28頁） | RoHS | 低ホルムアルデヒド F☆☆☆☆ 木製基板タイプ | ハンドル 鍵 違い対応（327頁） | レーザー穴加工 | 粉体塗装

水切構造、防塵・防水パッキン付の屋外用制御盤キャビネット

- 施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。（キーNo. N200）
- フカサ120mm・160mm・200mmタイプの木製基板付を標準在庫品として用意しています。
- 屋外用の盤用キャビネットとしてもご利用ください。

OR20-57



OR25-106-2

塗装色	ライトベージュ塗装（5Y7/1）LB色（日塗工L25-70B）	クリーム塗装（2.5Y9/1）クリーム色（日塗工L22-90B）
材質	鉄	
取付基板	ORタイプ（鉄製基板2.3mm）クリーム塗装（2.5Y8/2）	
	ORBタイプ（木製基板15mm）（フカサ120mm・160mm・200mm）	
キャビネット板厚	扉1.6mm　ボデー1.6mm	
ハンドル	防水平面ハンドル（H-85）（キーNo.N200：1コ）	
扉形式	片扉または両扉	

オプション

- BP17-3-Z 水抜きキャップ（710頁）
- HX-C85-Z 防水キャップ（697頁）
- BP11-S ドアストッパ（705頁）

関連商品

- ORZ ORZ形屋外用キャビネット（71頁）
- SOR ステンレス屋外用制御盤キャビネット（303頁）

屋外用 **IP44**

ライトベージュ塗装 LB色（5Y7/1）日塗工L25-70B　クリーム塗装 クリーム色（2.5Y9/1）日塗工L22-90B

●屋根付

フカサ120mm

単位：mm

納期区分 LB色	納期区分 C色	鉄製基板付 品名記号	納期区分 LB色	納期区分 C色	木製基板付 品名記号			標準価格 円	扉形式	寸法 ヨコ	寸法 タテ	寸法 フカサ	外形寸法 タテ	取付基板寸法 ヨコ	取付基板寸法 タテ	有効フカサ◆ OR	有効フカサ◆ ORB	製品質量 kg OR	製品質量 kg ORB
◎	◎	OR12-33	◎	◎	ORB12-33			18,500	片扉	300	300	120	330	220	220	102	89	7.1	6.3
◎	◎	OR12-34	◎	◎	ORB12-34			19,000	〃	〃	400	〃	430	〃	320	〃	〃	8.7	7.9
◎	◎	OR12-35	◎	◎	ORB12-35			21,500	〃	〃	500	〃	530	〃	420	〃	〃	10.3	9.3
◎	◎	OR12-36	◎	◎	ORB12-36			25,500	〃	〃	600	〃	630	〃	520	〃	〃	12.0	10.4
◎	◎	OR12-43	◎	◎	ORB12-43			19,000	片扉	400	300	120	330	320	220	102	89	8.9	8.1
◎	◎	OR12-44	◎	◎	ORB12-44			23,000	〃	〃	400	〃	430	〃	320	〃	〃	11.0	9.8
◎	◎	OR12-45	◎	◎	ORB12-45			25,500	〃	〃	500	〃	530	〃	420	〃	〃	13.0	11.6
◎	◎	OR12-46	◎	◎	ORB12-46			28,000	〃	〃	600	〃	630	〃	520	〃	〃	15.1	13.3
◎	◎	OR12-47	◎	◎	ORB12-47			33,000	〃	〃	700	〃	730	〃	620	〃	〃	17.1	15.0
③	③	OR12-48	◎	③	ORB12-48			38,000	〃	〃	800	〃	830	〃	720	〃	〃	19.2	16.8
③	③	OR12-49	◎	◎	ORB12-49			48,000	〃	〃	900	〃	930	〃	820	〃	〃	21.3	18.2
◎	◎	OR12-53	◎	◎	ORB12-53			24,000	片扉	500	300	120	330	420	220	102	89	10.8	9.8
◎	◎	OR12-54	◎	◎	ORB12-54			28,000	〃	〃	400	〃	430	〃	320	〃	〃	13.3	11.8
◎	③	OR12-55	◎	◎	ORB12-55			35,500	〃	〃	500	〃	530	〃	420	〃	〃	15.7	13.8
◎	◎	OR12-56	◎	◎	ORB12-56			42,000	〃	〃	600	〃	630	〃	520	〃	〃	18.2	15.9
◎	③	OR12-57	◎	◎	ORB12-57			47,000	〃	〃	700	〃	730	〃	620	〃	〃	20.7	17.9
③	③	OR12-58	◎	◎	ORB12-58			52,000	〃	〃	800	〃	830	〃	720	〃	〃	23.3	20.0
◎	③	OR12-64	◎	◎	ORB12-64			35,500	片扉	600	400	120	430	520	320	102	89	15.6	13.8
◎	◎	OR12-65	◎	◎	ORB12-65			42,000	〃	〃	500	〃	530	〃	420	〃	〃	18.5	16.1
◎	③	OR12-66	◎	◎	ORB12-66			50,500	〃	〃	600	〃	630	〃	520	〃	〃	21.4	18.5
③	③	OR12-67	◎	◎	ORB12-67			53,500	〃	〃	700	〃	730	〃	620	〃	〃	24.3	20.9
③	③	OR12-68	◎	◎	ORB12-68			56,000	〃	〃	800	〃	830	〃	720	〃	〃	27.2	23.3
◎	◎	OR12-610	◎	◎	ORB12-610			66,000	〃	〃	1,000	〃	1,030	〃	920	96	〃	33.6	28.2
◎	③	OR12-612	◎	③	ORB12-612			73,000	〃	〃	1,200	〃	1,230	〃	1,120	〃	〃	39.7	33.1
③	③	OR12-78-1	◎	③	ORB12-78-1			58,500	片扉	700	800	120	830	620	720	102	89	32.3	26.6
③	③	OR12-710-1	◎	③	ORB12-710-1			63,500	〃	〃	1,000	〃	1,030	〃	920	96	〃	38.5	32.1

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご用命ください。
価格は同価格です。〔例〕OR12-33→OR12-33Cとなります。

◆有効フカサはハンドル部などにより減少しますのでご注意ください。

ご注意 床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量などにより転倒のおそれがありますので、必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。