

屋内用
片扉 IP2XD
両扉 IP2XC

ライトページ塗装
LB色(5Y7.1)
白塗工 G25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9.1)
日塗工 G22-90B

フカサ 140mm

単位/mm

納期区分	木製基板付		納期区分	鉄製基板付		標準価格 円	扉形式	外形寸法			取付基板寸法		有効フカサ*		製品質量 kg	
	LB色	C色		品名記号	LB色			C色	品名記号	ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		Bタイプ
◎◎	◎◎	B14-69	◎◎	◎◎	S14-69	42,000	片扉	600	900	140	520	820	108	121	27.4	31.3
◎◎	◎◎	B14-610	◎◎	◎◎	S14-610	42,500	〃	〃	1,000	〃	〃	920	〃	115	30.1	34.5
◎◎	◎◎	B14-74-2	◎◎	③	S14-74-2	35,500	両扉	700	400	140	620	320	108*	121*	17.3	19.2
◎◎	◎◎	B14-75-1	◎◎	◎◎	S14-75-1	34,000	片扉	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	19.2	21.6
◎◎	◎◎	B14-76-1	◎◎	◎◎	S14-76-1	35,000	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	22.1	25.1
◎◎	◎◎	B14-77-1	◎◎	◎◎	S14-77-1	38,000	〃	〃	700	〃	〃	620	〃	〃	25.1	28.6
◎◎	◎◎	B14-78-1	◎◎	◎◎	S14-78-1	41,000	〃	〃	800	〃	〃	720	〃	〃	28.1	32.1
◎◎	◎◎	B14-79-2	◎◎	◎◎	S14-79-2	46,500	両扉	〃	900	〃	〃	820	〃	〃	32.5	37.1
◎◎	◎◎	B14-710-2	◎◎	◎◎	S14-710-2	53,000	〃	〃	1,000	〃	〃	920	〃	115*	35.9	41.0
◎◎	◎◎	B14-84-2	③	③	S14-84-2	37,500	両扉	800	400	140	720	320	108*	121*	19.3	21.5
◎◎	◎◎	B14-85-2	◎◎	◎◎	S14-85-2	40,500	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	22.7	25.5
◎◎	◎◎	B14-86-2	◎◎	◎◎	S14-86-2	44,500	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	26.1	29.5
◎◎	◎◎	B14-87-2	◎◎	◎◎	S14-87-2	45,500	〃	〃	700	〃	〃	620	〃	〃	29.4	33.5
◎◎	◎◎	B14-88-2	◎◎	◎◎	S14-88-2	46,500	〃	〃	800	〃	〃	720	〃	〃	32.8	37.5
◎◎	◎◎	B14-89-2	◎◎	◎◎	S14-89-2	52,000	〃	〃	900	〃	〃	820	〃	〃	36.2	41.5
◎◎	◎◎	B14-94-2	③	③	S14-94-2	40,500	両扉	900	400	140	820	320	108*	121*	21.2	23.7
◎◎	◎◎	B14-95-2	③	③	S14-95-2	44,500	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	25.0	28.1
◎◎	◎◎	B14-911-2	◎◎	◎◎	S14-911-2	66,500	〃	〃	1,100	〃	〃	1,020	〃	115*	47.8	55.2
◎◎	◎◎	B14-104-2	③	③	S14-104-2	42,500	両扉	1,000	400	140	920	320	108*	115*	23.2	25.9
◎◎	◎◎	B14-105-2	◎◎	◎◎	S14-105-2	46,500	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	27.3	30.8
③	③	B14-124-2	③	③	S14-124-2	48,500	両扉	1,200	400	140	1,120	320	108*	115*	27.1	30.4
◎◎	◎◎	B14-125-2	③	③	S14-125-2	50,500	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	31.9	36.2

フカサ 160mm

◎◎	◎◎	B16-33	◎◎	◎◎	S16-33	11,500	片扉	300	300	160	220	220	128	141	7.1	7.6
◎◎	◎◎	B16-34	◎◎	◎◎	S16-34	14,500	〃	〃	400	〃	〃	320	〃	〃	8.7	9.5
◎◎	◎◎	B16-345	◎◎	◎◎	S16-345	14,500	〃	〃	450	〃	〃	370	〃	〃	9.6	10.4
◎◎	◎◎	B16-35	◎◎	◎◎	S16-35	17,500	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	10.4	11.3
◎◎	◎◎	B16-36	◎◎	◎◎	S16-36	19,500	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	12.0	13.2
◎◎	◎◎	B16-3510	◎◎	③	S16-3510	37,000	片扉	350	1,000	160	270	920	128	135	20.7	23.1
③	③	B16-3511	③	③	S16-3511	39,000	〃	〃	1,100	〃	〃	1,020	〃	〃	22.5	25.1
③	③	B16-3512	③	③	S16-3512	41,000	〃	〃	1,200	〃	〃	1,120	〃	〃	24.3	27.2
③	③	B16-3513	③	③	S16-3513	42,500	〃	〃	1,300	〃	〃	1,220	〃	〃	26.1	29.3
③	③	B16-3514	③	③	S16-3514	46,500	〃	〃	1,400	〃	〃	1,320	〃	〃	30.6	33.9
◎◎	③	B16-3516	③	③	S16-3516	50,500	〃	〃	1,600	〃	〃	1,520	〃	〃	34.5	38.3
◎◎	◎◎	B16-43	◎◎	◎◎	S16-43	14,500	片扉	400	300	160	320	220	128	141	8.8	9.5
◎◎	◎◎	B16-44	◎◎	◎◎	S16-44	18,500	〃	〃	400	〃	〃	320	〃	〃	10.7	11.8
◎◎	◎◎	B16-45	◎◎	◎◎	S16-45	21,500	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	12.7	14.0
◎◎	◎◎	B16-46	◎◎	◎◎	S16-46	26,000	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	14.7	16.3
◎◎	◎◎	B16-47	◎◎	◎◎	S16-47	30,000	〃	〃	700	〃	〃	620	〃	〃	16.7	18.6
◎◎	◎◎	B16-48	◎◎	◎◎	S16-48	35,000	〃	〃	800	〃	〃	720	〃	〃	18.7	20.9
◎◎	◎◎	B16-410	◎◎	◎◎	S16-410	41,000	〃	〃	1,000	〃	〃	920	〃	135	22.8	25.5
◎◎	◎◎	B16-412	③	③	S16-412	44,500	〃	〃	1,200	〃	〃	1,120	〃	〃	26.7	30.1
◎◎	◎◎	B16-53	◎◎	◎◎	S16-53	19,500	片扉	500	300	160	420	220	128	141	10.4	11.3
◎◎	◎◎	B16-54	◎◎	◎◎	S16-54	21,500	〃	〃	400	〃	〃	320	〃	〃	12.8	14.1
◎◎	◎◎	B16-55	◎◎	◎◎	S16-55	26,000	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	15.1	16.8
◎◎	◎◎	B16-56	◎◎	◎◎	S16-56	28,000	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	17.4	19.5
◎◎	◎◎	B16-57	◎◎	◎◎	S16-57	32,000	〃	〃	700	〃	〃	620	〃	〃	19.7	22.2
◎◎	◎◎	B16-58	◎◎	◎◎	S16-58	37,000	〃	〃	800	〃	〃	720	〃	〃	22.1	24.9
◎◎	◎◎	B16-59	◎◎	◎◎	S16-59	41,000	〃	〃	900	〃	〃	820	〃	〃	24.4	27.6

◎◎代理店様在庫品 ◎◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ◎◎受注品

◆有効フカサはハンドル部・フレーム枠等により減少しますのでご注意ください。
★両扉の合せ部の有効フカサは23mm引いた寸法となります。

上記品名記号はライトページ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾に◎◎を付けてご命命ください。
価格は同価格です。[例] B14-69→B14-69Cとなります。

キャビネット

盤用

防塵・防水形

(小型FA用)コントローラ

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器器用

ステンレス

キャビネット

技術資料