

# B・S 盤用キャビネット 露出形

屋内用  
保護等級  
片扉IP2XD

屋内用  
保護等級  
両扉IP2XC

CA  
GA100  
GA-U04

燃焼性能  
200h

燃焼性能  
120h

RoHS


低ホルムアルデヒド  
F☆☆☆☆  
木製基板上

ハンドル  
鍵違い  
対応

レーザー  
穴加工

粉体塗装

塗 装 色	ライトベージュ塗装(5Y7/1) LB色(日産工G25-70B)	クリーム塗装(2.5Y9/1) クリーム色(日産工G22-90B)
材 質	鉄	
取 付 基 板	Bタイプ[木製基板15mm] Sタイプ[鉄製基板2.3mm]クリーム塗装(2.5Y8/2)	
キャビネット板厚	扉1.6又は2.3mm ポデー1.6mm 前面枠1.6mm又は2.3mm	
ハ ン ド ル	平面ハンドル (小)H-11AN タテ寸法 900mm以下 (キ-No.N200:1コ)(中)H-12AN タテ寸法1,000mm以上	
扉 形 式	片扉又は両扉	



屋内用  
片扉 **IP2XD**  
両扉 **IP2XC**

ライトベージュ塗装  
LB色(5Y7/1)  
日産工G25-70B

クリーム塗装  
クリーム色(2.5Y9/1)  
日産工G22-90B

## フカサ 120mm

単位/mm

納期区分 LB色 C色	木製基板付		納期区分 LB色 C色	鉄製基板付		標準価格 円	扉形式	外形寸法			取付基板寸法		有効フカサ*		製品質量 kg	
	品名記号			品名記号				ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ	Bタイプ	Sタイプ	Bタイプ	Sタイプ
◎◎	B12-84-2	◎◎	S12-84-2	◎◎	◎◎	32,500	両扉	800	400	120	720	320	88	101	18.7	20.8
◎◎	B12-85-2	◎◎	S12-85-2	◎◎	◎◎	35,500	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	22.0	24.8
◎◎	B12-810-2	◎◎	S12-810-2	◎◎	◎◎	50,500	〃	〃	1,000	〃	〃	920	〃	95	39.1	45.0
◎◎	B12-812-2	◎◎	S12-812-2	◎◎	◎◎	56,000	〃	〃	1,200	〃	〃	1,120	〃	〃	45.7	52.9
◎◎	B12-814-2	◎◎	S12-814-2	◎◎	◎◎	62,000	〃	〃	1,400	〃	〃	1,320	〃	〃	57.4	65.8
◎◎	B12-816-2	◎◎	S12-816-2	◎◎	◎◎	72,000	〃	〃	1,600	〃	〃	1,520	〃	〃	64.8	74.4
◎◎	B12-94-2	◎◎	S12-94-2	◎◎	◎◎	34,500	両扉	900	400	120	820	320	88	101	20.6	23.0
◎◎	B12-95-2	◎◎	S12-95-2	◎◎	◎◎	38,500	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	24.2	27.4
◎◎	B12-911-2	◎◎	S12-911-2	◎◎	◎◎	64,000	〃	〃	1,100	〃	〃	1,020	〃	95	46.7	54.1
◎◎	B12-104-2	◎◎	S12-104-2	◎◎	◎◎	36,500	両扉	1,000	400	120	920	320	88	95	22.5	25.2
◎◎	B12-105-2	◎◎	S12-105-2	◎◎	◎◎	40,500	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	26.5	30.0
◎◎	B12-106-2	◎◎	S12-106-2	◎◎	◎◎	46,500	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	30.5	34.9
◎◎	B12-109-2	◎◎	S12-109-2	◎◎	◎◎	56,000	〃	〃	900	〃	〃	820	〃	〃	42.6	49.3
◎◎	B12-124-2	◎◎	S12-124-2	◎◎	◎◎	42,500	両扉	1,200	400	120	1,120	320	88	95	26.3	29.6
◎◎	B12-125-2	◎◎	S12-125-2	◎◎	◎◎	46,500	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	31.0	35.3

## フカサ 140mm

◎◎	B14-23	◎◎	S14-23	◎◎	◎◎	10,500	片扉	200	300	140	120	220	110	121	5.2	5.5
◎◎	B14-33	◎◎	S14-33	◎◎	◎◎	10,500	片扉	300	300	140	220	220	108	121	6.8	7.3
◎◎	B14-34	◎◎	S14-34	◎◎	◎◎	13,500	〃	〃	400	〃	〃	320	〃	〃	8.4	9.1
◎◎	B14-43	◎◎	S14-43	◎◎	◎◎	13,500	片扉	400	300	140	320	220	108	121	8.4	9.1
◎◎	B14-435	◎◎	S14-435	◎◎	◎◎	16,500	〃	〃	350	〃	〃	270	〃	〃	9.4	10.2
◎◎	B14-44	◎◎	S14-44	◎◎	◎◎	16,500	〃	〃	400	〃	〃	320	〃	〃	10.3	11.3
◎◎	B14-45	◎◎	S14-45	◎◎	◎◎	20,500	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	12.3	13.6
◎◎	B14-46	◎◎	S14-46	◎◎	◎◎	25,500	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	14.2	15.8
◎◎	B14-47	◎◎	S14-47	◎◎	◎◎	29,000	〃	〃	700	〃	〃	620	〃	〃	16.1	18.0
◎◎	B14-48	◎◎	S14-48	◎◎	◎◎	34,000	〃	〃	800	〃	〃	720	〃	〃	18.1	20.2
◎◎	B14-49	◎◎	S14-49	◎◎	◎◎	35,000	〃	〃	900	〃	〃	820	〃	〃	20.0	22.5
◎◎	B14-410	◎◎	S14-410	◎◎	◎◎	39,000	〃	〃	1,000	〃	〃	920	〃	115	22.1	24.8
◎◎	B14-53	◎◎	S14-53	◎◎	◎◎	17,500	片扉	500	300	140	420	220	108	121	10.0	10.9
◎◎	B14-54	◎◎	S14-54	◎◎	◎◎	21,500	〃	〃	400	〃	〃	320	〃	〃	12.3	13.6
◎◎	B14-55	◎◎	S14-55	◎◎	◎◎	24,000	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	14.6	16.2
◎◎	B14-56	◎◎	S14-56	◎◎	◎◎	27,500	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	16.8	18.9
◎◎	B14-57	◎◎	S14-57	◎◎	◎◎	31,000	〃	〃	700	〃	〃	620	〃	〃	19.1	21.5
◎◎	B14-58	◎◎	S14-58	◎◎	◎◎	34,000	〃	〃	800	〃	〃	720	〃	〃	21.4	24.2
◎◎	B14-59	◎◎	S14-59	◎◎	◎◎	38,000	〃	〃	900	〃	〃	820	〃	〃	23.7	26.9
◎◎	B14-510	◎◎	S14-510	◎◎	◎◎	42,500	〃	〃	1,000	〃	〃	920	〃	115	26.1	29.6
◎◎	B14-63	◎◎	S14-63	◎◎	◎◎	21,500	片扉	600	300	140	520	220	108	121	11.6	12.7
◎◎	B14-64	◎◎	S14-64	◎◎	◎◎	25,500	〃	〃	400	〃	〃	320	〃	〃	14.2	15.8
◎◎	B14-645	◎◎	S14-645	◎◎	◎◎	28,000	〃	〃	450	〃	〃	370	〃	〃	15.5	17.4
◎◎	B14-65	◎◎	S14-65	◎◎	◎◎	30,000	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	16.9	18.9
◎◎	B14-66	◎◎	S14-66	◎◎	◎◎	32,000	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	19.5	22.0
◎◎	B14-67	◎◎	S14-67	◎◎	◎◎	35,000	〃	〃	700	〃	〃	620	〃	〃	22.1	25.1
◎◎	B14-68	◎◎	S14-68	◎◎	◎◎	39,000	〃	〃	800	〃	〃	720	〃	〃	24.8	28.2

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑥⑦標準品(納期別) (受)受注品 ◆有効フカサはハンドル部・フレーム枠等により減少しますのでご注意ください。

★両扉の合せ部の有効フカサは23mm引いた寸法となります。

上記品名記号はライトベージュ塗装です。  
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご用命ください。