

B・S 盤用キャビネット 露出形

屋内用
保護等級
片扉IP2XD

屋内用
保護等級
両扉IP2XC

CA
GA100
GA-U04

遮光性能
(平均値)
1000h

遮音性能
(平均値)
120h

RoHS


低ホルム
アルデヒド
F☆☆☆☆
木製基板上

ハンドル
間違い
対応

レーザー
穴加工

粉体塗装

塗 装 色	ライトベージュ塗装(5Y7/1) LB色(日産工G25-70B)	クリーム塗装(2.5Y9/1) クリーム色(日産工G22-90B)
材 質	鉄	
取 付 基 板	Bタイプ[木製基板15mm] Sタイプ[鉄製基板2.3mm]クリーム塗装(2.5Y8/2)	
キャビネット板厚	扉1.6又は2.3mm ポデー1.6mm 前面枠1.6mm又は2.3mm	
ハ ン ド ル	平面ハンドル (小)H-11AN タテ寸法 900mm以下 (キ-No.N200:1コ)(中)H-12AN タテ寸法1,000mm以上	
扉 形 式	片扉又は両扉	



屋内用
片扉 **IP2XD**
両扉 **IP2XC**

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日産工G25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9/1)
日産工G22-90B

フカサ **160mm**

単位/mm

納期区分 LB色 C色	木製基板付		納期区分 LB色 C色	鉄製基板付		標準価格 円	扉形式	外形寸法			取付基板寸法		有効フカサ*		製品質量 kg	
	品名記号			品名記号				ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ	Bタイプ	Sタイプ	Bタイプ	Sタイプ
◎◎	B16-510	◎◎	S16-510		44,500	片扉	500	1,000	160	420	920	128	135	26.9	30.4	
◎◎	B16-511	◎◎	S16-511		46,500	片扉	500	1,100	160	420	1,020	128	135	29.2	33.1	
◎◎	B16-512	◎◎	S16-512		48,500	片扉	500	1,200	160	420	1,120	128	135	31.5	35.8	
◎◎	B16-513	◎◎	S16-513		50,500	片扉	500	1,300	160	420	1,220	128	135	33.9	38.5	
◎◎	B16-514	◎◎	S16-514		55,000	片扉	500	1,400	160	420	1,320	128	135	39.0	44.0	
◎◎	B16-515	③③	S16-515		57,500	片扉	500	1,500	160	420	1,420	128	135	41.5	46.9	
◎◎	B16-516	◎◎	S16-516		60,000	片扉	500	1,600	160	420	1,520	128	135	44.0	49.7	
◎◎	B16-517	◎◎	S16-517		82,000	片扉	500	1,700	160	420	1,620	128	135	50.9	57.0	
◎◎	B16-518	◎◎	S16-518		86,500	片扉	500	1,800	160	420	1,720	128	135	55.7	62.2	
◎◎	B16-63	◎◎	S16-63		23,500	片扉	600	300	160	520	220	128	141	12.1	13.2	
◎◎	B16-64	◎◎	S16-64		28,000	片扉	600	400	160	520	320	128	141	14.8	16.3	
◎◎	B16-65	◎◎	S16-65		30,000	片扉	600	500	160	520	420	128	141	17.4	19.5	
◎◎	B16-66	◎◎	S16-66		33,000	片扉	600	600	160	520	520	128	141	20.1	22.6	
◎◎	B16-67	◎◎	S16-67		36,000	片扉	600	700	160	520	620	128	141	22.8	25.8	
◎◎	B16-68	◎◎	S16-68		40,000	片扉	600	800	160	520	720	128	141	25.5	28.9	
◎◎	B16-69	◎◎	S16-69		42,500	片扉	600	900	160	520	820	128	141	28.2	32.0	
◎◎	B16-610	◎◎	S16-610		46,500	片扉	600	1,000	160	520	920	128	135	31.0	35.3	
◎◎	B16-611	◎◎	S16-611		51,500	片扉	600	1,100	160	520	1,020	128	135	33.6	38.4	
◎◎	B16-612	◎◎	S16-612		53,500	片扉	600	1,200	160	520	1,120	128	135	36.3	41.6	
◎◎	B16-614	◎◎	S16-614		60,000	片扉	600	1,400	160	520	1,320	128	135	44.6	50.8	
◎◎	B16-616	◎◎	S16-616		68,500	片扉	600	1,600	160	520	1,520	128	135	50.3	57.3	
◎◎	B16-74-2	◎◎	S16-74-2		36,500	両扉	700	400	160	620	320	128	141	17.9	19.8	
◎◎	B16-75-2	◎◎	S16-75-2		38,500	両扉	700	500	160	620	420	128	141	21.0	23.4	
◎◎	B16-76-1	◎◎	S16-76-1		37,000	片扉	700	600	160	620	520	128	141	22.8	25.8	
◎◎	B16-77-1	◎◎	S16-77-1		39,000	片扉	700	700	160	620	620	128	141	25.8	29.3	
◎◎	B16-78-1	◎◎	S16-78-1		42,500	片扉	700	800	160	620	720	128	141	28.9	32.9	
◎◎	B16-79-1	◎◎	S16-79-1		46,500	片扉	700	900	160	620	820	128	141	31.9	36.5	
◎◎	B16-710-1	◎◎	S16-710-1		50,500	片扉	700	1,000	160	620	920	128	135	35.1	40.2	
◎◎	B16-712-1	◎◎	S16-712-1		58,500	片扉	700	1,200	160	620	1,120	128	135	41.1	47.3	
◎◎	B16-714-1	◎◎	S16-714-1		66,500	片扉	700	1,400	160	620	1,320	128	135	50.2	57.5	
◎◎	B16-716-1	◎◎	S16-716-1		75,500	片扉	700	1,600	160	620	1,520	128	135	58.6	67.0	
◎◎	B16-84-2	◎◎	S16-84-2		38,500	両扉	800	400	160	720	320	128	141	19.9	22.1	
◎◎	B16-85-2	◎◎	S16-85-2		42,500	両扉	800	500	160	720	420	128	141	23.3	26.1	
◎◎	B16-86-1	◎◎	S16-86-1		42,000	片扉	800	600	160	720	520	128	141	25.5	28.9	
◎◎	B16-86-2	◎◎	S16-86-2		45,500	両扉	800	700	160	720	620	128	141	26.8	30.2	
◎◎	B16-87-1	◎◎	S16-87-1		43,500	片扉	800	700	160	720	620	128	141	28.9	32.9	
◎◎	B16-87-2	③③	S16-87-2		47,000	両扉	800	800	160	720	720	128	141	30.2	34.3	
◎◎	B16-88-1	◎◎	S16-88-1		45,500	片扉	800	800	160	720	720	128	141	32.3	36.9	
◎◎	B16-88-2	◎◎	S16-88-2		49,000	両扉	800	900	160	720	820	128	141	33.6	38.3	
◎◎	B16-89-1	◎◎	S16-89-1		50,500	片扉	800	900	160	720	820	128	141	35.6	40.9	
◎◎	B16-89-2	③③	S16-89-2		54,000	両扉	800	1,000	160	720	920	128	141	37.1	42.4	
◎◎	B16-810-1	◎◎	S16-810-1		52,500	片扉	800	1,000	160	720	920	128	135	39.2	45.1	
◎◎	B16-810-2	◎◎	S16-810-2		56,000	両扉	800	1,100	160	720	1,020	128	135	40.9	46.8	

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別)

◆有効フカサはハンドル部・フレーム枠等により減少しますのでご注意ください。
★両扉の合せ部の有効フカサは23mm引いた寸法となります。

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご用命ください。
価格(円)は標準価格です。(例) B16-510 → B16-510Cとなります。