

B・S 盤用キャビネット 露出形

屋内用
保護等級
片扉IP2XD

屋内用
保護等級
両扉IP2XC

CA
D/A100
GA-U04

遮光性能
(遮光率)
1000h

遮音性能
(減音率)
120h

RoHS


低ホルム
アルデヒド
F☆☆☆☆
木製基板上

ハンドル
鍵違い
対応

レーザー
穴加工

粉体塗装

塗 装 色	ライトベージュ塗装(5Y7/1) I色(日産工G25-70B)	クリーム塗装(2.5Y9/1) クリーム色(日産工G22-90B)
材 質	鉄	
取 付 基 板	Bタイプ[木製基板15mm] Sタイプ[鉄製基板2.3mm]クリーム塗装(2.5Y8/2)	
キャビネット板厚	扉1.6又は2.3mm ボデー1.6mm 前面枠1.6mm又は2.3mm	
ハ ン ド ル	平面ハンドル (小)H-11AN タテ寸法 900mm以下 (キーNo.N200:1コ)(中)H-12AN タテ寸法1,000mm以上	
扉 形 式	片扉又は両扉	



屋内用
片扉 **IP2XD**
両扉 **IP2XC**

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7-1)
日産工G25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9-1)
日産工G22-90B

フカサ **200mm**

単位/mm

納期区分	木製基板付		納期区分	鉄製基板付		標準価格 円	扉形式	外形寸法			取付基板寸法		有効フカサ*	製品質量 kg		
	LB色	C色		品名記号	LB色			C色	品名記号	ヨコ	タテ	フカサ		ヨコ	タテ	Bタイプ
◎◎	◎◎	B20-510	◎◎	◎◎	S20-510	46,500	片扉	500	1,000	200	420	920	168	175	28.4	31.9
◎◎	◎◎	B20-511	◎◎	◎◎	S20-511	49,500	片扉	600	1,100	200	420	1,020	168	175	30.8	34.7
◎◎	◎◎	B20-512	◎◎	◎◎	S20-512	51,500	片扉	700	1,200	200	420	1,120	168	175	33.3	37.6
◎◎	◎◎	B20-513	◎◎	◎◎	S20-513	60,000	片扉	800	1,300	200	420	1,220	168	175	35.7	40.4
◎◎	◎◎	B20-514	◎◎	◎◎	S20-514	68,500	片扉	900	1,400	200	420	1,320	168	175	40.9	46.0
◎◎	◎◎	B20-515	◎◎	◎◎	S20-515	72,000	片扉	1,000	1,500	200	420	1,420	168	175	43.5	48.9
◎◎	◎◎	B20-516	◎◎	◎◎	S20-516	75,500	片扉	1,100	1,600	200	420	1,520	168	175	46.1	51.9
◎◎	◎◎	B20-518	◎◎	◎◎	S20-518	88,000	片扉	1,300	1,800	200	420	1,720	168	175	58.0	64.5
◎◎	◎◎	B20-520	◎◎	◎◎	S20-520	95,500	片扉	1,500	2,000	200	420	1,920	168	175	63.9	71.2
◎◎	◎◎	B20-63	◎◎	◎◎	S20-63	25,500	片扉	600	300	200	520	220	168	181	13.0	14.1
◎◎	◎◎	B20-64	◎◎	◎◎	S20-64	28,000	片扉	700	400	200	520	320	168	181	15.8	17.4
◎◎	◎◎	B20-65	◎◎	◎◎	S20-65	31,000	片扉	800	500	200	520	420	168	181	18.6	20.6
◎◎	◎◎	B20-66	◎◎	◎◎	S20-66	34,000	片扉	900	600	200	520	520	168	181	21.4	23.9
◎◎	◎◎	B20-67	◎◎	◎◎	S20-67	37,000	片扉	1,000	700	200	520	620	168	181	24.1	27.1
◎◎	◎◎	B20-68	◎◎	◎◎	S20-68	40,000	片扉	1,100	800	200	520	720	168	181	26.9	30.3
◎◎	◎◎	B20-69	◎◎	◎◎	S20-69	43,500	片扉	1,200	900	200	520	820	168	181	29.7	33.6
◎◎	◎◎	B20-610	◎◎	◎◎	S20-610	48,500	片扉	1,300	1,000	200	520	920	168	175	32.6	36.9
◎◎	◎◎	B20-611	◎◎	◎◎	S20-611	51,500	片扉	1,400	1,100	200	520	1,020	168	175	35.4	40.2
◎◎	◎◎	B20-612	◎◎	◎◎	S20-612	55,000	片扉	1,500	1,200	200	520	1,120	168	175	38.2	43.4
◎◎	◎◎	B20-613	◎◎	◎◎	S20-613	64,500	片扉	1,600	1,300	200	520	1,220	168	175	40.9	46.6
◎◎	◎◎	B20-614	◎◎	◎◎	S20-614	70,000	片扉	1,700	1,400	200	520	1,320	168	175	46.6	52.8
◎◎	◎◎	B20-615	◎◎	◎◎	S20-615	76,500	片扉	1,800	1,500	200	520	1,420	168	175	49.6	56.2
◎◎	◎◎	B20-616	◎◎	◎◎	S20-616	82,000	片扉	1,900	1,600	200	520	1,520	168	175	52.5	59.6
◎◎	◎◎	B20-618	◎◎	◎◎	S20-618	97,000	片扉	2,000	1,800	200	520	1,720	168	175	66.1	74.1
◎◎	◎◎	B20-620	◎◎	◎◎	S20-620	105,000	片扉	2,100	2,000	200	520	1,920	168	175	72.8	81.7
◎◎	◎◎	B20-74-1	◎◎	◎◎	S20-74-1	34,000	片扉	700	400	200	620	320	168	181	17.9	19.8
◎◎	◎◎	B20-75-1	◎◎	◎◎	S20-75-1	36,000	片扉	800	500	200	620	420	168	181	21.0	23.4
◎◎	◎◎	B20-76-1	◎◎	◎◎	S20-76-1	39,000	片扉	900	600	200	620	520	168	181	24.2	27.1
◎◎	◎◎	B20-76-2	◎◎	◎◎	S20-76-2	42,500	両扉	900	600	200	620	520	168	181	25.4	28.4
◎◎	◎◎	B20-77-1	◎◎	◎◎	S20-77-1	42,500	片扉	700	700	200	620	620	168	181	27.3	30.8
◎◎	◎◎	B20-77-2	◎◎	◎◎	S20-77-2	46,500	両扉	700	700	200	620	620	168	181	28.6	32.1
◎◎	◎◎	B20-78-1	◎◎	◎◎	S20-78-1	44,500	片扉	800	800	200	620	720	168	181	30.4	34.4
◎◎	◎◎	B20-78-2	◎◎	◎◎	S20-78-2	48,500	両扉	800	800	200	620	720	168	181	31.8	35.8
◎◎	◎◎	B20-79-1	◎◎	◎◎	S20-79-1	48,500	片扉	700	900	200	620	820	168	181	33.5	38.1
◎◎	◎◎	B20-79-2	◎◎	◎◎	S20-79-2	52,000	両扉	700	900	200	620	820	168	181	35.0	39.6
◎◎	◎◎	B20-710-1	◎◎	◎◎	S20-710-1	51,500	片扉	900	1,000	200	620	920	168	175	36.8	41.9
◎◎	◎◎	B20-710-2	◎◎	◎◎	S20-710-2	55,000	両扉	900	1,000	200	620	920	168	175	38.5	43.6
◎◎	◎◎	B20-712-1	◎◎	◎◎	S20-712-1	62,000	片扉	1,100	1,200	200	620	1,120	168	175	43.1	49.2
◎◎	◎◎	B20-714-1	◎◎	◎◎	S20-714-1	76,500	片扉	1,300	1,400	200	620	1,320	168	175	52.4	59.6
◎◎	◎◎	B20-716-1	◎◎	◎◎	S20-716-1	90,000	片扉	1,500	1,600	200	620	1,520	168	175	61.0	69.3
◎◎	◎◎	B20-718-1	◎◎	◎◎	S20-718-1	107,000	片扉	1,700	1,800	200	620	1,720	168	175	76.2	85.6
◎◎	◎◎	B20-720-1	◎◎	◎◎	S20-720-1	115,000	片扉	1,900	2,000	200	620	1,920	168	175	84.0	94.5

◎◎代理店様在庫品 ◎◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別)

★有効フカサはハンドル部・フレーム枠等により減少しますのでご注意ください。
★両扉の合せ部の有効フカサは23mm引いた寸法となります。

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご用命ください。
価格は同価格です。[例] B20-510→B20-510Cとなります。