



HCC-001W/D/B/G

ソーラー

タイルライトソーラー

¥40,000

- HCC-001W 46573600 白
- HCC-001D 46571200 オレンジ
- HCC-001B 46569900 青
- HCC-001G 46572900 緑

LED (4球)
W117×D117×H60mm
ガラス
日没後自動点灯/日昇後自動消灯
動作温度: -20°C~60°C
1.5kg IP68



ソーラーセル: シリコン単結晶 2次電池: LiFePO4
充電時間: 晴天時6時間(1日点灯に必要な充電時間)
点灯時間: 連続点灯55時間(満充電時) 防水等級: IP68
※車が通過・停止する場所への施工はおやめください。
※製法上、ガラス内に気泡が発生する場合がありますが、品質に問題はありません。

OPTION

HEC-0007 46568200


タイルライトソーラー用ベース

¥7,000

W123×D123×H64mm
ステンレス
0.3kg



※施工の際は必ず専用ベースをご使用ください。



使用上のご注意

- ガラス製品ですので、取り扱いには十分に注意してください。
- ガラス部品を使用しているため、強い荷重や衝撃を加えると、割れる危険性があります。
- 車が通過、停止する場所への施工は、破損につながる場合がありますのでおやめください。



HCC-W01T

ソーラー

タイルライトソーラー ラウンド

¥34,000

- HCC-W01T 61757900 白
- HCC-O01T 61756200 オレンジ
- HCC-B01T 61749400 青
- HCC-G01T 61755500 緑

LED (4球)
φ120×H59mm
ガラス
日没後自動点灯/日昇後自動消灯
動作温度: -20°C~60°C
1.3kg IP68



ソーラーセル: シリコン単結晶 2次電池: LiFePO4
充電時間: 晴天時6時間(1日点灯に必要な充電時間)
点灯時間: 連続点灯55時間(満充電時) 防水等級: IP68
※車が通過・停止する場所への施工はおやめください。
※製法上、ガラス内に気泡が発生する場合がありますが、品質に問題は 없습니다。

OPTION

HEC-003S 61770800


タイルライトソーラー
ラウンド用ベース

¥6,000

φ126×H64mm
ステンレス
0.2kg



※施工の際は必ず専用ベースをご使用ください。



ライト
フェイス
ライティング

門柱
ライト

ウォール
スポット
ライト

地中
埋込型
ライト

パワ
ット
ライト

パ
ス
ス
タ
イ
ト
ラ
イ
ト

ア
ッ
プ
レ
ン
ト
ラ
イ
ト

ワ
イ
ト
タ
ー

レ
ー
ル
ラ
イ
ト

ダ
ウ
ン
ラ
イ
ト

デ
コ
レ
ー
シ
ョ
ン
ラ
イ
ト

屋
外
用
部
材
ラ
イ
ト

和
風
ラ
イ
ト

サ
イ
ン

ラ
イ
ト
ラ
イ
ト

ア
ク
セ
サ
ー
イ
ー