

屋内用  
片扉 IP2XD  
両扉 IP2XC

ライトベージュ塗装  
LB色(5Y7 1)  
白塗工G26-70B

クリーム塗装  
クリーム色(2.5Y9 1)  
日塗工G22-90B

フカサ 120mm

単位/mm

納期区分		木製基板付		納期区分		鉄製基板付		標準価格 円	扉形式	外形寸法			取付基板寸法		有効フカサ		製品質量 kg	
LB色	C色	品名	記号	LB色	C色	品名	記号			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ	Bタイプ	Sタイプ	Bタイプ	Sタイプ
○	○	B12-43		○	○	S12-43		12,500	片扉	400	300	120	320	220	88	101	8.0	8.8
○	○	B12-44		○	○	S12-44		14,500	〃	〃	〃	〃	〃	320	〃	〃	9.9	10.9
○	○	B12-45		○	○	S12-45		16,500	〃	〃	〃	〃	〃	420	〃	〃	11.8	13.1
○	○	B12-46		○	○	S12-46		19,500	〃	〃	〃	〃	〃	520	〃	〃	13.7	15.3
○	○	B12-47		○	○	S12-47		22,500	〃	〃	〃	〃	〃	620	〃	〃	15.6	17.4
○	○	B12-48		○	○	S12-48		25,500	〃	〃	〃	〃	〃	720	〃	〃	17.4	19.6
○	○	B12-49		○	○	S12-49		29,000	〃	〃	〃	〃	〃	820	〃	〃	19.3	21.8
○	○	B12-410		○	○	S12-410		35,000	片扉	400	1,000	120	320	920	88	95	21.3	24.1
○	○	B12-411		○	○	S12-411		39,000	〃	〃	〃	〃	〃	1,020	〃	〃	23.2	26.3
○	○	B12-412		○	○	S12-412		42,500	〃	〃	〃	〃	〃	1,120	〃	〃	25.1	28.4
○	○	B12-413		○	○	S12-413		46,500	〃	〃	〃	〃	〃	1,220	〃	〃	27.0	30.6
③	○	B12-414		③	③	S12-414		48,500	〃	〃	〃	〃	〃	1,320	〃	〃	31.5	35.4
③	③	B12-415		③	③	S12-415		50,500	〃	〃	〃	〃	〃	1,420	〃	〃	33.6	37.8
③	○	B12-416		③	③	S12-416		53,500	〃	〃	〃	〃	〃	1,520	〃	〃	35.6	40.1
○	○	B12-454		○	○	S12-454		20,500	片扉	450	400	120	370	320	88	101	10.9	12.0
○	○	B12-455		○	○	S12-455		23,500	〃	〃	〃	〃	〃	420	〃	〃	12.9	14.4
○	○	B12-456		○	○	S12-456		25,500	〃	〃	〃	〃	〃	520	〃	〃	15.0	16.8
○	○	B12-457		○	○	S12-457		27,500	〃	〃	〃	〃	〃	620	〃	〃	17.0	19.2
○	○	B12-458		○	○	S12-458		31,000	〃	〃	〃	〃	〃	720	〃	〃	19.1	21.6
○	○	B12-459		○	○	S12-459		34,000	〃	〃	〃	〃	〃	820	〃	〃	21.1	24.0
○	○	B12-4510		○	○	S12-4510		37,000	〃	〃	〃	〃	〃	920	〃	95	23.3	26.5
○	○	B12-53		○	○	S12-53		15,500	片扉	500	300	120	420	220	88	101	9.6	10.5
○	○	B12-54		○	○	S12-54		20,500	〃	〃	〃	〃	〃	320	〃	〃	11.8	13.1
○	○	B12-55		○	○	S12-55		23,500	〃	〃	〃	〃	〃	420	〃	〃	14.0	15.7
○	○	B12-56		○	○	S12-56		26,000	〃	〃	〃	〃	〃	520	〃	〃	16.3	18.3
○	○	B12-57		○	○	S12-57		30,000	〃	〃	〃	〃	〃	620	〃	〃	18.5	20.9
○	○	B12-58		○	○	S12-58		33,000	〃	〃	〃	〃	〃	720	〃	〃	20.7	23.5
○	○	B12-59		○	○	S12-59		35,000	〃	〃	〃	〃	〃	820	〃	〃	23.0	26.1
○	○	B12-510		○	○	S12-510		39,000	〃	〃	〃	〃	〃	920	〃	95	25.3	28.9
○	○	B12-511		○	○	S12-511		41,000	〃	〃	〃	〃	〃	1,020	〃	〃	27.6	31.5
○	○	B12-512		○	○	S12-512		43,500	〃	〃	〃	〃	〃	1,120	〃	〃	29.8	34.1
○	○	B12-513		○	○	S12-513		47,500	〃	〃	〃	〃	〃	1,220	〃	〃	32.0	36.7
○	○	B12-514		③	③	S12-514		49,500	〃	〃	〃	〃	〃	1,320	〃	〃	37.1	42.1
○	○	B12-515		③	③	S12-515		52,500	〃	〃	〃	〃	〃	1,420	〃	〃	39.4	44.8
③	○	B12-516		③	③	S12-516		55,500	〃	〃	〃	〃	〃	1,520	〃	〃	41.8	47.6
○	○	B12-63		○	○	S12-63		18,500	片扉	600	300	120	520	220	88	101	11.1	12.3
○	○	B12-64		○	○	S12-64		23,500	〃	〃	〃	〃	〃	320	〃	〃	13.7	15.3
○	○	B12-65		○	○	S12-65		29,000	〃	〃	〃	〃	〃	420	〃	〃	16.3	18.3
○	○	B12-66		○	○	S12-66		31,000	〃	〃	〃	〃	〃	520	〃	〃	18.9	21.4
○	○	B12-67		○	○	S12-67		33,000	〃	〃	〃	〃	〃	620	〃	〃	21.5	24.4
○	○	B12-68		○	○	S12-68		35,000	〃	〃	〃	〃	〃	720	〃	〃	24.0	27.5
○	○	B12-69		○	○	S12-69		39,000	〃	〃	〃	〃	〃	820	〃	〃	26.6	30.5
○	○	B12-610		○	○	S12-610		41,000	〃	〃	〃	〃	〃	920	〃	95	29.3	33.6
○	○	B12-612		○	○	S12-612		44,500	〃	〃	〃	〃	〃	1,120	〃	〃	34.5	39.7
○	○	B12-614		○	○	S12-614		50,500	〃	〃	〃	〃	〃	1,320	〃	〃	42.6	48.7
○	○	B12-616		○	○	S12-616		58,500	〃	〃	〃	〃	〃	1,520	〃	〃	48.0	55.1
○	○	B12-74-2		③	③	S12-74-2		31,000	両扉	700	400	120	620	320	88	101	16.8	18.6
○	○	B12-75-2		○	○	S12-75-2		33,500	〃	〃	〃	〃	〃	420	〃	〃	19.7	22.2
○	○	B12-76-2		○	○	S12-76-2		36,500	〃	〃	〃	〃	〃	520	〃	〃	22.7	25.7
○	○	B12-78-2		○	○	S12-78-2		40,500	〃	〃	〃	〃	〃	720	〃	〃	28.7	32.8
○	○	B12-710-2		○	○	S12-710-2		45,500	〃	〃	〃	〃	〃	920	〃	95	35.0	40.2
○	○	B12-712-2		○	○	S12-712-2		50,500	〃	〃	〃	〃	〃	1,120	〃	〃	41.0	47.2

◎代理店様在庫品 ○物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品 ◆有効フカサはハンドル部・フレーム枠等により減少しますのでご注意ください。  
★両扉の合せ部の有効フカサは23mm引いた寸法となります。

↑記号名記号はライトベージュ塗装です

キャビネット

盤用

防塵・防水形

小型F/A用

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器器用

ステンレス

キャビネット

技術資料