OAS OAB 屋外用小型ボックス

屋外用 保護等級 IP44 | CA100 CA-G04 | 塗装性能（塩水噴霧）1000h | 塗装性能（耐候・アルカリ）120h | RoHS | 低ホルムアルデヒド F☆☆☆☆ | ハンドル 鍵 違い対応（309頁） | レーザー穴加工 | 粉体塗装

防塵・防水パッキン付の屋外用小型ボックス！

- デザイン性に優れた小型平面ハンドルを採用しています。（キーNo. N200）
- 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
- 鉄製基板付と木製基板付を取り揃えています。

OAS16-33



塗装色	ライトベージュ塗装（5Y7/1）LB色（日塗工K25-70B）	クリーム塗装（2.5Y9/1）クリーム色（日塗工K22-90B）
材質	鉄	
取付基板	OASタイプ［鉄製基板（1.6mm）］クリーム塗装（2.5Y8/2） OABタイプ［木製基板（15mm）］	
キャビネット板厚	扉1.2mm　ボデー1.2mm	
ハンドル	小型平面ハンドル（キーNo.N200：1コ）	
扉形式	片扉	

オプション

- BP46-5AC2 増設アースバー（784頁）
- BP17-3-Z 水抜きキャップ（697頁）
- HX-C17-Z 防水キャップ（678頁）

関連商品

- SO-A ステンレスボックス（284頁）

●屋根付

屋外用 **IP44**　ライトベージュ塗装 LB色（5Y7/1）日塗工K25-70B　クリーム塗装 クリーム色（2.5Y9/1）日塗工K22-90B

単位：mm

フカサ120mm

鉄製基板付 納期区分	鉄製基板付 品名記号	木製基板付 納期区分	木製基板付 品名記号		標準価格 円	寸法 ヨコ	寸法 タテ	寸法 フカサ	外形寸法 タテ	取付基板寸法 ヨコ	取付基板寸法 タテ	有効フカサ◆ OAS	有効フカサ◆ OAB	製品質量 kg OAS	製品質量 kg OAB
◎	OAS12-152	◎	OAB12-152		7,400	150	200	120	220	100	150	104	90	2.4	2.3
◎	OAS12-1525	◎	OAB12-1525		7,600	〃	250	〃	270	〃	200	〃	〃	2.7	2.6
◎	OAS12-153	◎	OAB12-153		8,400	〃	300	〃	320	〃	250	〃	〃	3.2	3.0
◎	OAS12-22	◎	OAB12-22		8,000	200	200	〃	220	150	150	〃	〃	2.9	2.7
◎	OAS12-23	◎	OAB12-23		9,600	〃	300	〃	320	〃	250	〃	〃	3.8	3.6
◎	OAS12-24	◎	OAB12-24		11,000	〃	400	〃	420	〃	350	〃	〃	4.7	4.4
◎	OAS12-2525	◎	OAB12-2525		9,800	250	250	〃	270	200	200	〃	〃	3.9	3.7
◎	OAS12-32	◎	OAB12-32		9,600	300	200	〃	220	250	150	〃	〃	3.9	3.7
◎	OAS12-325	◎	OAB12-325		10,500	〃	250	〃	270	〃	200	〃	〃	4.5	4.2
◎	OAS12-33	◎	OAB12-33		12,000	〃	300	〃	320	〃	250	〃	〃	5.1	4.8
◎	OAS12-34	◎	OAB12-34		14,000	〃	400	〃	420	〃	350	〃	〃	6.3	5.9
◎	OAS12-43	◎	OAB12-43		14,000	400	300	〃	320	350	250	〃	〃	6.4	6.0
◎	OAS12-44	◎	OAB12-44		17,000	〃	400	〃	420	〃	350	〃	〃	7.9	7.4

フカサ160mm

鉄製基板付 納期区分	鉄製基板付 品名記号	木製基板付 納期区分	木製基板付 品名記号		標準価格 円	寸法 ヨコ	寸法 タテ	寸法 フカサ	外形寸法 タテ	取付基板寸法 ヨコ	取付基板寸法 タテ	有効フカサ◆ OAS	有効フカサ◆ OAB	製品質量 kg OAS	製品質量 kg OAB
◎	OAS16-23	◎	OAB16-23		10,500	200	300	160	320	150	250	144	130	4.2	4.0
◎	OAS16-24	◎	OAB16-24		12,000	〃	400	〃	420	〃	350	〃	〃	5.2	4.9
◎	OAS16-33	◎	OAB16-33		12,500	300	300	〃	320	250	250	〃	〃	5.6	5.3
◎	OAS16-34	◎	OAB16-34		15,000	〃	400	〃	420	〃	350	〃	〃	6.8	6.5
◎	OAS16-35	◎	OAB16-35		17,000	〃	500	〃	520	〃	450	〃	〃	8.1	7.6
◎	OAS16-44	◎	OAB16-44		17,500	400	400	〃	420	350	350	〃	〃	8.5	8.0
◎	OAS16-45	◎	OAB16-45		21,000	〃	500	〃	520	〃	450	〃	〃	10.1	9.5

フカサ200mm

鉄製基板付 納期区分	鉄製基板付 品名記号	木製基板付 納期区分	木製基板付 品名記号		標準価格 円	寸法 ヨコ	寸法 タテ	寸法 フカサ	外形寸法 タテ	取付基板寸法 ヨコ	取付基板寸法 タテ	有効フカサ◆ OAS	有効フカサ◆ OAB	製品質量 kg OAS	製品質量 kg OAB
◎	OAS20-23	◎	OAB20-23		14,500	200	300	200	320	150	250	184	170	4.6	4.4
◎	OAS20-33	◎	OAB20-33		17,000	300	〃	〃	〃	250	〃	〃	〃	6.1	5.8
◎	OAS20-34	◎	OAB20-34		20,000	〃	400	〃	420	〃	350	〃	〃	7.4	7.0
◎	OAS20-35	◎	OAB20-35		22,000	〃	500	〃	520	〃	450	〃	〃	8.7	8.3

◆有効フカサはハンドル部などにより減少しますのでご注意ください。

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご用命ください。
価格は同価格です。〔例〕**OAS12-152→OAS12-152C**となります。