

## W-A ウィンドウキャビネット (水切構造、防塵・防水パッキン付)




### 水切構造、防塵・防水パッキン付の大型窓付キャビネット

- キャビネット内部がよく見える大型窓がついています。
- 扉表面からの突出がなく、すっきりとした外観です。
- 南京錠による施錠が可能です。
- 扉の開閉にはキャッチクリップを採用しています。



W20-34A



塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) LB色 (日産工L25-70B)
材 質	鉄
取 付 基 板	鉄製基板 (2.3mm) クリーム塗装 (2.5Y8/2)
キャビネット板厚	扉1.6mm ポデー1.6mm
ハ ン ド ル	キャッチクリップ (ステンレス製)
扉 形 式	片扉

#### オプション

BP11-S ドアストッパ (705頁)

#### 関連商品

SW-N ステンレスウィンドウキャビネット (301頁)

屋内・屋外兼用 **IP54**

(カテゴリー-2)

ライトベージュ塗装  
LB色 (5Y7/1)  
日産工L25-70B

フカサ **200mm**

納期区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法			鉄製基板寸法		窓寸法		有効フカサ	製品質量 kg
			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ		
◎	W20-34A	39,500	300	400	200	220	320	210	310	182	9.2
◎	W20-44A	43,500	400	400	200	320	320	310	310	182	11.4
◎	W20-45A	48,000	〃	500	〃	〃	420	〃	410	〃	13.6
◎	W20-46A	53,500	〃	600	〃	〃	520	〃	510	〃	15.9
◎	W20-54A	48,000	500	400	200	420	320	410	310	182	13.6
◎	W20-55A	53,500	〃	500	〃	〃	420	〃	410	〃	16.3
◎	W20-56A	56,000	〃	600	〃	〃	520	〃	510	〃	19.0
◎	W20-68A	84,500	600	800	200	520	720	460	610	182	28.3

【ご注意】 床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量などにより転倒のおそれがありますので、必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。

## OW-A ウィンドウキャビネット (水切構造、防塵・防水パッキン付)




### 水切構造、防塵・防水パッキン付の大型窓付キャビネット

- キャビネット内部がよく見える大型窓がついています。
- 扉表面からの突出がなく、すっきりとした外観です。
- 南京錠による施錠が可能です。
- 扉の開閉にはキャッチクリップを採用しています。



OW20-46A



塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) LB色 (日産工L25-70B)
材 質	鉄
取 付 基 板	鉄製基板 (2.3mm) クリーム塗装 (2.5Y8/2)
キャビネット板厚	扉1.6mm ポデー1.6mm
ハ ン ド ル	キャッチクリップ (ステンレス製)
扉 形 式	片扉

#### オプション

BP11-S ドアストッパ (705頁)

#### 関連商品

SOW ステンレスウィンドウキャビネット (301頁)

屋外用 **IP44**

ライトベージュ塗装  
LB色 (5Y7/1)  
日産工L25-70B

●屋根付 フカサ **200mm**

納期区分	品名記号	標準価格 円	寸 法			外形寸法		鉄製基板寸法		窓寸法		有効フカサ	製品質量 kg
			ヨコ	タテ	フカサ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ			
◎	OW20-34A	46,000	300	400	200	430	220	320	210	310	182	10.3	
◎	OW20-44A	48,000	400	400	200	430	320	320	310	310	182	12.8	
◎	OW20-45A	56,000	〃	500	〃	530	〃	420	〃	410	〃	15.0	
◎	OW20-46A	59,500	〃	600	〃	630	〃	520	〃	510	〃	17.2	
◎	OW20-54A	56,000	500	400	200	430	420	320	410	310	182	15.2	
◎	OW20-55A	59,500	〃	500	〃	530	〃	420	〃	410	〃	17.9	
◎	OW20-56A	61,000	〃	600	〃	630	〃	520	〃	510	〃	20.6	
◎	OW20-68A	89,000	600	800	200	830	520	720	460	610	182	30.1	

【ご注意】 床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量などにより転倒のおそれがありますので、必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。

キャビネット

盤用

防塵・防水形

コントロール (小型F.A.用)

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステンレス

キャビネット

技術資料