

# SRM-N ステンレス SRM形制御盤キャビネット (水切、防塵・防水パッキン付)



キャビネット

盤用

防塵・防水形

コントロール (小型FA用)

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステンレス

キャビネット

技術資料


## 水切、防塵・防水パッキン付のステンレス窓付制御盤キャビネット！

- 機器、計器類の監視が可能な窓が付いています。
- 施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用しています。  
(キーNo. N200)
- メーターパネルの位置変更(フカサ方向)が可能です。(20mmピッチ)
- メーターパネルは、開閉に便利なハンドル式を採用しています。
- 接地端子は公共建築工事標準仕様です。

塗 装 色	ヘアライン仕上(塗装なし)
材 質	ステンレス (SUS304)
取 付 基 板	鉄製基板 (2.3mm)
キャビネット板厚	扉1.5mm ボデー1.5mm メーターパネル(鉄製)1.6mm
ハ ン ド ル	ステンレス防水平面ハンドル (H-85S) (キーNo.N200 : 1コ)
扉 形 式	片扉



SRM20-45N



### オプション

HX-C85-Z 防水キャップ (678頁)

屋内用 **IP54**  
(カテゴリー2)

ヘアライン仕上  
塗装なし

## フカサ 200mm

単位 : mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法			鉄製基板寸法		有効フカサ	窓寸法		メーターパネル寸法		製品質量 kg
			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	
◎	<b>SRM20-45N</b>	97,000	400	500	200	320	420	183	265	145	305	156	15.7
◎	<b>SRM20-55N</b>	106,000	500	〃	〃	420	〃	〃	315	〃	405	〃	18.4
◎	<b>SRM20-56N</b>	117,000	〃	600	〃	〃	520	〃	365	165	〃	170	21.2
◎	<b>SRM20-57N</b>	126,000	〃	700	〃	〃	620	〃	〃	〃	〃	〃	23.6

## フカサ 250mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法			鉄製基板寸法		有効フカサ	窓寸法		メーターパネル寸法		製品質量 kg
			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	
◎	<b>SRM25-56N</b>	123,000	500	600	250	420	520	233	365	165	405	170	23.6
◎	<b>SRM25-68N</b>	164,000	600	800	〃	520	720	〃	415	215	505	220	32.3
◎	<b>SRM25-68HN</b>	166,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	410	310	〃	320	35.4
◎	<b>SRM25-69N</b>	174,000	〃	900	〃	〃	820	〃	415	215	〃	220	36.3
◎	<b>SRM25-710N</b>	212,000	700	1,000	〃	620	920	226	465	〃	605	〃	44.0
◎	<b>SRM25-710HN</b>	214,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	310	〃	320	46.1

■ 上記商品は、2020年4月より仕様変更(キーNo. N200 : 2コ→1コ)をさせていただきますので、ご了承ください。

◆ 有効フカサはハンドル部などにより減少しますのでご注意ください。

ご注意 床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量などにより転倒のおそれがありますので、必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。