



結線図

品番	基台色	カバー色	漏電遮断器
15-6C4	ベージュ	ベージュ	40A
C15-6C4	ベージュ	透明	40A
15-6C	ベージュ	ベージュ	50A
C15-6C5	ベージュ	透明	50A

10	十字穴付き皿タッピンねじ	SWRM	8	3.5×16 三価クロメートめっき	20	アース線	—	1	2φ L1=200mm L2=50mm(渡り用)
9	2ヶ口コンセント(接地付き)	—	6	—	19	丸形圧着端子	C1100T	1	丸(2-4)
8	安全ブレーカ	—	6	2P1E50A	18	丸形圧着端子	C1100T	1	丸(1.25-6)
7	漏電遮断器	—	1	3P2E50AF 40A <50A> OC付	17	I V線	—	1	φ2mm
6	ピン	SUS	2	3×50	16	十字穴付き丸木ねじ	SWRM	12	3.5×28 光沢クロメートめっき
5	スリワリ付き六角ボルト	SWRM	4	M8×18 光沢クロメートめっき	15	絶縁キャップ	S-PVC	2	V-22(赤,黒) V-38(白)
4	六角ナット	SWRM	4	M8 三価クロメートめっき	14	圧着スリーブ	C1100T	3	P22
3	ボード	ベニア	1	440×260×15	13	リード線(幹線)	—		14sq
2	カバー	ABS(PC)	1	()内はC15-6C4(5)	12	絶縁キャップ	S-PVC	各1	V-14(赤,白,黒)
1	基台	ABS	1	—	11	丸形圧着端子	C1100T	3	丸(14-6S)
符号	名称	材質	個数	備考	符号	名称	材質	個数	備考

製品仕様図

尺度	品名	屋外電力用仮設ボックス
1/4		15-6C4
		C15-6C4
		15-6C5
第三角法	図番	WB19171H

未来工業株式会社