


呼び	適合					適合径
	厚鋼	VE管	CD管	SVケーブル	CVケーブル	
14	-	14	-	-	14 <sup>□</sup> ×3C	18 ~ 18.5
16	G-16	16	MFCD-16	22 <sup>□</sup> ×1C	22 <sup>□</sup> ×2C (3C)	21 ~ 23
22	G-22	22	MFCD-22	38 <sup>□</sup> ×2C (3C)	38 <sup>□</sup> ×4C・200 <sup>□</sup> ×1C	26 ~ 28
28	G-28	28	MFCD-28	60 <sup>□</sup> ×3C・80 <sup>□</sup> ×2C	60 <sup>□</sup> ×3C・400 <sup>□</sup> ×1C	33 ~ 36
36	G-36	36	MFCD-36	125 <sup>□</sup> ×2C	100 <sup>□</sup> ×3C・600 <sup>□</sup> ×1C	41.5 ~ 44
42	G-42	42	MFCD-42	100 <sup>□</sup> ×4C・150 <sup>□</sup> ×2C 125 <sup>□</sup> ×3C	100 <sup>□</sup> ×4C・800 <sup>□</sup> ×1C 150 <sup>□</sup> ×3C	47 ~ 50
54	G-54	54	MFCD-54	200 <sup>□</sup> ×4C・250 <sup>□</sup> ×3C	250 <sup>□</sup> ×3C	59.5 ~ 62
70	G-70	70	-	-	-	75 ~ 76.5
82	G-82	82	-	-	-	87.5 ~ 89.5

呼び	D	H	B	L	P	d	t
14	18	17	15	51	39	5	1.0
16	22	21	15	60	45	5	1.0
22	26	25	19	65	48	5	1.0
28	34	33	25	90.5	65.5	5.5	1.2
36	42	41.5	25	95.5	74.5	5.5	1.2
42	48	46	25	107	86	5.5	1.2
54	60	59	25	120	99	5.5	1.5
70	76	74	30	160	130	6.5	1.5
82	89	87	30	176	146	6.5	1.5

品番	色
SST-__J	ベージュ
SST-__M	ミルクホワイト
SST-__	生地

製品仕様図		
尺度	品名	VE両サドル ステンレスサドル
1/1		SST-__
第三角法	図番	PV24571Q 

2) 図面形状は、呼び22を表す。

注1) SST- J、SST- Mはホリシテ塗装を施す。

1		SUS304		
符号	名称	材質	個数	備考

**未来工業株式会社**