特定用途

生産終了品

極数	(P)·素子数(E)·フレーム(AF)	3P•3E•50AF		2P•2F	•50AF	3P•3E•50AF
型式		- γ. γ. γ		B-52KC		B-53KC
	- L AC	200V	100-100/200-200V		100-200V	
定格使用電圧Ue DC			- 125V		- 100-200 v	
DC DC C C C C C C C		6kV		- El	\V	6kV
上作	i1 ノハル人間电圧 UIIIIp	1.3A - 1.50 (2015)		:	(V	OK V
		1.3A	3A ©	B52KC03		
		2.6A (0.4kW) M53KC026 (3.7kW) M53KC160	5A ©	B52KC05		
完料	各電流	3A M53KC030 20A M53KC200	10A ©	B52KC10		
AE/III	· ·	4.2A MESKCOAS 25A MESKCSEO			15A © B52KC15	15A O B53KC15
ご泊	主文品番	(0.75kW) WISSKC042 (5.5kW) WISSKC290			 	
		5A © M53KC050 30A (7.5kW) © M53KC300			20A © B52KC20	20A © B53KC20
		5.5A (1.0kW) M53KC055 32A (7.5kW) M53KC320			30A © B52KC30	30A © B53KC30
		7.4A NESKOOZA 40A NESKO400			40A O B52KC40	40A O B53KC40
	内AC200V時の	10A			50A © B52KC50	50A DEOKOEO
	モータ容量(kW)を表す			<u> </u>		(11kW) © B33KC30
接稅	売方式	表面形		表面	面形	表面形
	上海格(円)	6,400		5,5	500	6,400
外額	見及び外形寸法(mm)	モータ保護兼用				40A以上モータ保護兼用
	D			Geo.	and a	
 , в						
	<u> </u>	**************************************		101		1000
	A	A 98(112)	A 98(11	12)	SUL A SUL A SU SUL A SUL SUL A SUL A	A 98(112)
	()内は端子	B 75 C 60	B 50 C 60	.2		B 75 C 60
		D 79	C 60 D 79			C 60 D 79
定	100V				/2	5/2
定格遮断容量(A	AC 100/200V		5/2			
断 J	IS C 8201-2-1 200V	5/2		5,	/2	5/2
量 ′					0.7/	
ŔÀ	$DC \frac{125V}{250V}$				0.7/-	
供口		線押え方式(圧着端子使用可能)	华	急畑え方式(圧急		 線押え方式(圧着端子使用可能)
	抗可能最大電線(mm²)	22	11/2		2	22
	東面形 SD			-	- -	_
取 付	接続方式 埋込形 FP	_				_
	補助スイッチ AX	③(カセット式)	•		③(カセット式)	
能	警報スイッチ AL	③(カセット式)	\$		③(カセット式)	
属	電圧引外し装置 SHT	•	•		•	
. =	不足電圧引外し装置 UVT	_	-		_	
	端子台 TB	可能(縦形)	可能(縦形)		可能(縦形)	
	トリップボタン TRB	有	有		有	
	ハンドルロック キャップ式 LC	別売(RC-KA)	別売(RC-KA)		別売(RC-KA)	
	施錠式 HL	別売(RC-KAH)	別売(RC-KAH)		別売(RC-KAH)	
	外部操作ハンドル HA 機械的 へいねーロック MWA	_				
	機械的インターロック MIW バリア BA					
	表面形 TMC	 付属(TMC-63KC)			一 付属(TMC-63KC)	
	端子カバー裏面形 BTC	11	ー IU/局(TIVIO-UZNO)		13/mg(11VIO-00RO)	
逆接		可能	可能		可能	
	>#//C SJIS規格	JIS C 8201-2-1 Ann2			1-2-1 Ann2	JIS C 8201-2-1 Ann2
	電流引外し方式	完全電磁	두		熱動電磁	熱動電磁
	遣(kg)	0.44			26	0.39
	国入数	10			0	10
特性	特性、寸法図記載ページ A-72			Α-	72	A-72
1 0	■100/200Vは単相3線式を表します。 32個取り付け					

■100/200Vは単相3線式を表します。
■付属装置仕様・価格は「付属装置」の項を参照。C-3ページ
■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。C-25ページ
■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。C-28ページ

■封印板 (標準付属) KC(30AF ~100AF)



■SE用取付台(Kシリーズ対応) (オプション)

THE STATE OF THE S
A Separate
2010

	32個取り付け用			
SE用取付台				
ご注文品番	UEA32P			
納期区分	0			
標準価格(円)	1,580			