



極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・3E・75AF				3P・3E・100AF				3P・3E・125AF								
型式	GB-73EC				GB-103EC				GB-123ED								
定格使用電圧Ue(AC)	100-200V								100-200V								
定格インパルス耐電圧 Uimp	6kV								6kV								
定格感度電流	15mA	30mA	100/200/500mA		15mA	30mA	100/200/500mA		30mA	100/200/500mA							
最大動作時間	0.1秒								0.1秒								
慣性不動作時間定格使用	-								-								
定格電流	75A (18.5kW) ◎ 73EC7515 ◎ 73EC7530 ◎ 73EC75W2				50A (11kW) — — ◎ 103EC0530 — —	120A ◎ 123ED12030 ◎ 123ED120W2											
ご注文品番					60A (15kW) ⑦ 103EC0615 ◎ 103EC0630 ◎ 103EC06W2												
表面形					75A (18.5kW) ⑦ 103EC0715 ◎ 103EC0730 ◎ 103EC07W2												
()AC200V時の適用モータ容量(kW)です。					100A (22kW) ◎ 103EC1015 ◎ 103EC1030 ◎ 103EC10W2	125A (30kW) ◎ 123ED1230 ◎ 123ED12W2											
接続方式 (注1)	表面形								表面形								
標準価格(円)	16,200								21,200								
外観及び外形寸法(mm)	<p>A 130(160) B 75 C 60 D 80</p> <p>()内は端子カバー付寸法</p> <p>2Pは3Pの中極をはずしたものです。</p>				<p>A 130(160) B 75 C 60 D 80</p>				<p>A 130(160) B 75 C 60 D 80</p>								
定格遮断容量kA	100V 10/3				100/200V AC Ann2 (lcu/lcs) 10/3				200V 10/3								
表面形 端子仕様	圧着端子方式(圧着端子付属)								圧着端子方式(圧着端子付属)								
接続可能最大電線(mm ²)	60								60								
取付可能付属装置	接続方式 裏面形 SD	-								-							
	埋込形 FP	-								-							
	補助スイッチ AX	-								-							
	警報スイッチ AL	-								-							
	テストリード線引出し TBL	-								-							
	端子台 TB	-								-							
	トリップボタン TRB	-								-							
	ハンドルロック キャップ式 LC	別売(LC-153EB)								別売(LC-153EB)							
	施錠式 HL	-								-							
	外部操作ハンドル HA	-								-							
バリア BA	-								-								
端子カバー	表面形 TMC	付属								付属							
	裏面形 BTC	-								-							
逆接続	可能								可能								
適合JIS規格	JIS C 8201-2-2 Ann2								JIS C 8201-2-2 Ann2								
過電流引外し方式	熱動電磁								熱動電磁								
製品質量(kg)	0.75								0.75								
一梱入数	10								10								
漏電表示	有								有								
特性、寸法図記載ページ	B-65								B-65								

■付属装置価格は「付属装置」の項参照。C-6ページ
 ■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。C-25ページ
 ■高周波(インバータ等)・雷サージ対応形です。
 (注1)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。
 (フラッシュプレート色：マンセル5Y7/1)

B
 パールテクト
 漏電ブレーカ
 小型漏電遮断器
 Eシリーズ
 ボックスブレーカ
 単3中性線
 欠相保護付
 太陽光発電
 システム用
 ミニコール
 漏電ブレーカ
 Kシリーズ
 WFシリーズ
 プラグ形
 機器組込用等
 外形寸法図
 動作特性曲線
 補修用
 生産終了品
 外形寸法図