


| 3P・2E・60AF                           |                | 3P・2E・50AF   |  | 3P・2E・60AF                          | 極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF) |
|--------------------------------------|----------------|--|--|-------------------------------------|-----------------------|
| GBU-63・1EC                           |                | GBU-53・1KC   | GBUL-53・1KC  | GBU-63・1KC                          | 型式                    |
| 100/200V                             |                | 100/200V   | 100/200V   | 100/200V                            | 定格使用電圧Ue(AC)          |
| 4kV                                  |                | 6kV  | 6kV  | 6kV                                 | 定格インパルス耐電圧Uimp        |
| 15mA                                 | 30mA           | 30mA   | 100mA  | 30mA                                | 定格感度電流                |
| 0.1秒                                 | 0.1秒           | 0.1秒   | 0.45秒  | 0.1秒                                | 最大動作時間                |
| —                                    | —              | —  | 0.15秒  | —                                   | 慣性不動作時間               |
| ◎ U6301EC6015V                       | ◎ U6301EC6030V | ◎ U5301KC3030V<br>◎ U5301KC4030V<br>◎ U5301KC5030V | ◎ U5301KC30100LV<br>◎ U5301KC40100LV<br>◎ U5301KC50100LV | ◎ U6301KC6030V                      | 定格電流<br>・<br>ご注文品番    |
| 表面形                                  |                | 表面形  |  | 表面形                                 | 接続方式                  |
| 12,500                               |                | 12,100   | 16,600   | 12,900                              | 標準価格(円)               |
| (過電圧検出リード線付)                         |                | <b>分電盤協約形サイズ</b><br>(過電圧検出リード線付)                   |  | <b>分電盤協約形サイズ</b><br>(過電圧検出リード線付)    |                       |
| A 105(115)<br>B 70<br>C 49<br>D 67.5 |                | A 98(112)<br>B 75<br>C 60<br>D 80                  |  | A 98(112)<br>B 75<br>C 60<br>D 80   |                       |
|                                      |                |  |  | 外観及び外形寸法(mm)                        |                       |
|                                      |                |  |  | <br>( )内は端子カバー付寸法                   |                       |
|                                      |                | 5/2  |  | 5/2                                 |                       |
| 5                                    |                | 5  |  | 5                                   |                       |
| 線押え方式(圧着端子使用可能)                      |                | 線押え方式(圧着端子使用可能)                                    |  | 線押え方式(圧着端子使用可能)                     |                       |
| 22                                   |                | 22   |  | 22                                  |                       |
| —                                    |                | —  |  | —                                   |                       |
| —                                    |                | —  |  | —                                   |                       |
| —                                    |                | ◎  |  | ◎                                   |                       |
| —                                    |                | ◎  |  | ◎                                   |                       |
| —                                    |                | ◎  |  | ◎                                   |                       |
| —                                    |                | 可能(縦形)   |  | 可能(縦形)                              |                       |
| 別売(RC-KA)                            |                | 別売(RC-KA)  |  | 別売(RC-KA)                           |                       |
| —                                    |                | —  |  | —                                   |                       |
| —                                    |                | —  |  | —                                   |                       |
| —                                    |                | —  |  | —                                   |                       |
| 付属                                   |                | 付属   |  | 付属                                  |                       |
| —                                    |                | —  |  | —                                   |                       |
| 不可                                   |                | 不可   |  | 不可                                  |                       |
| JIS C 8222 Ann2                      |                | JIS C 8201-2-2 Ann2 JIS C 8222 Ann2                |  | JIS C 8201-2-2 Ann2 JIS C 8222 Ann2 |                       |
| 熱動電磁                                 |                | 熱動電磁   |  | 熱動電磁                                |                       |
| 0.37                                 |                | 0.45   |  | 0.45                                |                       |
| 20                                   |                | 10   |  | 10                                  |                       |
| 有(注1)                                |                | 有(注1)  |  | 有(注1)                               |                       |
| B-66                                 |                | B-73   |  | B-73                                |                       |
|                                      |                |  |  | 特性、寸法図記載ページ                         |                       |

- 100/200Vは単相3線式を表します。
- 付属装置価格は「付属装置」の項参照。C-6ページ
- 適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。C-25ページ
- (注1)漏電表示は過電圧で動作したときも表示します。

パールテクト主幹用  
漏電ブレーカ  
B-8ページ  
40A、50A、60A、75A、100A

GBU-53・1HEC GBU-73・1HKC

■IECレール用取付部品(Kシリーズ対応)  
(オプション)



|         |         |
|---------|---------|
| 型式      | UIEC001 |
| ご注文品番   | UIEC001 |
| 納期区分    | ◎       |
| 標準価格(円) | 50      |

この価格には消費税は含まれておりません。

納期区分: ◎ (当日出荷) ○ (翌日出荷) ③・⑤・⑦・● (受注品) (詳細はB-1ページ)

パールテクト  
漏電ブレーカ

小型漏電遮断器

Eシリーズ

ボックスブレーカ

単3中性線  
欠相保護付

太陽光発電  
システム用

ミニコイル  
漏電ブレーカ

Kシリーズ

WFシリーズ

機器組込用等  
プラグ形

外形寸法図  
動作特性曲線

補修用

生産終了品  
外形寸法図