

単3中性線欠相保護付漏電遮断器 **OC付**


極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・2E・75AF		3P・2E・100AF				
型式	GBU-73・1KC		GBU-103・1KC			GBUL-103・1KC	
定格使用電圧Ue(AC)	100/200V	100/200V	100/200V	100/200V	100/200V	100/200V	
定格インパルス耐電圧Uimp	6kV	6kV	6kV	6kV	6kV	6kV	
定格感度電流	15mA	30mA	15mA	30mA	100mA	100mA	
最大動作時間	0.1秒	0.1秒	0.1秒	0.1秒	0.1秒	0.45秒	
慣性不動作時間	—	—	—	—	—	0.15秒	
定格電流 ご注文品番	◎ <sup>75A</sup> U7301KC7515V ◎ <sup>75A</sup> U7301KC7530V		◎ <sup>50A</sup> U10301KC530V ● <sup>60A</sup> U10301KC615V ◎ <sup>60A</sup> U10301KC630V ◎ <sup>60A</sup> U10301KC6100V ◎ <sup>60A</sup> U10301KC6100LV ● <sup>75A</sup> U10301KC715V ◎ <sup>75A</sup> U10301KC730V ◎ <sup>75A</sup> U10301KC7100V ◎ <sup>75A</sup> U10301KC7100LV ● <sup>100A</sup> U10301KC115V ◎ <sup>100A</sup> U10301KC130V ◎ <sup>100A</sup> U10301KC1100V ◎ <sup>100A</sup> U10301KC1100LV			◎ <sup>60A</sup> U10301KC6100LV ◎ <sup>60A</sup> U10301KC6100LV	◎ <sup>75A</sup> U10301KC7100LV ◎ <sup>75A</sup> U10301KC7100LV
接続方式	表面形		表面形			表面形	
標準価格(円)	17,600		22,800			27,300	
外観及び外形寸法(mm)	<b>分電盤協約形サイズ</b> (過電圧検出リード線付)  A 98(156) B 75 C 60 D 80 ( )内は端子カバー付寸法		<b>分電盤協約形サイズ</b> (過電圧検出リード線付)  A 98(156) B 75 C 60 D 80				
定格遮断容量 kA	JIS C 8201-2-2 AC 100V Ann2(lcu/lcs) 100/200V 5/2		JIS C 8201-2-2 AC 100V Ann2(lcu/lcs) 100/200V 5/2			JIS C 8201-2-2 AC 100V Ann2(lcu/lcs) 100/200V 5/2	
表面形 端子仕様	圧着端子方式(圧着端子付属)		圧着端子方式(圧着端子付属)			圧着端子方式(圧着端子付属)	
接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )	38		38			38	
取付可能付属装置	裏面形 SD — 埋込形 FP — 補助スイッチ AX ◎ 警報スイッチ AL ◎ テストリード線引出し TBL ◎ 端子台 TB 可能(縦形) キャップ式 LC 別売(RC-KA) ハンドルロック 施錠式 HL — 外部操作ハンドル HA — バリア BA — 表面形 TMC 付属 裏面形 BTC —		裏面形 SD — 埋込形 FP — 補助スイッチ AX ● 警報スイッチ AL ◎ ● テストリード線引出し TBL ● 端子台 TB 可能(縦形) キャップ式 LC 別売(RC-KA) ハンドルロック 施錠式 HL — 外部操作ハンドル HA — バリア BA — 表面形 TMC 付属 裏面形 BTC —			裏面形 SD — 埋込形 FP — 補助スイッチ AX ● 警報スイッチ AL ● テストリード線引出し TBL ● 端子台 TB 可能(縦形) キャップ式 LC 別売(RC-KA) ハンドルロック 施錠式 HL — 外部操作ハンドル HA — バリア BA — 表面形 TMC 付属 裏面形 BTC —	
逆接続	不可		不可			不可	
適合JIS規格	JIS C 8201-2-2 Ann2 JIS C 8222 Ann2		JIS C 8201-2-2 Ann2 JIS C 8222 Ann2				
過電流引外し方式	熱動電磁		熱動電磁			熱動電磁	
製品質量(kg)	0.58		0.58			0.58	
一梱入数	10		10			10	
漏電表示	有(注1)		有(注1)			有(注1)	
特性、寸法図記載ページ	B-74		B-74			B-74	

- 100/200Vは単相3線式を表します。
- 付属装置価格は「付属装置」の項参照。C-6ページ
- 適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。C-25ページ
- 単3中性線欠相保護機能

JIS C 8222 付属書×B	定格動作過電圧	135V
JIS C 8201-2-2 付属書×B	定格不動作過電圧	120V以上
	定格過電圧動作時間	1秒以内

- 過電圧検出リード線 耐熱ビニール電線 白色 0.5mm<sup>2</sup> 400mm  
(注1)漏電表示は過電圧で動作したときも表示します。

■IECレール用取付部品(Kシリーズ対応)(オプション)



型式	UIEC001
ご注文品番	UIEC001
納期区分	◎
標準価格(円)	50

(1セット)

この価格には消費税は含まれておりません。

B  
漏電ブレーカー

小型漏電遮断器

Eシリーズ

ボックスブレーカー

単3中性線欠相保護付

太陽光発電システム用

ミニコール

Kシリーズ

WFシリーズ

プラグ形

外形寸法図

補修用

生産終了品