

# Exhibitor セレクトガイド

## EX-VIランプ



ランプ品番:品番:EX-VI-WW  
 定格電圧:AC24V  
 消費電力:1.8W/灯  
 色温度:2400K  
 ルーメン数:40lm  
 ※受注生産品:2000K

## EX-UBランプ



ランプ品番:EX-UB-WW  
 定格電圧:AC24V  
 消費電力:1.8W/灯  
 色温度:2400K  
 ルーメン数:45lm  
 ※受注生産品:2000K

## キセノンランプ



ランプ品番:WB-501  
 定格電圧:AC24V  
 消費電力:7.5W/灯  
 色温度:2500K  
 ルーメン数:65lm

## EXLEDランプ (旧タイプ0.48W)



ランプ品番:EX-WW  
 定格電圧:AC24V  
 消費電力:0.48W/灯  
 色温度:2400K  
 ルーメン数:12.5lm

## 樹脂グローブ

### クリアグローブ



G60C G45C S45C

オススメ光源

- ・LED EX-VIランプ
- ・白熱 キセノンランプ(G60Cのみ適応)

### フロストグローブ



G60F G45F S45F

オススメ光源

- ・LED EX-UBランプ
- ・白熱 キセノンランプ(G60Fのみ適応)

### カラークロブ



G60R G60G G60A G60B

オススメ光源

- ・LED EX-VIランプ
- ・白熱 キセノンランプ

## 光源ピッチ

イグゼビタシリーズは大型灯体の器具のため、広めの300、500mmピッチをご用意しています。施工する長さに対し必要となる灯数をイメージし、近いピッチからお求めください。  
 ※100mmピッチから特注製作可能です。



### 樹脂製グローブ

割れない電球を実現する樹脂製グローブ。  
 Oリングシールにより雨水の侵入を防ぎます。  
 ULの難燃規格をクリアしたポリカーボネート樹脂を採用しています。

### ランプソケット

耐候特性と耐熱特性に優れたガラス繊維混入樹脂を使用。ULの難燃規格をクリアしています。

### フレキシブルケーブル

柔軟で大容量のAWG12電線を採用することで、自在な取付や長尺使用に対応します。また、壁面取付やワイヤーロープへの取付などに対応するアクセサリを用意しています。