



プールボックス (非鉛) RoHS2指令に対応しています

耐衝撃性、耐候性を高め、より優れた機能と安全を追求しています

アイボリー



BP-151510W
防水150²×100 アイボリー



BP-252525W
防水250²×250 アイボリー

■カブセ防水蓋プールボックス(BP)

IPX3

新

受

受

受

受

受

受

受

受

品名記号	(旧記号)	寸法 (mm)						入数	摘要
		タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)					
アイボリー	アイボリー								
BP-101075W	(BP-1A)	100	100	75			45	JET	
BP-101010W	(BP-2A)	100	100	100			45	JET	
BP-121280W	(BP-3A)	120	120	80			50	JET	
BP-151575W	(BP-4A)	150	150	75			30	JET	
BP-151510W	(BP-5A)	150	150	100			24	JET	
BP-151515W	(BP-6A)	150	150	150			18	JET	
BP-202075W		200	200	75			24	JET	
BP-202010W	(BP-7A)	200	200	100			20	JET	
BP-202015W	(BP-8A)	200	200	150			12	JET	
BP-202020W	(BP-9A)	200	200	200			12	JET	
BP-252510W	(BP-10A)	250	250	100			16	JET	
BP-252515W	(BP-11A)	250	250	150			8	JET	
BP-252520W	(BP-12A)	250	250	200			8	JET	
BP-252525W	(BP-13A)	250	250	250			8	JET	
BP-303010W	(BP-14A)	300	300	100			12	JET	
BP-303015W	(BP-15A)	300	300	150			8	JET	
BP-303020W	(BP-16A)	300	300	200			6	JET	
BP-303030W	(BP-17A)	300	300	300			4	JET	
BP-404010W	(BP-18A)	400	400	100			適量		
BP-404020W	(BP-19A)	400	400	200			//		
BP-404030W	(BP-20A)	400	400	300			//		
BP-404040W	(BP-21A)	400	400	400			//		
BP-505020W	(BP-22A)	500	500	200			//		
BP-505030W	(BP-23A)	500	500	300			//		
BP-505040W	(BP-24A)	500	500	400			//		
BP-505050W	(BP-25A)	500	500	500			//		

*手造り加工品の製作には、塩ビ板の曲げ加工と溶接作業を伴いますのでサイズ、仕様による衝撃強度についてのお問い合わせは弊社までお願いいたします。

プールボックス