

## マジックチューブ

鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃焼・難燃性)



RoHS指令適合製品



- 特徴**
- マジックテープによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。
  - サイズは15φ~100φまで8サイズあり、配線にピッタリな被覆が可能です。
  - 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。
  - 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
  - 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。
  - リバーシブルタイプはブラック、グレーが目的・用途に合わせて自在に使用できます。
  - リバーシブルタイプはブラック、グレーの在庫が同時にでき、在庫低減に効果的です。
- カラー**
- リバーシブルタイプ (ブラック&グレー)
  - グレー
- 使用温度** -15℃~70℃

## 品番一覧

## ■ リバーシブルタイプ (ブラック&amp;グレー)

品番	呼径	定尺	材質・特性
KMT-N15R	15φ	25m	・シート部 ポリエステルクロス入り 難燃性塩化ビニール  ・嵌合部 マジックテープ オス・メステーブ巾 15φ~20φ 12mm 25φ~100φ 16mm
KMT-N20R	20φ		
KMT-N25R	25φ		
KMT-N30R	30φ		
KMT-N40R	40φ		
KMT-N50R	50φ		
KMT-N70R	70φ		
KMT-N100R	100φ		

シート部 VTM-0適合相当

## ■ グレー

品番	呼径	定尺	材質・特性
KMT-N15G	15φ	25m	・シート部 ポリエステルクロス入り 難燃性塩化ビニール  ・嵌合部 マジックテープ オス・メステーブ巾 15φ~20φ 12mm 25φ~100φ 16mm
KMT-N20G	20φ		
KMT-N25G	25φ		
KMT-N30G	30φ		
KMT-N40G	40φ		
KMT-N50G	50φ		
KMT-N70G	70φ		
KMT-N100G	100φ		

シート部 VTM-0適合相当

## 梱包及び梱包単位

- 25m毎にコンパクトなダンボールケースに納めてありご使用の際には取り出し口より引き出してご使用いただけます。