

3P・3E・125AF				3P・3E・125AF				極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)			
GB-123ED		GBL-123ED(時延形)		GB-123EC		GBL-123EC(時延形)		型式			
100-200V		100-200V		200-415V		200-415V		定格使用電圧Ue(AC)			
6kV		6kV		6kV		6kV		定格インパルス耐電圧 Uimp			
30mA		100/200/500mA		30mA		100/200/500mA		100/200/500mA			
0.1秒		0.1秒		0.45秒		0.1秒		0.45秒			
-		-		0.1秒		-		0.1秒			
120A		125A(30kw)		120A		125A(30kw)		定格電流			
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	ご注文品番 表面形			
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	() AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。			
表面形	裏面形	埋込形	表面形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形		
21,200	28,700	36,500	25,700	23,500	31,000	38,800	28,000	35,500	43,300		
モータ保護兼用(120A除く)				モータ保護兼用(120A除く)				外観及び外形寸法(mm)			
A 130(160) B 75 C 60 D 80				A 130(160) B 75 C 60 D 80				()内は端子 カバー付寸法			
10/3								100V			
10/3				25/7				100V/200V AC JIS C 8201-2-2 200V Ann2(Icu/Ics)			
				7.5/4				415V			
圧着端子方式(圧着端子付属)				圧着端子方式(圧着端子付属)				圧着端子方式(圧着端子付属)			
60				60				60			
-				⑦				⑦			
-				⑦				⑦			
⑦				⑦				⑦			
⑦				⑦(125A◎)				⑦(125A◎)			
⑦				⑦				⑦			
可能(縦形)				可能(縦形)				可能(縦形)			
有				有				有			
別売(LC-153EB)				別売(LC-153EB)				別売(LC-153EB)			
●				●				●			
-				-				-			
別売(PHS-2T)				別売(PHS-2T)				別売(PHS-2T)			
付属				付属				付属			
裏面形付属				裏面形付属				裏面形付属			
可能				可能				可能			
JIS C 8201-2-2 Ann2				JIS C 8201-2-2 Ann2				JIS C 8201-2-2 Ann2			
熱動電磁				熱動電磁				熱動電磁			
0.75				0.75				0.75			
10				10				10			
有				有				有			
B-68				B-68				B-68			
中感度形(定格感度電流100mA、200mA) (時延形 最大動作時間0.45秒)				中感度形(定格感度電流100mA、200mA) (時延形 最大動作時間0.45秒)				中感度形(定格感度電流100mA、200mA) (時延形 最大動作時間0.45秒)			
定格電流	感度電流	100-200V		定格電流	感度電流	200-415V					
120A	100mA	●	123ED120100L	60A	100mA	●	123EC06100L4				
	200mA	●	123ED120200L		200mA	●	123EC06200L4				
	100mA	●	123ED12100L		100mA	●	123EC07100L4				
	200mA	●	123ED12200L		200mA	●	123EC07200L4				
125A	100mA	●	123ED12100L		100mA	●	123EC10100L4				
	200mA	●	123ED12200L		200mA	●	123EC10200L4				
	100mA	●	123ED12100L		100mA	●	123EC120100L4				
	200mA	●	123ED12100L		200mA	●	123EC120200L4				
	100mA	●	123ED12100L		100mA	●	123EC12100L4				
	200mA	●	123ED12200L		200mA	●	123EC12200L4				

■付属装置価格は「付属装置」の項参照。C-6ページ
■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。C-25ページ
■高周波(インバータ等)・雷サージ対応形です。
(注1)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。
(フラッシュプレート色: マンセル5Y7/1)

・時延形の価格は「時延形」
の項参照。C-24ページ