



機種一覧

ミニパワーリレー (形MY)



分類	極数	接点	プラグイン端子			プリント基板用端子	ケース上面取り付け
				動作表示灯付き	ラッチングレバー付き		
基準形 (電気用品安全法準拠品)	2	シングル	形MY2	形MY2N	形MY2IN(S)	形MY2-02	形MY2F
		ツイン	形MY2Z	形MY2ZN			
	3	シングル	形MY3	形MY3N		形MY3-02	形MY3F
		シングル	形MY4	形MY4N	形MY4IN(S)	形MY4-02	形MY4F
		ツイン	形MY4Z	形MY4ZN	形MY4ZIN(S)	形MY4Z-02	形MY4ZF
		クロスパーツイン	形MY4Z-CBG	形MY4ZN-CBG			
コイルサージ吸収用 ダイオード内蔵形 (電気用品安全法準拠品)	2	シングル	形MY2-D	形MY2N-D2	形MY2IN-D2(S)		
		ツイン	形MY2Z-D	形MY2ZN-D2			
	3	シングル	形MY3-D	形MY3N-D2			
		シングル	形MY4-D	形MY4N-D2	形MY4IN-D2(S)		
		ツイン	形MY4Z-D	形MY4ZN-D2	形MY4ZIN-D2(S)		
		クロスパーツイン	形MY4Z-D-CBG	形MY4ZN-D2-CBG			
コイルサージ吸収用 CR回路内蔵形 (電気用品安全法準拠品)	2	シングル	形MY2-CR	形MY2N-CR			
		ツイン	形MY2Z-CR	形MY2ZN-CR			
	3	シングル	形MY3-CR	形MY3N-CR			
		シングル	形MY4-CR	形MY4N-CR	形MY4IN-CR(S)		
		ツイン	形MY4Z-CR	形MY4ZN-CR	形MY4ZIN-CR(S)		
		クロスパーツイン	形MY4Z-CR-CBG	形MY4ZN-CR-CBG			

注1. 表中の形式は、UL/CSA認定品です。製品に認定マークを付けています。(クロスパーツイン接点 形MY4Z-CBG、形MY4ZN-CBGを除く)
 2. プラグイン端子の基準形、コイルサージ吸収用ダイオード内蔵形、コイルサージ吸収用CR回路内蔵形は、形PYF□A-E/形PYF□S/形PYF□PUとの組み合わせで「EC適合宣言」を行っています。製品に「CEマーク」を付けています。

ミニパワーラッチングリレー (形MYK)

分類	極数	接点	プラグイン端子			プリント基板用端子
				動作表示灯付き		
基準形	2	シングル	形MY2K			形MY2K-02

ミニパワーシールリレー (形MYQ・形MYH)

分類	極数	接点	プラグイン端子			プリント基板用端子
				動作表示灯付き		
プラスチックシール・リレー	4	シングル	形MYQ4	形MYQ4N		形MYQ4-02
		ツイン	形MYQ4Z			形MYQ4Z-02
ハーメチックシール・リレー	4	シングル	形MY4H			形MY4H-0
		ツイン	形MY4ZH			形MY4ZH-0

本体とソケットの組み合わせについては、
 36、38 ページの「オプション(別売)」の表面接続ソケット、裏面接続ソケットを参照してください。

MY

MYK

MYQ・MYH

共通のオプション(別売)

共通の注意事項