

PL形プラボックス オプション

PLX-S ドアストッパ



- 扉開閉時のドアストッパとしてご使用ください。



材 質 鉄、一部ステンレス

納期区分	品名記号			標準価格 円	セット内容	適用機種
◎	PLX-S			3,050	金具、パッキン、取付ねじ	ヨコ幅300mm以上のPL全機種

PLX-E 接地端子



- 中継用接地端子としてご使用ください。

材 質 銅
板 厚 2.0mm

納期区分	品名記号			標準価格 円	セット内容	適用機種
◎	PLX-E			1,400	金具、接地端子ねじ(M5)、取付ねじ	PL全機種

BP12-D ドーム窓



- 監視カメラ収納用などにご利用ください。
- キャビネットに丸穴の加工で簡単に取り付け可能です。
- カメラの取り付けが可能な取付棚とのセットもございます。



BP12-17D

BP12-17DS

[PL16-34KA、BP12-17DS
監視カメラ取付例]

■注意 カメラは付属していませんのでご了承ください。

IP55^{※1}
(カテゴリー2)

材 質	窓…ポリカーボネート(透明) リング…PBT+PC樹脂(ライトベージュ) パッキン…EPDM
-----	--

納期区分	品名記号			標準価格 円	セット内容	取付可能板厚	取付穴 mm	質量 kg	適用機種
◎	BP12-17D			5,650	ドーム窓	t0.8 ~ 4.0	φ 151	0.18	ヨコ幅300mm以上のPL全機種
◎	BP12-17DS			11,000	ドーム窓、取付棚 木製基板、取付ねじ一式	t0.8 ~ 4.0	φ 151	0.55	

※1.ドーム窓を取り付けますと、上記IP性能以上のキャビネットは上記のIP性能になります。

■図面など詳細は696頁をご参照ください。

■注意 屋外に使用される場合は、軒下など雨のかからない場所に設置願います。ドーム窓に水滴が付くと見難くなるおそれがあります。

BP17 水抜きキャップ



- プラボックス内の水抜きにご利用ください。
- 密閉度の高いキャビネットに発生しやすいキャビネット内外の気圧差が軽減でき、水や埃の侵入を防ぎます。(BP17-4(-Z))
- カバーとボデーはねじ締め構造のため、穴あけ加工をするだけで簡単に取り付けができます。




BP17-3(-Z)

BP17-4(-Z)

[取付穴寸法]

[取付例]



BP17-3(-Z)
IP44^{※2}
BP17-4(-Z)
IP55^{※2}
(カテゴリー2)

色 彩	ライトベージュ色(5Y7/1)
材 質	AES樹脂

1コ入				5コ入				取付適正板厚
納期区分	品名記号		標準価格 円	納期区分	品名記号		標準価格 円	
◎	BP17-3-Z		1,100	◎	BP17-3		3,650	
◎	BP17-4-Z		1,250	◎	BP17-4		4,200	t1.0 ~ 4.5

※2.表示性能以上のキャビネットに取り付けた場合、キャビネットは上記のIP性能、WP性能になります。

(例：キャビネット性能：IP66、オプションパーツ性能：IP55の場合 → 全体性能：IP55)

■注意 取付位置はプラボックス底面です。