



PLX-S ドアストッパ

●扉開閉時のドアストッパとしてご使用ください。

材	質	鉄、一部ステンレス
---	---	-----------



納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容	適用機種
◎	PLX-S	2,400	金具、パッキン、取付ねじ	ヨコ幅300mm以上のPL全機種

プラボックス

汎用

高性能

コントロール
(小型F.A.用)

情報通信用

計器収納用

仮設用

プルボックス

技術資料

PLX-E 接地端子

●中継用接地端子としてご使用ください。

材	質	銅
板	厚	2.0mm



納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容	適用機種
◎	PLX-E	1,100	金具、接地端子ねじ(M5)、取付ねじ	PL全機種



BP12-D ドーム窓

- 監視カメラ取納用などにご利用ください。
- キャビネットに丸穴の加工で簡単に取付け可能です。
- カメラの取付けが可能な取付棚とのセットもございます。



屋内・屋外用
保護等級
IP55^{*}
(カテゴリー2)



材	質	窓…ポリカーボネート(透明) リング…PBT+PC樹脂(ライトベージュ) パッキン…EPDM
---	---	--

BP12-17D

BP12-17DS

[PL16-34KA、BP12-17DS
監視カメラ取付例]

ご注意 カメラは付属していませんのでご了承ください。

IP55^{*}
(カテゴリー2)

納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容	取付可能板厚	取付穴 mm	製品質量 kg	適用機種
◎	BP12-17D	4,450	ドーム窓	t0.8～t4.0	φ151	0.18	ヨコ幅300mm以上のPL全機種
◎	BP12-17DS	8,800	ドーム窓、取付棚 木製基板、取付ねじ一式	t0.8～t4.0	φ151	0.55	

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品

■図面など詳細は700頁をご参照ください。 □

※ドーム窓を取付けますと、上記IP性能以上のキャビネットは上記のIP性能になります。

ご注意 屋外に使用される場合は、軒下など雨のかからない場所に設置願います。ドーム窓に水滴が付くと見難くなるおそれがあります。