

ペーージュ マンセル 5Y7/1
 日塗工 H25-70B


 クリーム マンセル 2.5Y9/1
 日塗工 H22-90B

※クリームの場合は品番末尾にK(例: FXA 4025-20K)をつけてご注文ください。

- バンチングメタル使用のドアにより盤内の温度上昇を防ぎます。
- 鉄製基板の使用により機器類の取付けが確実。

仕様

取付基板	鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
板厚	ドア 1.6mm ボデー 1.6mm 前面枠 1.6mm
ハンドル	KH-84F (キー付平面ハンドル小 キー No.K200)



収納安定器400W以下の場合 (ドア下有効フカサ (D) 180mm ハンドル下有効フカサ (E) 160mm)

安定器 収納数	キャビネット寸法 (mm)			ドア 形式	鉄製基板 (鉄板ベース)			基板寸法 (mm)		重量 (kg)	
	タテ (A)	ヨコ (B)	フカサ (C)		納期区分		品番	標準価格 (円)	タテ		ヨコ
					ペーージュ	クリーム					
1	400	250	200	片扉	③	③	FXA 4025-20	21,400	320	170	8.7
2	400	400	200	片扉	◎	◎	FXA 4040-20	25,500	320	320	11.7
3	400	600	200	片扉	③	◎	FXA 4060-20	31,400	320	520	16.1
4	700	400	200	片扉	③	◎	FXA 7040-20	37,000	620	320	18.3
6	700	600	200	片扉	◎	◎	FXA 7060-20	42,800	620	520	25.5
8	700	800	200	両扉	◎	◎	FXA 7080-20	61,000	620	720	32.7

※安定器の種類によりキャビネットの寸法に合わない場合がありますのでご確認下さい。

(商品コード31)

■ 基準安定器寸法



■ 保安器配置例

安定器 配置 図	1	2	3	4	6	8
400W用	FXA 4025-20	FXA 4040-20	FXA 4060-20	FXA 7040-20	FXA 7060-20	FXA 7080-20