



注記)

- ・本製品は屋内専用テープライトです。
- ・リード線は製品に含まれます。

| 品番 | P (mm) | M (mm) | 最大長さ | 推奨最大長さ |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| TLP-30-105 | 30±2 | (25) | 2.5 m | 2.5 m |
| TLP-50-105 | 50±2 | (25) | 4.2 m | 4.2 m |
| TLP-80-105 | 80±3 | (40) | 6.8 m | 6.4 m |
| TLP-100-105 | 100±4 | (50) | 8.5 m | 7.2 m |
| TLP-150-105 | 150±5 | (75) | 12.7 m | 8.8 m |

| |
|---------------------|
| ランプ [TB-105] 定格仕様 |
| 定格電圧 : AC24V |
| 定格電流 : 約75mA (24V時) |
| 消費電力 : 1.8W |
| 光束 : 3.8Lm |

●最大長さとは・・・
 テープライトの種別、ランプ間隔、ランプ種類に基づき計算された、テープ電線の最大定格電流値を超えないテープライトの長さ。または弊社規定の電圧降下率 [20%] を下回らないテープライトの長さのいずれかの条件のうち、算出された長さの短い方を最大長さという制限にしています。

●推奨最大長さとは・・・
 最大長さの算出と同条件で計算し、電圧降下率 [7%] を下回らないテープライトの長さを推奨最大長さという制限にしています。

| | | | |
|-----|----------|-------------|-------------------------|
| 6 | エンドキャップ | PVC | |
| 5 | コードプロテクタ | PVC | |
| 4 | リード線 | PVC | 1.25mm ² × 2 |
| 3 | ランプソケット | PC | |
| 2 | ランプ | | TB-105 |
| 1 | テープ電線 | PVC | テープ色 : クリア |
| No. | Parts 部品 | Material 材料 | Memo 備考 |

Date 日付 2018/2/16
 Draft 製図 Shimamura
 Check 検図 Takamuku
 Approve 承認 Ishibiki

Scale 縮尺 1 : 2
 Weight 重量 約100g/m
 Unit 単位 mm
 Size 用紙 A4

Title 名称 テープライト・スタンダード
 白熱ランプ装着仕様図
 Product No. 製品番号 TLP-_-105
TOKI CORPORATION
 Tel 03-5763-6121 Fax 03-5763-6130