

FN-T 屋外天井取付型ファン

屋内・屋外兼用
保護等級
IP23

RoHS

粉体塗装

屋外キュービクルの天井に取付可能

- 溶接レスで取付可能です。
- 結露対策としてフィンガーガードとドレンパンを兼用しています。
- JIS C 4620 防雨形試験に対応しています。
- オプションのフィルタユニット (FT-T-FU30) を取り付けることで、防水性能がIP23からIP25へ向上します。また、JIS C 4620 防噴流形試験に対応可能となります。



※1 屋内・屋外兼用 IP23

※1 ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工 L25-70B

納期区分	品名記号	標準価格 円	定格電圧 V(単相)	寸法 mm			羽根直径 mm	最大風量 m ³ /min	最大静圧 Pa	定格電流 A	定格消費電力 W	騒音 dB(A)	質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ							
◎	FN-30T	106,000	AC100	600	270	600	φ300	16.3/18.3	85/111	1.0/1.2	91/115	約55/58	29

※1.上記IP性能以上のキュービクルに取り付けた場合のキュービクルのIP性能を示します。当社判定基準による試験結果です。

■交換用ファンにつきましては別途お問い合わせください。

ご注意 最大風量・最大静圧の測定方法はダブルチャンバー方式です。

屋外天井取付型ファン・オプション

FN-T-FU フィルタユニット

- 屋外天井取付型ファン(FN-30T)へ取り付けることで防水性能がIP25へ向上、JIS C 4620 防噴流形試験に対応します。



※2 屋内・屋外兼用 IP25

※2 ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工 L25-70B

納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容	寸法 mm ※3			最大風量 m ³ /min ※4	最大静圧 Pa	適用機種
				ヨコ	タテ	フカサ			
◎	FN-T-FU30	11,500	フィルター フィルターケース 4枚 4コ	540	45	15	10.7/12.3	87/113	FN-30T

※2.屋外天井取付型ファンに取り付けた場合のIP性能を示します。上記IP性能以上のキュービクルに取り付けた場合のキュービクルのIP性能を示します。当社判定基準による評価結果です。

※3.フィルターケース1コあたりの寸法となります。

※4.フィルタユニットを取り付けた場合の屋外天井取付型ファンの仕様となります。

FN-T-F フィルタ

- 汚れた際の交換用パーツとしてご利用ください。
- 水洗いで再利用が可能です。



納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容	寸法 mm ※5			除塵率 % ※6	適用機種
				ヨコ	タテ	フカサ		
◎	FN-T-F30	3,500	4枚入	482	45	14	80	FN-T-FU30

※5.不織布のため、寸法にバラツキがでることがあります。

※6.除塵率はJIS B 9908 形式3(質量法)によります。

熱関連機器

小型冷却
(熱対策)

水冷熱交換器
(熱対策)

クーラ
(熱対策)

熱交換器
(熱対策)

換気扇・ルーバー
(熱対策)

ヒータ
(低温対策)

除湿器
(湿度対策)

温度調節器等
(温度・湿度管理)