


## NE-PS プラグインユニット付サーキットブレーカ



NE52CPS

NE53CPS

アンペアフレーム		モータ保護兼用※1					
形式番号	極数・素子数	50AF		60AF		100AF	
		NE52CPS	NE53CPS	NE62CPS	NE63CPS	NE102CAPS	NE103CAPS
定格電流 A (基準周囲温度40℃)		5   10   15   20   30   32   40   50	1.4   2.6   4.2   5   5.5   7.4   9   10	2P2E	3P3E	2P2E	3P3E
適用電動機容量kW (三相200V・単相100V)		—   0.4   0.75   —   —   —   —   —	0.2   0.4   0.75   —   1.0   1.5   1.9   2.2	60	60 15	60 75 100	60   75   100 15   18.5   22
定格絶縁電圧 V	AC	500		250		250	
	DC	—		—		125※2	
定格遮断容量 kA	415V	1.5		—		—	
JIS C 8201-2-1 Ann2	AC 200V	2.5		2.5		5	
JIS C 8211 Ann2	100V	5	—	5	—	—	—
	DC 125V	—		—		2.5	
過電流引外し方式		完全電磁		完全電磁		熱動-電磁	
端子構造	電源側	プラグイン端子		プラグイン端子		プラグイン端子	
	負荷側	線挿入端子 M5		圧着端子用 M6		圧着端子用 M8	
最大接続可能電線mm <sup>2</sup>		22		22		60	
適合圧着端子		R2-5~CB22-5S		R2-6~CB22-6S		R5.5-8~CB60-8	
逆接続		可		可		可	
適合規格		JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2		JIS C 8201-2-1 Ann2 JIS C 8211 Ann2		JIS C 8201-2-1 Ann2 JIS C 8211 Ann2	
標準付属品		端子カバー		端子カバー		端子カバー	


※1. トップランナーモータをご採用の際はご注意ください。モータの始動条件は904頁をご参照ください。  
 ※2. 定格使用電圧を示す。

納期区分	品名	記号	標準価格 円	外形寸法 mm			
				A	B	C	D
①	NE52CPS	2P 5A 10A 15A 20A 30A 32A	5,550	146	62	80	50
①		2P 40A 50A	7,550				
※3	NE53CPS	3P 1.4A 2.6A 4.2A 5A 5.5A 7.4A 9A 10A 15A 16A 20A 25A 30A 32A	5,950				
※3		3P 40A 45A 50A	7,700				
①	NE62CPS	2P 60A	7,550				
◎	NE63CPS	3P 60A	7,700				
①	NE102CAPS	2P 60A 75A 100A	14,000				
◎	NE103CAPS	3P 60A 75A 100A	16,500				

※3. NE53CPS 3P 15A・20A・30A・40A・50Aの納期区分は◎物流センター在庫品です。他の定格は①標準品(納期別)です。

## NE-MPS プラグインユニット付モータブレーカ※4

※4. トップランナーモータをご採用の際はご注意ください。モータの始動条件は904頁をご参照ください。



NE53MPS

形式番号	NE53MPS
極数・素子数	3P3E
定格電流 A (基準周囲温度40℃)	1.4   2.6   4.2   5.5   7.4   9   10   16   25   32   45
適用電動機容量kW (三相200V)	0.2   0.4   0.75   1.0   1.5   1.9   2.2   3.7   5.5   7.5   11
定格絶縁電圧 V	AC 250
定格遮断容量 kA	AC 2.5
JIS C 8201-2-1 Ann2	100V —
過電流引外し方式	完全電磁
端子構造	電源側 プラグイン端子 負荷側 線挿入端子 M5
最大接続可能電線mm <sup>2</sup>	22
適合圧着端子	R2-5~CB22-5S
逆接続	可
適合規格	JIS C 8201-2-1 Ann2
標準付属品	端子カバー

納期区分	品名	記号	標準価格 円	外形寸法 mm			
				A	B	C	D
①	NE53MPS	3P 1.4A 2.6A 4.2A 5.5A 7.4A 9A 10A 16A 25A 32A	5,950	75	146	62	80
①		3P 45A	7,700				

ブレーカ  
開閉器  
端子台

ブレーカ  
サーキット  
ブレーカ

ブレーカ  
漏電  
ブレーカ

ブレーカ  
感震  
ブレーカ

ブレーカ  
プラグ  
イン

ブレーカ  
オフ  
シオン

ブレーカ  
付属  
装置

ブレーカ  
開閉  
器

ブレーカ  
オート  
リセット

ブレーカ  
エンク  
ロース

ブレーカ  
スバー  
スイッチ

ブレーカ  
端子  
台

ブレーカ  
電力  
計測

ブレーカ  
放電  
検出