

大風量・低騒音・省エネ・省施工の天井用大型ファン

- 風量強弱切替スイッチ付です。
- モーター焼損保護機能付です。

〔警報機能付〕(PF-260K)

- キャビネット内温度異常を知らせる警報接点付です。
- 警報温度の切り替えが可能です。
- 自動風量切替です。(25℃未満/切、25℃以上35℃未満/弱運転、35℃以上/強運転)



主な付属品
●取付ねじ
●取扱説明書

■樹脂羽根ファンシリーズ カバー:ポリプロピレン 本体:ポリプロピレン 羽根:ポリプロピレン

色彩:ホワイト 定格周波数:50/60Hz

納期区分	品名記号	標準価格 円	定格電圧 V(単相)	最大風量 ^{※1} m³/min	最大静圧 ^{※1} Pa	定格電流 ^{※1} A	定格消費電力 ^{※1} W	使用温度 ℃	騒音 ^{※1} dB(A)	入力端子	備考
○	PF-260	55,500	AC100	13.2/13.7 (10/10.3)	34/31 (17.5/19.5)	0.23/0.28 (0.19/0.23)	23.5/28 (18/20)	-10~ +50	約39/39.5 (29.5/30.5)	プラグ付 電源コード (2.25m)	—
○	PF-260K	70,500	AC100								警報機能付

※1. 〈 〉内の数値は弱運転時の数値です。

【注意】 1. 最大風量・最大静圧の測定方法はオリフィスチャンバー方式です。
2. PF-260Kは可変式温度調節器(PTV)と組合わせて、取り付けはできません。

〈警報接点部仕様〉

接点形式	警報出力設定温度(℃)	接点容量	ON-OFF温度幅 K(℃)	温度公差 K(℃)
a接点(無電圧接点) 検出動作時ON 復帰時OFF	40 or 45 (切替可能)	AC100V 2A (突入電流5A以下)	約3	±4

PF-M 盤用換気扇(大型タイプ)

大風量タイプ

- 大型キャビネットの換気に有効です。
- サーマルプロテクタによりモーターの焼損を防止します。



主な付属品
●ガード
●コンデンサー
●プラグコード
(コンデンサー用)
●取付ねじ
●取扱説明書

■金属羽根ファンシリーズ ケーシング:アルミニウム合金 羽根:銅板 取付フレーム:銅板

定格周波数:50/60Hz

納期区分	品名記号	標準価格 円	定格電圧 V(単相)	羽根直径 mm	最大風量 ^{※1} m³/min	最大静圧 ^{※1} Pa	定格電流 ^{※1} A	定格消費電力 ^{※1} W	使用温度 ℃	騒音 ^{※1} dB(A)	入力端子	旧品名記号
○	PF-250-M	43,500	AC100	φ250	11/13	138/123	0.52/0.53	40/50	-10 ~+60	約50/53	リード線 (1m)	—
○	PF-250-2M	43,500					0.26/0.27					—
○	PF-300-2M	50,000	AC200	φ300	19/22	141/120	0.38/0.38	55/65		約55/58		—
○	PF-350-2MB	85,500		φ350	26.0/30.0	180.3/157.3	0.50/0.82	95/155		約54/57		PF-350-2MA

■PF-350-2MBは、2023年4月より仕様変更(ファン)、品名記号の変更をさせていただきますのでご了承ください。

【注意】 1. 最大風量・最大静圧の測定方法はダブルチャンバー方式です。
2. 性能はファン単体での値です。

盤用換気扇・オプション

RD48 コンセント付プラグコード

- 電源はコンセントに差し込むだけのファン用プラグコードです。

定格容量:AC125V 3A 耐熱温度:60℃ 全長:2,250mm 色彩:ブラック

納期区分	品名記号	標準価格 円	適用ファン ^{※2}	換要
○	RD48-1PF	2,250	PF-091C、121、121C、121L、121CL、091CT、121TA	ファン1コ用
○	RD48-2PF	3,550		ファン2コ用
○	RD48-3PF	5,000		ファン3コ用
○	RD48-1RD	1,500	RD45-091A、121	ファン1コ用
○	RD48-2RD	2,250		ファン2コ用
○	RD48-3RD	3,000		ファン3コ用

※2. 本商品は国際規格対応品ではありません。PF-091CT、PF-121TA(UL、CSA、CEマーキング)との組合わせで使用
する場合は、規格対応品として使用できませんのでご注意ください。



RD48-3PF