

吊り下げ商品について

ワイヤーフックにて吊り下げ可能な商品を各種ご用意しています。


吊り金具の形状とフックの適応

右ページ(P.455)の「ワイヤーフックの適応パターンと品番表」を合わせて参照ください。

	ポスターパネル		POPパネル	
	123	153	AP23	AP21
垂直吊り金具(オプション) 346・347・345・331 333・334・344・338 332・342・3523				
吊り金具の形状				
フック適応パターン	①パターン	②パターン	②パターン	①パターン

	吊り下げサイン	横断幕	バナーホルダー	
	7S707	835	815	829
吊り金具の形状				
フック適応パターン	②パターン	①パターン ③パターン※	①パターン	②パターン

835



例) 1か所つなぎの場合

※つなぎの場合、つなぎ目にも吊り金具が付きます。
つなぎ箇所と両端すべてで吊ってください。
※835に特注仕様で外寸法W3616 (mm) を越えて製作する場合、
①パターンではなく③パターンになります。

引掛け吊り金具 オプション(M-933)



金具を内側にして引掛ける場合



※説明のため裏板をはずしています。
※裏板のはずれない商品もあります。



金具を上に出して、正面からビス止めする場合



壁付けの代わりにワイヤー吊りする場合

垂直吊り金具 オプション(M-932)



金具上部がパネル側へ傾斜しているため、パネルの傾きが少ない設計です。



垂直吊り金具 使用例



333接続



333



338



334

ワイヤーフックの適応パターンと品番表

静止安全荷重		10kg			25kg		30kg		50kg	
フック形状										
ワイヤー上部形状		ループワイヤー吊 			ループワイヤー吊 		ループワイヤー吊 		ループワイヤー吊 	
ワイヤーフック	0.5m	M-375	M-348	M-349						
	1m	M-342	M-317	M-319	M-379		M-382		M-385	
	1.5m	M-376	M-318	M-320	M-323		M-390		M-388	
	2m	M-377	M-374	M-378	M-324		M-391		M-389	
	3m				M-380		M-383		M-386	
	5m				M-381		M-384		M-387	
フックのみ		M-343	M-327	M-328	M-329		M-344		M-330	
適応パターン	①パターン	使えます								
	②パターン	使えます			使えません		使えます			
	③パターン	使えません			使えます					

ワイヤーフックについては、P.391～P.393をご参照ください。

※吊り下げでご使用の場合、安全面を十分に配慮した場所、方法で行ってください。

※設置場所、方法によっては、上記のパターンに限らず設置業者様の責任において、安全に設置してください。

※ウインドウなど直射日光や暖房器具、スポットライトの熱で透明板が変形することがあります。

※安全荷重は2本以上で吊る場合でも、1本で全重量可能な範囲内にてしてください。