

FV スタンダードタイプ (W=600)

M5
タップ

ドア付

RoHS
対応

ハンドル
鍵違い
対応
(554頁)

デザイン塗装

グリーン購入法
適合製品

FV
SERIES

施工性・熱対策を重視した小型ラック
通信機器や計測機器の収納に適したタイプ

- ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。左開きへの変更も可能です。
- 側板、背面板はスライドラッチにより、着脱が容易です。
- 背面と底面にブラインドシート付配線口を装備しています。
- 天井面にシャッター式配線口を2ヶ標準装備しています。

規 格	EIA規格:19インチ (FV-E)
	JIS規格 (FV-J)
材 質	鉄
許容荷重(静荷重)	150kg(天井部含む) 天井部:30kg
耐 震 荷 重	兵庫県南部地震波125% (1,000gal) 150kg※ NEBS Zone3 (1,108gal) 150kg※
ハ ン ド ル	ラッチハンドル(キーNo.N200:1コ付属)

※代表機種(FV70-610E)の当社搭載条件による試験結果です。
機種・仕様(組替仕様、オプション追加)・搭載条件(重心の位置)・
設置環境などにより搭載可能質量が異なります。



FV60-606E

ネットワーク

19インチ
EIA EIA規格

パールホワイト塗装
(10YR8.5 0.5)
日塗工L19-85A

納期 区分	品 名 記 号 パールホワイト塗装			標準価格 円	外形寸法 mm			パネル取付有効スペース EIA(タテ)	質量 kg	摘 要
					W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)			
◎	FV50-605E			76,000	600	500	500	9U	18	
◎	FV50-606E			82,500	"	600	"	12U	21	
◎	FV50-607E			87,500	"	700	"	14U	23	
◎	FV50-608E			97,000	"	800	"	16U	25	
◎	FV50-609E			102,000	"	900	"	18U	27	
◎	FV50-610E			110,000	"	1,000	"	21U	30	
◎	FV60-605E			78,000	600	500	600	9U	20	
◎	FV60-606E			84,000	"	600	"	12U	22	
◎	FV60-607E			89,000	"	700	"	14U	25	
◎	FV60-608E			98,500	"	800	"	16U	27	
◎	FV60-609E			104,000	"	900	"	18U	30	
◎	FV60-610E			112,000	"	1,000	"	21U	32	
◎	FV70-605E			84,000	600	500	700	9U	22	
◎	FV70-606E			87,500	"	600	"	12U	24	
◎	FV70-607E			92,500	"	700	"	14U	27	
◎	FV70-608E			102,000	"	800	"	16U	29	
◎	FV70-609E			108,000	"	900	"	18U	32	
◎	FV70-610E			118,000	"	1,000	"	21U	34	

U=44.45

FA・計測

JIS JIS規格

パールホワイト塗装
(10YR8.5 0.5)
日塗工L19-85A

納期 区分	品 名 記 号 パールホワイト塗装			標準価格 円	外形寸法 mm			パネル取付有効スペース JIS(タテ)	質量 kg	摘 要
					W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)			
③	FV50-605J			76,000	600	500	500	9H	18	
③	FV50-606J			82,500	"	600	"	11H	21	
③	FV50-607J			87,500	"	700	"	13H	23	
③	FV50-608J			97,000	"	800	"	15H	25	
③	FV50-609J			102,000	"	900	"	17H	27	
③	FV50-610J			110,000	"	1,000	"	19H	30	
③	FV60-605J			78,000	600	500	600	9H	20	
③	FV60-606J			84,000	"	600	"	11H	22	
③	FV60-607J			89,000	"	700	"	13H	25	
③	FV60-608J			98,500	"	800	"	15H	27	
③	FV60-609J			104,000	"	900	"	17H	30	
③	FV60-610J			112,000	"	1,000	"	19H	32	

■鍵番号違いも承りますので詳細は554頁をご参照ください。

H=50

【ご注意】 全溶接のフレーム構造ですので、分解や現地組立はできません。

システムラック

FVシリーズ

AHシリーズ

FDシリーズ

データセンター向け

FVシリーズ
(小型)

アルミニウム
屋外・オーブン

機器収納
パネル

熱対策・レー
ル

設置・配線
(オプション)

電源
(オプション)

ケース