

ネットワーク

FVW-E 壁掛けタイプ (W=600)

19インチ
EIA

M5
タップ

ドア付

RoHS

ハンドル
鍵違い
対応
(554頁)

デザイン塗装

グリーン購入法
適合製品

施工性・熱対策を重視した通信機器収納用小型壁掛けラック

- ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。左開きへの変更も可能です。
- 壁面にアンカー固定する背面板の取り外しが可能です。
- 背面板にボデー引掛金具が付いているため施工性に優れています。
- 天井面と底面にブラインドシート付配線口を装備しています。

FV SERIES



FVW50-606E

規格	EIA規格:19インチ
材質	鉄
許容荷重(静荷重)	50kg
耐震荷重	兵庫県南部地震波125%(1,000gal)50kg※1 NEBS Zone3(1,108gal)50kg※1
ハンドル	ラッチハンドル(キーNo.N200:1コ付属)

※1. 代表機種(FVW60-607E)の当社搭載条件による試験結果です。機種・仕様(組替仕様、オプション追加)・搭載条件(重心の位置)・設置環境などにより搭載可能質量が異なります。

パールホワイト塗装
(10YR8.5 0.5)
日塗IL19-85A

納期区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法 mm			パネル取付有効スペース EIA(タテ)	質量 kg	摘要
			W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)			
○	FVW50-605E	80,500	600	500	500	9U	20	
○	FVW50-606E	86,500	〃	600	〃	12U	22	
○	FVW50-607E	91,500	〃	700	〃	14U	25	
○	FVW60-605E	83,000	600	500	600	9U	21	
○	FVW60-606E	88,500	〃	600	〃	12U	24	
○	FVW60-607E	93,500	〃	700	〃	14U	27	

U=44.45

■ 鍵番号違いも承りますので詳細は554頁をご参照ください。

【注意】 全溶接のフレーム構造ですので、分解や現地組立はできません。

ネットワーク

FVS-E サーバ収納タイプ (W=600)

19インチ
EIA

前後
ケー
ジ
ナ
ット

ドア付

RoHS

ハンドル
鍵違い
対応
(554頁)

デザイン塗装

グリーン購入法
適合製品

外装パネルに熱対策のため換気口を設けたサーバ収納用小型ラック

- 前後マウントアングル付でアングル間ピッチは740mmです。
- 外装パネルは熱対策のため換気口を設けています。
- 側板、背面板はカムロックによりセキュリティを確保しています。
- 背面と底面にブラインドシート付配線口を装備しています。
- 天井面にシャッター式配線口を2ヶ標準装備しています。

FV SERIES



FVS100-606E

標準装備品

部品名	品名記号
側板鍵付タイプ	-SK
側板全面換気口タイプ	-SA
ドア換気口タイプ	-DP
背面板鍵付タイプ	-RK
背面板全面換気口タイプ	-RP
前後マウントアングル(EIA) ケージナット用タイプ	-

規格	EIA規格:19インチ
材質	鉄
許容荷重(静荷重)	150kg(天井部含む) 天井部:30kg
耐震荷重	兵庫県南部地震波125%(1,000gal)150kg※2 NEBS Zone3(1,108gal)150kg※2
ハンドル	ラッチハンドル(キーNo.N200:4コ付属)

※2. 代表機種(FVS100-608E)の当社搭載条件による試験結果です。機種・仕様(組替仕様、オプション追加)・搭載条件(重心の位置)・設置環境などにより搭載可能質量が異なります。

パールホワイト塗装
(10YR8.5 0.5)
日塗IL19-85A

納期区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法 mm			パネル取付有効スペース EIA(タテ)	質量 kg	摘要
			W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)			
○	FVS90-606E	109,000	600	600	900	12U	29	
③	FVS90-607E	116,000	〃	700	〃	14U	32	
③	FVS90-608E	123,000	〃	800	〃	16U	35	
○	FVS100-606E	114,000	600	600	1,000	12U	30	
③	FVS100-607E	121,000	〃	700	〃	14U	33	
③	FVS100-608E	128,000	〃	800	〃	16U	36	

U=44.45

■ 鍵番号違いも承りますので詳細は554頁をご参照ください。

【注意】 1. ケージナットは付属されていませんのでケージナットM5・M6(RD751)(520頁)を別途ご用意ください。
2. 全溶接のフレーム構造ですので、分解や現地組立はできません。

システムラック

FVシリーズ

AHシリーズ

FDシリーズ

データセンター用

FVシリーズ
(小型)

アルミニウム
屋外オーブン

機器収納
パネル

熱対策・
レール

設置・
配線

電源
(オプション)

ケース