

FVK 経済型スタンダードタイプ(W=530)



軽量・低価格な小型ラック
通信機器や計測機器の収納に適したタイプ



- ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。左開きへの変更も可能です。
- 背面はスライドラッチにより着脱が容易です。
- 背面にブラインドシート付配線口を装備しています。



FVK50-5306E

規 格	EIA規格:19インチ (FVK-E) JIS規格 (FVK-J)
材 質	鉄
許容荷重(静荷重)	100kg(天井部含む) (キャスター取付位置により50kg) 天井部:15kg
耐 震 荷 重	兵庫県南部地震波125%(1,000gal)100kg※ NEBS Zone3(1,108gal)100kg※
ハ ン ド ル	ラッチハンドル(キーNo.N200:1口付属)

※代表機種(FVK40-5310E)の当社搭載条件による試験結果です。
機種・仕様(組替仕様、オプション追加)・搭載条件(重心の位置)・設置環境などにより搭載可能質量が異なります。

ネットワーク

19インチ EIA規格

ペールホワイト塗装
(10YR8.5 0.5)
日塗IL19-85A

納期区分	品名記号 ペールホワイト塗装	標準価格 円	外形寸法 mm			パネル取付有効スペース EIA(タテ)	質量 kg	摘 要
			W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)			
◎	FVK40-5304E	44,000	530	400	400	7U	10	
◎	FVK40-5305E	47,500	〃	500	〃	9U	11	
◎	FVK40-5306E	51,000	〃	600	〃	12U	13	
◎	FVK40-5307E	54,500	〃	700	〃	14U	14	
◎	FVK40-5308E	58,000	〃	800	〃	16U	16	
◎	FVK40-5309E	61,500	〃	900	〃	18U	17	
◎	FVK40-5310E	65,000	〃	1,000	〃	21U	18	
◎	FVK50-5305E	52,000	530	500	500	9U	13	
◎	FVK50-5306E	55,500	〃	600	〃	12U	14	
◎	FVK60-5305E	58,000	530	500	600	9U	14	
◎	FVK60-5306E	61,500	〃	600	〃	12U	16	

U=44.45

FA・計測

JIS JIS規格

ペールホワイト塗装
(10YR8.5 0.5)
日塗IL19-85A

納期区分	品名記号 ペールホワイト塗装	標準価格 円	外形寸法 mm			パネル取付有効スペース JIS(タテ)	質量 kg	摘 要
			W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)			
③	FVK40-5302J	39,000	530	200	400	3H	7	
③	FVK40-5303J	41,500	〃	300	〃	5H	9	
③	FVK40-5304J	44,000	〃	400	〃	7H	10	
◎	FVK40-5305J	47,500	〃	500	〃	9H	11	
③	FVK40-5306J	51,000	〃	600	〃	11H	13	
③	FVK40-5307J	54,500	〃	700	〃	13H	14	
③	FVK40-5308J	58,000	〃	800	〃	15H	16	
③	FVK40-5309J	61,500	〃	900	〃	17H	17	
③	FVK40-5310J	65,000	〃	1,000	〃	19H	18	

H=50

■FVK40-5305Jは、納期区分の変更(③→◎)をさせていただきますのでご了承ください。

■鍵番号違いも承りますので詳細は554頁をご参照ください。

【注意】 1. L型レールなどを取り付ける場合は、マウントレール(RD66-□V)(514頁)が必要です。
2. 全溶接のフレーム構造ですので、分解や現地組立はできません。

システムラック

F/Sシリーズ

A/Hシリーズ

F/Dシリーズ

データセンター向

FVシリーズ
(小型)

アルミニウム
屋外オーブン

機器収納
パネル

熱対策・レール

設置・配線

電源

ケース